

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 17-TAHG-0019 E2/HGE

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX; 12XXX; 14XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd

Verwendungsbereich : RENAULT; Typ RZG (Koleos)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
T: +43 5 0454-0
F: +43 5 0454-8805
E: automotive@tuv.at
W: www.tuv.at

Business Area
TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Technik

Ansprechpartner:
DI (FH) Gerhard Heinrich
+43 (0) 664 60454 8899
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV ®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsachverständigen einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian
Rötzer

Sitz:
Deutschstraße 10
1230 Wien/Österreich

weitere Geschäftsstellen:
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479
3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	RENAULT	
Handelsbezeichnung	Koleos	
Fahrzeugtyp	RZG	
ABE-Nr. /EG-BE-Nr.	e11*2007/46*3255*00 -..	e6*2007/46*0269*00 -..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)	

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2); 14XXX (System 3)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 3	: Distanzringe mit eingesetzten Rändelbolzen zur Radbefestigung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radmutter; Radbefestigung an der Distanzscheibe mittels Serienradschrauben.
	System 5	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholte Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
Art der Kennzeichnung	:	Prägung
Ort der Kennzeichnung	:	Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10327	3	5	114,3/5	66,1	155	1200
10239	5	5	114,3/5	66,1	155	1200
10406	7	5	114,3/5	66,1	155	1200
10369	8	5	114,3/5	66,1	155	1200
10368	10	5	114,3/5	66,1	155	1200
10326	11	5	114,3/5	66,1	155	1200
12604	6	2	114,3/5	66,1	155	1200
12236	10	2	114,3/5	66,1	155	1200
12510	12	2	114,3/5	66,1	155	1200
12063	14	2	114,3/5	66,1	155	1200
12237	15	2	114,3/5	66,1	155	1200
12648	18	2	114,3/5	66,1	155	1200
12511	19	2	114,3/5	66,1	155	1200
12238	20	2	114,3/5	66,1	155	1200
12239	25	2	114,3/5	66,1	155	1200
14547	15	3	114,3/5	66,1	155	1200
14950	16	3	114,3/5	66,1	155	1200
14911	18	3	114,3/5	66,1	155	1200
14214	20	3	114,3/5	66,1	155	1200
14082	25	3	114,3/5	66,1	155	1200
14083	30	3	114,3/5	66,1	155	1200
14084	35	3	114,3/5	66,1	155	1200
14730	40	3	114,3/5	66,1	155	1200
14615	45	3	114,3/5	66,1	155	1200
14796	50	3	114,3/5	66,1	155	1200
14644	55	3	114,3/5	66,1	155	1200
14256	60	3	114,3/5	66,1	155	1200

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente : Radbefestigungsschrauben für System 2 und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen. Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 3 bzw. 14XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Muttern verwendet werden. Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Dicke Distanzscheiben [mm]	5-12	13-20	21-25
Rändelbolzen M12x1,25 Schaftlänge [mm] siehe rechts (Art-Nr. M1225RE_ ; Festigkeitsklasse 10.9 oder höher)	52	60	62

Hinweis: .Schraubenlängen / - bolzen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad- /Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederungswegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreis-durchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.

- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Dicke Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad- /Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Feld	Eintragung
33	22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 vom 17.03.2009 inklusive 10-01159-CX-GBM-00 vom 02.12.2010 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BW	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

RE	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
RE-01	RENAULT / Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00 -..	8
RE-02	RENAULT / Koleos	RZG	e6*2007/46*0269*00 -..	8

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.


Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 18.02.2020

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

Grund des Nachtrags E2: Der Verwendungsbereich RE-02 wurde aktualisiert

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	RENAULT
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	RZG / Koleos
ABE / EG-BE Nummer:	e11*2007/46*3255*00-..
Ausführung(en):	siehe Punkt II und III
Max. zul. Radlast:	Siehe Tabelle A im Teilegutachten

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
7 x 17	35	--	--	keine
7 x 18	35	--	--	keine
7 x 19	40	--	--	keine

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 35	34 - 32	96 - 130	225/65R17 101	12O	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		96 - 130	235/60R17 102	12I	
		96 - 130	235/65R17 104	12A	
		96 - 130	255/55R17 104	11A; 12A; 248	
		96 - 130	255/60R17 106	11A; 12A; 248	
		31 - 31	96 - 130	225/65R17 101	
	96 - 130		235/60R17 102	12I	
	96 - 130		235/65R17 104	12A	
	96 - 130		255/55R17 104	11A; 12A; 245; 248	
	96 - 130		255/60R17 106	11A; 12A; 245; 248	
	30 - 30	96 - 130	225/65R17 101	12O	
		96 - 130	235/60R17 102	12I	
		96 - 130	235/65R17 104	12A	
		96 - 130	255/55R17 104	11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I	
		96 - 130	255/60R17 106	11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I	
	29 - 28	96 - 130	225/65R17 101	12I	
		96 - 130	235/60R17 102	124	
		96 - 130	235/65R17 104	12A	
		96 - 130	255/55R17 104	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	255/60R17 106	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 17 ET 35	27 - 25	96 - 130	225/65R17 101	12I	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S	
		96 - 130	235/60R17 102	11A; 12A; 248		
		96 - 130	235/65R17 104	11A; 12A; 248		
		96 - 130	255/55R17 104	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	255/60R17 106	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	24 - 24	96 - 130	225/65R17 101			10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		96 - 130	235/60R17 102	11A; 245; 248		
		96 - 130	235/65R17 104	11A; 245; 248		
		96 - 130	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		
		96 - 130	255/60R17 106	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		
	23 - 23	96 - 130	225/65R17 101	11A; 248		
		96 - 130	235/60R17 102	11A; 245; 248		
		96 - 130	235/65R17 104	11A; 245; 248		
		96 - 130	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		
		96 - 130	255/60R17 106	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		
	22 - 22	96 - 130	225/65R17 101	11A; 248		
		96 - 130	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	235/65R17 104	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B		
		96 - 130	255/60R17 106	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B		
	21 - 21	96 - 130	225/65R17 101	11A; 248		
		96 - 130	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	235/65R17 104	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	255/55R17 104	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
		96 - 130	255/60R17 106	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
	20 - 20	96 - 130	225/65R17 101	11A; 245; 248		
		96 - 130	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	235/65R17 104	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	255/55R17 104	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
		96 - 130	255/60R17 106	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
19 - 19	96 - 130	225/65R17 101	11A; 245; 248			
	96 - 130	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26P; 27I			
	96 - 130	235/65R17 104	11A; 24J; 24M; 26P; 27I			
	96 - 130	255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 27B			
	96 - 130	255/60R17 106	11A; 24C; 24D; 26B; 27B			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18 ET 35	34 - 32	96 - 130	225/60R18 100	12R	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		96 - 130	235/55R18 100	12I	
		96 - 130	235/60R18 103	12A	
		96 - 130	245/55R18 103	12A	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 12A; 248	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 12A; 248	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18 ET 35	31 - 31	96 - 130	225/60R18 100	12I	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		96 - 130	235/55R18 100	12I	
		96 - 130	235/60R18 103	12A	
		96 - 130	245/55R18 103	11A; 12A; 248	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 12A; 245; 248	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 12A; 245; 248	
	30 - 30	96 - 130	225/60R18 100	12I	
		96 - 130	235/55R18 100	12I	
		96 - 130	235/60R18 103	12A	
		96 - 130	245/55R18 103	11A; 12A; 248	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I	
	29 - 29	96 - 130	225/60R18 100	12I	
		96 - 130	235/55R18 100	124	
		96 - 130	235/60R18 103	12A	
		96 - 130	245/55R18 103	11A; 12A; 248	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
	28 - 28	96 - 130	225/60R18 100	124	
		96 - 130	235/55R18 100	124	
		96 - 130	235/60R18 103	12A	
		96 - 130	245/55R18 103	11A; 12A; 245; 248	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
	27 - 27	96 - 130	225/60R18 100	124	
		96 - 130	235/55R18 100	11A; 12A; 248	
		96 - 130	235/60R18 103	11A; 12A; 248	
		96 - 130	245/55R18 103	11A; 12A; 245; 248	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
	26 - 25	96 - 130	225/60R18 100	12A	
		96 - 130	235/55R18 100	11A; 12A; 248	
		96 - 130	235/60R18 103	11A; 12A; 248	
		96 - 130	245/55R18 103	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
	24 - 24	96 - 130	225/60R18 100		
		96 - 130	235/55R18 100	11A; 245; 248	
		96 - 130	235/60R18 103	11A; 245; 248	
		96 - 130	245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I	
23 - 23	96 - 130	225/60R18 100	11A; 248		
	96 - 130	235/55R18 100	11A; 245; 248		
	96 - 130	235/60R18 103	11A; 245; 248		
	96 - 130	245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	96 - 130	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		
	96 - 130	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18 ET 35	22 - 22	96 - 130	225/60R18 100	11A; 248	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		96 - 130	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	235/60R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B	
	21 - 21	96 - 130	225/60R18 100	11A; 248	
		96 - 130	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	235/60R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	20 - 20	96 - 130	225/60R18 100	11A; 245; 248	
		96 - 130	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	235/60R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	19 - 19	96 - 130	225/60R18 100	11A; 245; 248	
		96 - 130	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	235/60R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 130	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I	
		96 - 130	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 27B	
		96 - 130	255/55R18 105	11A; 24C; 24D; 26B; 27B	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 19 ET 40	38 - 35	96 - 130	225/55R19 99	12O	10B; 11B; 11G; 11H; 51A	
		96 - 130	235/50R19 99	12O		
		96 - 130	235/55R19 101	12A		
		96 - 130	245/50R19 101	12A		
		96 - 130	255/50R19 103	12A		
	34 - 34	96 - 130	225/55R19 99	12O		10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		96 - 130	235/50R19 99	12O		
		96 - 130	235/55R19 101	12A		
		96 - 130	245/50R19 101	12A		
		96 - 130	255/50R19 103	11A; 12A; 248		
	33 - 32	96 - 130	225/55R19 99	12O		10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		96 - 130	235/50R19 99	12I		
		96 - 130	235/55R19 101	12A		
		96 - 130	245/50R19 101	12A		
		96 - 130	255/50R19 103	11A; 12A; 248; 26P; 27I		
	31 - 30	96 - 130	225/55R19 99	12O		10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		96 - 130	235/50R19 99	12I		
		96 - 130	235/55R19 101	12A		
		96 - 130	245/50R19 101	11A; 12A; 248		
		96 - 130	255/50R19 103	11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 19 ET 40	29 - 29	96 - 130	225/55R19 99		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		96 - 130	235/50R19 99			
		96 - 130	235/55R19 101			
		96 - 130	245/50R19 101	11A; 248; 26P; 27I		
		96 - 130	255/50R19 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	28 - 28	96 - 130	225/55R19 99			
		96 - 130	235/50R19 99			
		96 - 130	235/55R19 101			
		96 - 130	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 130	255/50R19 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	27 - 27	96 - 130	225/55R19 99			
		96 - 130	235/50R19 99	11A; 248		
		96 - 130	235/55R19 101	11A; 248		
		96 - 130	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 130	255/50R19 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	26 - 26	96 - 130	225/55R19 99			
		96 - 130	235/50R19 99	11A; 248		
		96 - 130	235/55R19 101	11A; 248		
		96 - 130	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	255/50R19 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	25 - 25	96 - 130	225/55R19 99			
		96 - 130	235/50R19 99	11A; 248; 26P; 27I		
		96 - 130	235/55R19 101	11A; 248; 26P; 27I		
		96 - 130	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	255/50R19 103	11A; 24J; 24M; 26B; 27B		
	24 - 24	96 - 130	225/55R19 99			
		96 - 130	235/50R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 130	235/55R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 130	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B		
	23 - 23	96 - 130	225/55R19 99	11A; 248		
		96 - 130	235/50R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 130	235/55R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 130	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B		
	22 - 22	96 - 130	225/55R19 99	11A; 248		
		96 - 130	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	235/55R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B		
	21 - 21	96 - 130	225/55R19 99	11A; 248; 26P; 27I		
		96 - 130	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	235/55R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 130	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B		
20 - 19	96 - 130	225/55R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I			
	96 - 130	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26P; 27I			
	96 - 130	235/55R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I			
	96 - 130	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B			

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad-/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	RENAULT
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	RZG / Koleos
ABE / EG-BE Nummer:	e6*2007/46*0269*00-..
Ausführung(en):	siehe Punkt II und III
Max. zul. Radlast:	Siehe Tabelle A im Teilegutachten

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
7 x 17	35	--	--	keine
7 x 18	35	--	--	keine
7 x 19	40	--	--	keine

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET35	34 - 32	96 - 140	225/65R17 101	12O	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		96 - 140	235/60R17 102	12I	
		96 - 140	235/65R17 104	12A	
		96 - 140	255/55R17 104	11A; 12A; 248	
		96 - 140	255/60R17 106	11A; 12A; 248	
		31 - 31	96 - 140	225/65R17 101	
	96 - 140		235/60R17 102	12I	
	96 - 140		235/65R17 104	12A	
	96 - 140		255/55R17 104	11A; 12A; 245; 248	
	96 - 140		255/60R17 106	11A; 12A; 245; 248	
	30 - 30	96 - 140	225/65R17 101	12O	
		96 - 140	235/60R17 102	12I	
		96 - 140	235/65R17 104	12A	
		96 - 140	255/55R17 104	11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I	
		96 - 140	255/60R17 106	11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I	
	29 - 28	96 - 140	225/65R17 101	12I	
		96 - 140	235/60R17 102	124	
		96 - 140	235/65R17 104	12A	
		96 - 140	255/55R17 104	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	255/60R17 106	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 17 ET35	27 - 25	96 - 140	225/65R17 101	12I	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		96 - 140	235/60R17 102	11A; 12A; 248		
		96 - 140	235/65R17 104	11A; 12A; 248		
		96 - 140	255/55R17 104	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	255/60R17 106	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	24 - 24	96 - 140	225/65R17 101			
		96 - 140	235/60R17 102	11A; 245; 248		
		96 - 140	235/65R17 104	11A; 245; 248		
		96 - 140	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		
		96 - 140	255/60R17 106	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		
	23 - 23	96 - 140	225/65R17 101	11A; 248		
		96 - 140	235/60R17 102	11A; 245; 248		
		96 - 140	235/65R17 104	11A; 245; 248		
		96 - 140	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		
		96 - 140	255/60R17 106	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		
	22 - 22	96 - 140	225/65R17 101	11A; 248		
		96 - 140	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	235/65R17 104	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	255/55R17 104	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B		
		96 - 140	255/60R17 106	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B		
	21 - 21	96 - 140	225/65R17 101	11A; 248		
		96 - 140	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	235/65R17 104	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	255/55R17 104	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
		96 - 140	255/60R17 106	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
	20 - 20	96 - 140	225/65R17 101	11A; 245; 248		
		96 - 140	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	235/65R17 104	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	255/55R17 104	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
		96 - 140	255/60R17 106	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B		
	19 - 19	96 - 140	225/65R17 101	11A; 245; 248		
		96 - 140	235/60R17 102	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
96 - 140		235/65R17 104	11A; 24J; 24M; 26P; 27I			
96 - 140		255/55R17 104	11A; 24C; 24D; 26B; 27B			
96 - 140		255/60R17 106	11A; 24C; 24D; 26B; 27B			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18 ET35	34 - 32	96 - 140	225/60R18 100	12R	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		96 - 140	235/55R18 100	12I	
		96 - 140	235/60R18 103	12A	
		96 - 140	245/55R18 103	12A	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 12A; 248	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 12A; 248	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18 ET35	31 - 31	96 - 140	225/60R18 100	12I	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		96 - 140	235/55R18 100	12I	
		96 - 140	235/60R18 103	12A	
		96 - 140	245/55R18 103	11A; 12A; 248	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 12A; 245; 248	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 12A; 245; 248	
	30 - 30	96 - 140	225/60R18 100	12I	
		96 - 140	235/55R18 100	12I	
		96 - 140	235/60R18 103	12A	
		96 - 140	245/55R18 103	11A; 12A; 248	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I	
	29 - 29	96 - 140	225/60R18 100	12I	
		96 - 140	235/55R18 100	124	
		96 - 140	235/60R18 103	12A	
		96 - 140	245/55R18 103	11A; 12A; 248	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
	28 - 28	96 - 140	225/60R18 100	124	
		96 - 140	235/55R18 100	124	
		96 - 140	235/60R18 103	12A	
		96 - 140	245/55R18 103	11A; 12A; 245; 248	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
	27 - 27	96 - 140	225/60R18 100	124	
		96 - 140	235/55R18 100	11A; 12A; 248	
		96 - 140	235/60R18 103	11A; 12A; 248	
		96 - 140	245/55R18 103	11A; 12A; 245; 248	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
	26 - 25	96 - 140	225/60R18 100	12A	
		96 - 140	235/55R18 100	11A; 12A; 248	
		96 - 140	235/60R18 103	11A; 12A; 248	
		96 - 140	245/55R18 103	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 12A; 24J; 24M; 26P; 27I	
	24 - 24	96 - 140	225/60R18 100		
		96 - 140	235/55R18 100	11A; 245; 248	
		96 - 140	235/60R18 103	11A; 245; 248	
		96 - 140	245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I	
23 - 23	96 - 140	225/60R18 100	11A; 248		
	96 - 140	235/55R18 100	11A; 245; 248		
	96 - 140	235/60R18 103	11A; 245; 248		
	96 - 140	245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	96 - 140	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		
	96 - 140	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18 ET35	22 - 22	96 - 140	225/60R18 100	11A; 248	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		96 - 140	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	235/60R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	245/55R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B	
	21 - 21	96 - 140	225/60R18 100	11A; 248	
		96 - 140	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	235/60R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	20 - 20	96 - 140	225/60R18 100	11A; 245; 248	
		96 - 140	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	235/60R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B	
	19 - 19	96 - 140	225/60R18 100	11A; 245; 248	
		96 - 140	235/55R18 100	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	235/60R18 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I	
		96 - 140	245/55R18 103	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27I	
		96 - 140	255/50R18 102	11A; 24C; 24D; 26B; 27B	
		96 - 140	255/55R18 105	11A; 24C; 24D; 26B; 27B	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 19 ET40	38 - 35	96 - 140	225/55R19 99	12O	10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		96 - 140	235/50R19 99	12O	
		96 - 140	235/55R19 101	12A	
		96 - 140	245/50R19 101	12A	
		96 - 140	255/50R19 103	12A	
	34 - 34	96 - 140	225/55R19 99	12O	
		96 - 140	235/50R19 99	12O	
		96 - 140	235/55R19 101	12A	
		96 - 140	245/50R19 101	12A	
		96 - 140	255/50R19 103	11A; 12A; 248	
	33 - 32	96 - 140	225/55R19 99	12O	
		96 - 140	235/50R19 99	12I	
		96 - 140	235/55R19 101	12A	
		96 - 140	245/50R19 101	12A	
		96 - 140	255/50R19 103	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
	31 - 30	96 - 140	225/55R19 99	12O	
		96 - 140	235/50R19 99	12I	
		96 - 140	235/55R19 101	12A	
		96 - 140	245/50R19 101	11A; 12A; 248	
		96 - 140	255/50R19 103	11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 19 ET40	29 - 29	96 - 140	225/55R19 99		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		96 - 140	235/50R19 99			
		96 - 140	235/55R19 101			
		96 - 140	245/50R19 101	11A; 248; 26P; 27I		
		96 - 140	255/50R19 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	28 - 28	96 - 140	225/55R19 99			
		96 - 140	235/50R19 99			
		96 - 140	235/55R19 101			
		96 - 140	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 140	255/50R19 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	27 - 27	96 - 140	225/55R19 99			
		96 - 140	235/50R19 99	11A; 248		
		96 - 140	235/55R19 101	11A; 248		
		96 - 140	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 140	255/50R19 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	26 - 26	96 - 140	225/55R19 99			
		96 - 140	235/50R19 99	11A; 248		
		96 - 140	235/55R19 101	11A; 248		
		96 - 140	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	255/50R19 103	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
	25 - 25	96 - 140	225/55R19 99			
		96 - 140	235/50R19 99	11A; 248; 26P; 27I		
		96 - 140	235/55R19 101	11A; 248; 26P; 27I		
		96 - 140	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	255/50R19 103	11A; 24J; 24M; 26B; 27B		
	24 - 24	96 - 140	225/55R19 99			
		96 - 140	235/50R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 140	235/55R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 140	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B		
	23 - 23	96 - 140	225/55R19 99	11A; 248		
		96 - 140	235/50R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 140	235/55R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
		96 - 140	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B		
	22 - 22	96 - 140	225/55R19 99	11A; 248		
		96 - 140	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	235/55R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	245/50R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I		
		96 - 140	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B		
21 - 21	96 - 140	225/55R19 99	11A; 248; 26P; 27I			
	96 - 140	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26P; 27I			
	96 - 140	235/55R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I			
	96 - 140	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B			
20 - 19	96 - 140	225/55R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I			
	96 - 140	235/50R19 99	11A; 24J; 24M; 26P; 27I			
	96 - 140	235/55R19 101	11A; 24J; 24M; 26P; 27I			
	96 - 140	245/50R19 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27B			

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad-/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen.

-
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlussfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.



It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.

13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt. Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.



Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmutter der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice



Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4

