

## Teilegutachten

TGA Art 6.1

### Nr. 15-TAHG-0049\_1E/HGE

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX; 12XXX; 13XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**  
**Gewerbestraße 11**  
**D-91166 Georgensgmünd**

Verwendungsbereich : VW Typ 3C (PASSAT)

TÜV AUSTRIA  
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:  
Deutschstraße 10  
1230 Wien  
T: +43 5 0454-0  
F: +43 5 0454-8805  
E: automotive@tuv.at  
W: www.tuv.at

Business Area  
TÜV AUSTRIA  
AUTOMOTIVE GMBH

Technik

Ansprechpartner:  
DI (FH) Gerhard Heinrich  
+43 (0) 664 60454 8899  
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV ®

## 0. Hinweise für den Fahrzeughalter

### Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

### Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

### Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

### Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,  
Inspektionsstelle,  
Technischer Dienst  
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:  
Ing. Mag. Christian  
Rötzer  
Ing. Walter Posch, MSc

Sitz:  
Deutschstraße 10  
1230 Wien/Österreich

weitere Geschäftsstellen:  
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/  
-nummer:  
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:  
IBAN  
AT121200052949001084  
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036  
DVR 3002479

## I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	VOLKSWAGEN VW (D)
Handelsbezeichnung	PASSAT
Fahrzeugtyp	3C
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2001/116*0307*..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

## II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2); 13XXX (System 4)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanz- scheibe mittels Serienradschrauben.
	System 5	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholter Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10225	3	5	112/5	57,1	146	930
10225/150	3	5	112/5	57,1	146	930
10321	4	5	112/5	57,1	146	930
10205	5	5	112/5	57,1	146	930
10070	6	5	112/5	57,1	146	930
10274	7	5	112/5	57,1	146	930
10025	8	5	112/5	57,1	146	930
10224	10	5	112/5	57,1	146	930
10359	14	5	112/5	57,1	146	930
12503	5	2	112/5	57,1	146	930
12375	6	2	112/5	57,1	146	930
12375/45	6	2	112/5	57,1	146	930
12378	8	2	112/5	57,1	146	930
12118	10	2	112/5	57,1	146	930
12561	11	2	112/5	57,1	146	930
12079/15	12	2	112/5	57,1	146	930
12079	12	2	112/5	57,1	146	930
12080/35	13	2	112/5	57,1	146	930
12080	13	2	112/5	57,1	146	930
12119	15	2	112/5	57,1	146	930
12553	16	2	112/5	57,1	146	930
12466	17	2	112/5	57,1	146	930
12448	18	2	112/5	57,1	146	930
12120	20	2	112/5	57,1	146	930
12121	25	2	112/5	57,1	146	930
12445	26	2	112/5	57,1	146	930
12446	28	2	112/5	57,1	146	930
12122	30	2	112/5	57,1	146	930
12123	35	2	112/5	57,1	146	930
13234	20	4	112/5	57,1	146	930
13172	22	4	112/5	57,1	146	930
13108	25	4	112/5	57,1	146	930
13109	30	4	112/5	57,1	146	930
13525	33	4	112/5	57,1	146	930
13110	35	4	112/5	57,1	146	930
13266	40	4	112/5	57,1	146	930
13424	45	4	112/5	57,1	146	930
13086	50	4	112/5	57,1	146	930
13452	53	4	112/5	57,1	146	930
13521	56	4	112/5	57,1	146	930
13092	60	4	112/5	57,1	146	930

Hinweis:  
Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente : Radbefestigungsschrauben für System 2 und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.

Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4 bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schraubenhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B										
Dicke Distanzscheiben [mm]	3-4	5-8	8-10	11-12	13-15	16-19	20-22	23-24	25-27	28-30
Radschraube M14x1,5 Kugelbund Radius 13, Schaftlänge [mm] (Art-Nr. M1415KU_3; Festigkeitsklasse 10.9 oder höher)	30	32	35	38	40	43	47	49	52	55
Hinweis: .Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.										

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montageanleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

#### Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:  
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

#### Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

#### Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederungswegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

## IV. Auflagen und Hinweise

### Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

### Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreis-durchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Dicke Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad- /Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugtypspezifischen Anlagen zu entnehmen.

## Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Feld	Eintragung
33	22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

## V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

### Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 von 17.03.2009 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

### Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

## VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BW	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

VW	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
VW-01	VW / PASSAT	3C	e1*2001/116*0307*00 - 36	32
VW-03	VW / PASSAT (B8)	3C	e1*2001/116*0307*37 - 51	21

## VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 24.04.2018

**TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH**



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)  
Gerhard Heinrich

Grund der Erweiterung E1: Der Verwendungsbereich wurde erweitert (Anlage VW-02)

## I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	VOLKSWAGEN VW
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	3C / PASSAT
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2001/116*0307*00 - 36
Ausführung(en):	siehe Punkt II (bis einschließlich Nachtrag 36)
Max. zul. Radlast:	643 kg

## II. Radgrößen

### II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
6 x 16	42	--	--	keine
6 1/2 x 16	42	--	--	keine
6 1/2 x 16	41	--	--	keine
7 x 16	45	--	--	keine
6 1/2 x 17	42	--	--	keine
6 1/2 x 17	39	--	--	keine
7 x 17	42	--	--	keine
7 1/2 x 17	47	--	--	keine
8 x 18	44	--	--	keine
8 x 18	40	--	--	keine
8 x 19	44	--	--	keine

### II.2 Sonderräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
8,5 x 20	32	BBS GmbH	XA03 KBA 49794	Abweichend vom Teilegutachten Punkt II Tabelle B sind Kegelbundschrauben (60°) der Festigkeitsklasse 10.9 oder höher zu verwenden, welche vom Gutachteninhaber mitzuliefern sind. Die Schaftlängen der Schrauben kann aus Tabelle B übernommen werden. Die sonderradrelevanten Auflagen aus der ABE sind zu berücksichtigen.

## III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

**Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.**



Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 16	42 - 40	75 - 147	205/55R16	12T; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U
		75 - 147	215/55R16	12A; 51G	
	42 - 40	75 - 147	205/55R16	12T; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U
		75 - 147	215/55R16	12A; 51G	
		75 - 147	225/50R16 92	11A; 12A; 22M; 22P	
	42 - 40	75 - 147	205/55R16	12T; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U
		75 - 155	215/55R16	12A; 51G	
	42 - 40	77 - 125	195/60R16	12T; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U
			205/55R16	12T; 51G	
			215/55R16	12A; 51G	
			225/50R16 92	11A; 12A; 22M; 22P	
	42 - 40	77 - 155	195/60R16	12K; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U
			205/55R16	12K; 51G	
			215/55R16	12K; 51G	
			225/50R16 92	11A; 12A; 22M; 22P	
	39 - 38	75 - 147	205/55R16	51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
			215/55R16 93	11A; 22P	
			225/50R16 92	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M	
	39 - 38	77 - 125	195/60R16	51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
			205/55R16	51G	
			215/55R16 93	11A; 22P	
			225/50R16 92	11A; 22M; 22Q; 245; 248	
	37 - 35	75 - 147	205/55R16	11A; 22P; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
			215/55R16 93	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M	
225/50R16 92			11A; 22M; 22Q; 24J; 24M		
37 - 35	77 - 125	195/60R16	51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U	
		205/55R16	11A; 22P; 51G		
		215/55R16 93	11A; 22M; 22Q; 245; 248		
		225/50R16 92	11A; 22M; 22Q; 245; 248		
34 - 32	75 - 147	205/55R16	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U	
		215/55R16 93	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M		
		225/50R16 92	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 x 16	34 - 32	77 - 125	195/60R16	11A; 22P; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36;	
		77 - 147	205/55R16	11A; 22M; 22Q; 245; 248; 51G		
		77 - 155	215/55R16 93	11A; 22M; 22Q; 245; 248	Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U	
		77 - 155	225/50R16 92	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248		
	31 - 23	75 - 147	205/55R16	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M; 51G		nur bis e1*2001/116*0307*23;  Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
		75 - 147	215/55R16 93	11A; 22L; 22Q; 24J; 24M		
		75 - 147	225/50R16 92	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
	31 - 23	77 - 125	195/60R16	11A; 22M; 22P; 245; 248; 51G	ab e1*2001/116*0307*24;  bis e1*2001/116*0307*36;	
			205/55R16	11A; 22M; 22Q; 245; 248; 51G		
			215/55R16 93	11A; 22L; 22Q; 245; 248	Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U	
			225/50R16 92	11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
	6 1/2 x 16	42 - 40	75 - 147	205/55R16		12T; 51G
75 - 147			215/55R16	12A; 51G		
42 - 40		75 - 147	205/55R16	12T; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U	
			215/55R16	12A; 51G		
			225/50R16 92	11A; 12A; 22M; 22P		
42 - 40		75 - 147	205/55R16	12T; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U	
	215/55R16		12A; 51G			
42 - 40	77 - 125	195/60R16	12T; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U		
		205/55R16	12T; 51G			
		215/55R16	12A; 51G			
		225/50R16 92	11A; 12A; 22M; 22P			
42 - 40	77 - 125	195/60R16	12K; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U		
		205/55R16	12K; 51G			
		215/55R16	12K; 51G			
		225/50R16 92	11A; 12A; 22M; 22P			
39 - 38	75 - 147	205/55R16	51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U		
		215/55R16 93	11A; 22P			
		225/50R16 92	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	39 - 38	77 - 125	195/60R16	51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
		77 - 147	205/55R16	51G	
		77 - 155	215/55R16 93	11A; 22P	
		77 - 155	225/50R16 92	11A; 22M; 22Q; 245; 248	
	37 - 35	75 - 147	205/55R16	11A; 22P; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
		75 - 147	215/55R16 93	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 147	225/50R16 92	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M	
	37 - 35	77 - 125	195/60R16	51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
		77 - 147	205/55R16	11A; 22P; 51G	
		77 - 155	215/55R16 93	11A; 22M; 22Q; 245; 248	
		77 - 155	225/50R16 92	11A; 22M; 22Q; 245; 248	
	34 - 32	75 - 147	205/55R16	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
		75 - 147	215/55R16 93	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 147	225/50R16 92	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
	34 - 32	77 - 125	195/60R16	11A; 22P; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
		77 - 147	205/55R16	11A; 22M; 22Q; 245; 248; 51G	
		77 - 155	215/55R16 93	11A; 22M; 22Q; 245; 248	
		77 - 155	225/50R16 92	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
	31 - 23	75 - 147	205/55R16	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
		75 - 147	215/55R16 93	11A; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 147	225/50R16 92	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
	31 - 23	77 - 125	195/60R16	11A; 22M; 22P; 245; 248; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
		77 - 147	205/55R16	11A; 22M; 22Q; 245; 248; 51G	
		77 - 155	215/55R16 93	11A; 22L; 22Q; 245; 248	
77 - 155		225/50R16 92	11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
7 x 16	42 - 40	75 - 147	205/55R16	51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
		75 - 147	215/55R16 93	11A; 22M; 22P	
		75 - 147	225/50R16 92	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 147	235/50R16 95	11A; 22L; 22Q; 24J; 24M	
	42 - 41	75 - 147	205/55R16	12P; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; Reifen mit Schneeketten; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16	42 - 40	77 - 125	195/60R16	122; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U
		77 - 147	205/55R16	12R; 51G	
		77 - 155	215/55R16 93	11A; 12A; 22M; 22P	
		77 - 155	225/50R16 92	11A; 12A; 22M; 22Q; 245; 248	
		77 - 155	235/50R16 95	11A; 12A; 22L; 22Q; 245; 248	
	40 - 40	75 - 147	205/55R16	12R; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; Reifen mit Schneeketten; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76U
	39 - 38	75 - 147	205/55R16	11A; 22P; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
			215/55R16 93	11A; 22M; 22P; 24J; 24M	
			225/50R16 92	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M	
			235/50R16 95	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
	39 - 38	77 - 125	195/60R16	51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
			205/55R16	11A; 22P; 51G	
			215/55R16 93	11A; 22M; 22P; 245; 248	
			225/50R16 92	11A; 22M; 22Q; 245; 248	
			235/50R16 95	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 246; 248	
	37 - 35	75 - 147	205/55R16	11A; 22M; 22P; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
			215/55R16 93	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M	
			225/50R16 92	11A; 22L; 22Q; 24J; 24M	
			235/50R16 95	11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
37 - 35	77 - 125	195/60R16	11A; 22P; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U	
		77 - 147	205/55R16		11A; 22M; 22P; 245; 248; 51G
		77 - 155	215/55R16 93		11A; 22M; 22Q; 245; 248
		77 - 155	225/50R16 92		11A; 22L; 22Q; 245; 248
		77 - 155	235/50R16 95		11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246
34 - 33	75 - 147	205/55R16	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U	
		215/55R16 93	11A; 22L; 22Q; 24J; 24M		
		225/50R16 92	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
		235/50R16 95	11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D		
34 - 33	77 - 125	195/60R16	11A; 22P; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U	
		77 - 147	205/55R16		11A; 22M; 22Q; 245; 248; 51G
		77 - 155	215/55R16 93		11A; 22L; 22Q; 245; 248
		77 - 155	225/50R16 92		11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246
		77 - 155	235/50R16 95		11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 16	32 - 29	75 - 147	205/55R16	11A; 22L; 22Q; 24J; 24M; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U	
		75 - 147	215/55R16 93	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
		75 - 147	225/50R16 92	11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D		
		75 - 147	235/50R16 95	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D		
	32 - 29	77 - 125	195/60R16	11A; 22M; 22P; 245; 248; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U	
		77 - 147	205/55R16	11A; 22L; 22Q; 245; 248; 51G		
		77 - 155	215/55R16 93	11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
		77 - 155	225/50R16 92	11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
	28 - 23	77 - 155	235/50R16 95	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U	
			75 - 147	205/55R16		11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M; 51G
			75 - 147	215/55R16 93		11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D
			75 - 147	225/50R16 92		11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D
28 - 23	77 - 155	235/50R16 95	11A; 21B; 22F; 22L; 22Q; 24C; 24D	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U		
		77 - 125	195/60R16		11A; 22M; 22Q; 245; 248; 51G	
		77 - 147	205/55R16		11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 51G	
		77 - 155	215/55R16 93		11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 155	225/50R16 92		11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
28 - 23	77 - 155	235/50R16 95	11A; 21B; 22F; 22L; 22Q; 244; 247; 24C			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 17	42 - 41	77 - 220	205/50R17	12T; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573	
		103 - 155	205/50R17 93	12O		
		103 - 155	205/55R17 91W	12A		
		103 - 155	215/50R17 91W	12A		
	42 - 41	103 - 155	225/50R17 94	12A	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S	
			103 - 155	205/50R17		12T; 51G
			103 - 155	205/55R17 91W		12A
			103 - 155	215/50R17 91W		12O
	40 - 37	103 - 155	225/50R17 94	12A		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 17	36 - 35	103 - 155	205/50R17 93	12T	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		103 - 155	205/55R17 91W	12A		
		103 - 155	215/50R17 91W	12O		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 12A; 22M		
	34 - 33	103 - 155	205/50R17 93			
		103 - 155	205/55R17 91W			
		103 - 155	215/50R17 91W			
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M		
	32 - 32	103 - 155	205/50R17 93			
		103 - 155	205/55R17 91W			
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M		
	31 - 31	103 - 155	205/50R17 93			
		103 - 155	205/55R17 91W			
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M; 26P; 27I		
	30 - 30	103 - 155	205/50R17 93			
		103 - 155	205/55R17 91W			
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M; 248; 26P; 27I		
	29 - 29	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M		
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M; 248; 26P; 27I		
	28 - 28	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M		
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 248; 26P; 27I		
	27 - 27	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M		
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M; 27I		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
	26 - 26	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M		
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M; 248; 27I		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
	25 - 25	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M		
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
	24 - 24	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M; 27I		
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M; 26P; 27I		
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	23 - 23	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M; 248; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B	
7 x 17	45 - 42	75 - 220	205/50R17	51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 573
		75 - 110	205/50R17 89		
		75 - 147	205/50R17 93		
		75 - 147	215/45R17 91		
		75 - 147	225/45R17 91		
		75 - 220	225/45R17 91 M+S		
	44 - 42	77 - 220	205/50R17	12R; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573
		77 - 100	205/50R17 89	12R	
		77 - 220	205/50R17 93	12R	
		77 - 155	215/45R17 91	12A	
		77 - 155	225/45R17 91	12A	
		77 - 220	225/45R17 91Y	12A	
	42 - 39	103 - 155	205/50R17	12T; 51G	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	12A	
		103 - 155	215/45R17 91W	12O	
		103 - 155	215/50R17 91W	12A	
		103 - 155	225/45R17 91W	12O	
		103 - 155	225/50R17	12A; 51G	
	41 - 40	75 - 220	205/50R17	11A; 22P; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 110	205/50R17 89	11A; 22P	
		75 - 147	205/50R17 93	11A; 22P	
		75 - 147	215/45R17 91		
		75 - 147	225/45R17 91	11A; 22P	
		75 - 220	225/45R17 91 M+S	11A; 22P	
	41 - 40	77 - 220	205/50R17	11A; 22P; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 100	205/50R17 89	11A; 22P	
		77 - 220	205/50R17 93	11A; 22P	
77 - 155		215/45R17 91			
77 - 155		225/45R17 91	11A; 22P		
77 - 220		225/45R17 91Y	11A; 22P		
39 - 38	75 - 220	205/50R17	11A; 22P; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	75 - 110	205/50R17 89	11A; 22P		
	75 - 147	205/50R17 93	11A; 22P		
	75 - 147	215/45R17 91	11A; 22P		
	75 - 147	225/45R17 91	11A; 22P		
	75 - 220	225/45R17 91 M+S	11A; 22P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17	39 - 38	77 - 220	205/50R17	11A; 22P; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 100	205/50R17 89	11A; 22P	
		77 - 220	205/50R17 93	11A; 22P	
		77 - 155	215/45R17 91	11A; 22P	
		77 - 155	225/45R17 91	11A; 22P	
		77 - 220	225/45R17 91Y	11A; 22P	
	38 - 36	103 - 155	205/50R17 93	12T	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	12A	
		103 - 155	215/45R17 91W	12O	
		103 - 155	215/50R17 91W	12O	
		103 - 155	225/45R17 91W	12O	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 12A; 22M	
	37 - 35	75 - 220	205/50R17	11A; 22M; 22P; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 110	205/50R17 89	11A; 22M; 22P	
		75 - 147	205/50R17 93	11A; 22M; 22P	
		75 - 147	215/45R17 91	11A; 22P	
		75 - 147	225/45R17 91	11A; 22M; 22P	
		75 - 220	225/45R17 91 M+S	11A; 22M; 22P	
	37 - 35	77 - 220	205/50R17	11A; 22M; 22P; 245; 248; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 100	205/50R17 89	11A; 22M; 22P; 245; 248	
		77 - 220	205/50R17 93	11A; 22M; 22P; 245; 248	
77 - 155		215/45R17 91	11A; 22P		
77 - 155		225/45R17 91	11A; 22M; 22P; 245; 248		
77 - 220		225/45R17 91Y	11A; 22M; 22P; 245; 248		
35 - 35	103 - 155	205/50R17 93	12O	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S	
	103 - 155	205/55R17 91W	12A		
	103 - 155	215/45R17 91W	12O		
	103 - 155	215/50R17 91W	11A; 12A; 22M		
	103 - 155	225/45R17 91W	12O		
	103 - 155	225/50R17 94	11A; 12A; 22M		
34 - 32	75 - 220	205/50R17	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	75 - 110	205/50R17 89	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 147	205/50R17 93	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 147	215/45R17 91	11A; 22M; 22P		
	75 - 147	225/45R17 91	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 220	225/45R17 91 M+S	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M		
34 - 32	77 - 220	205/50R17	11A; 22M; 22Q; 245; 248; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	77 - 100	205/50R17 89	11A; 22M; 22Q; 245; 248		
	77 - 220	205/50R17 93	11A; 22M; 22Q; 245; 248		
	77 - 155	215/45R17 91	11A; 22M; 22P; 245; 248		
	77 - 155	225/45R17 91	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248		
	77 - 220	225/45R17 91Y	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248		



Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 17	34 - 34	103 - 155	205/50R17 93		Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		103 - 155	205/55R17 91W			
		103 - 155	215/45R17 91W			
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/45R17 91W			
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M		
	33 - 33	33 - 33	103 - 155	205/50R17 93		Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
			103 - 155	205/55R17 91W		
			103 - 155	215/45R17 91W		
			103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M	
			103 - 155	225/45R17 91W		
			103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M; 26P; 27I	
	32 - 32	32 - 32	103 - 155	205/50R17 93		Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
			103 - 155	205/55R17 91W		
			103 - 155	215/45R17 91W		
			103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M	
			103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M	
			103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
	31 - 29	31 - 29	75 - 220	205/50R17	11A; 22L; 22Q; 24J; 24M; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
			75 - 110	205/50R17 89	11A; 22L; 22Q; 24J; 24M	
			75 - 147	205/50R17 93	11A; 22L; 22Q; 24J; 24M	
75 - 147			215/45R17 91	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M		
75 - 147			225/45R17 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
75 - 220			225/45R17 91 M+S	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
31 - 29	31 - 29	77 - 220	205/50R17	11A; 22L; 22Q; 245; 248; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		77 - 100	205/50R17 89	11A; 22L; 22Q; 245; 248		
		77 - 220	205/50R17 93	11A; 22L; 22Q; 245; 248		
		77 - 155	215/45R17 91	11A; 22M; 22Q; 245; 248		
		77 - 155	225/45R17 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248		
		77 - 220	225/45R17 91Y	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248		
31 - 31	31 - 31	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	215/45R17 91W			
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M; 248; 26P; 27I		
30 - 30	30 - 30	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	215/45R17 91W			
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M; 27I		
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 248; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17	29 - 29	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/45R17 91W		
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M; 248; 27I	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
	28 - 26	75 - 220	205/50R17	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 110	205/50R17 89	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 147	215/45R17 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 110	225/45R17 91	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 220	225/45R17 91 M+S	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M	
	28 - 26	77 - 220	205/50R17	11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 100	205/50R17 89	11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 155	215/45R17 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
		77 - 155	225/45R17 91	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 220	225/45R17 91Y	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
	28 - 28	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M	
103 - 155		225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
27 - 27	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M		
	103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M		
	103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I		
	103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M; 27I		
	103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
26 - 26	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M; 26P; 27I		
	103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M		
	103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
	103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M; 248; 27I		
	103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17	25 - 25	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M; 248; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B	
	24 - 24	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
	23 - 23	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22L; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M; 27I	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
7 1/2 x 17	44 - 42	75 - 220	205/50R17	11A; 22P; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 110	205/50R17 89	11A; 22P	
		75 - 147	205/50R17 93	11A; 22P	
		75 - 147	215/45R17 91		
		75 - 110	225/45R17 91	11A; 22P	
		75 - 220	225/45R17 91 M+S	11A; 22P	
		75 - 147	235/45R17 93	11A; 22M; 22P	
	75 - 220	235/45R17 94	11A; 22M; 22P		
	42 - 40	77 - 220	205/50R17	11A; 22M; 22P; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 100	205/50R17 89	11A; 22M; 22P	
		77 - 220	205/50R17 93	11A; 22M; 22P	
		77 - 155	215/45R17 91	11A; 22P	
		77 - 155	225/45R17 91	11A; 22M; 22P	
		77 - 220	225/45R17 91Y	11A; 22M; 22P	
		77 - 220	235/45R17 94	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248	
	42 - 41	103 - 155	205/50R17 93		Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W		
		103 - 155	215/45R17 91W		
103 - 155		215/50R17 91W			
103 - 155		225/45R17 91W			
103 - 155		235/45R17 94			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17	41 - 38	75 - 220	205/50R17	11A; 22M; 22P; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		75 - 110	205/50R17 89	11A; 22M; 22P		
		75 - 147	205/50R17 93	11A; 22M; 22P		
		75 - 147	215/45R17 91	11A; 22P		
		75 - 147	225/45R17 91	11A; 22M; 22P		
		75 - 220	225/45R17 91 M+S	11A; 22M; 22P		
		75 - 147	235/45R17 93	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M		
		75 - 220	235/45R17 94	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M		
		40 - 39	103 - 155	205/50R17 93	12T	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S
			103 - 155	205/55R17 91W	12A	
			103 - 155	215/45R17 91W	12O	
			103 - 155	215/50R17 91W	12A	
			103 - 155	225/45R17 91W	12O	
			103 - 155	225/50R17 94	11A; 12A; 22M	
		39 - 37	77 - 220	205/50R17	11A; 22M; 22Q; 245; 248; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
			77 - 100	205/50R17 89	11A; 22M; 22Q; 245; 248	
			77 - 220	205/50R17 93	11A; 22M; 22Q; 245; 248	
			77 - 155	215/45R17 91	11A; 22M; 22P	
			77 - 155	225/45R17 91	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248	
			77 - 220	225/45R17 91Y	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248	
		38 - 38	103 - 155	205/50R17 93	12T	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S
			103 - 155	205/55R17 91W	12A	
			103 - 155	215/45R17 91W	12O	
			103 - 155	215/50R17 91W	12A	
			103 - 155	225/45R17 91W	12O	
			103 - 155	225/50R17 94	11A; 12A; 22M	
			103 - 155	235/45R17 94	12A	
		37 - 35	75 - 220	205/50R17	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
	75 - 110		205/50R17 89	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 147		205/50R17 93	11A; 22M; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 147		215/45R17 91	11A; 22M; 22P		
	75 - 147		225/45R17 91	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 220		225/45R17 91 M+S	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 147		235/45R17 93	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 220		235/45R17 94	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17	37 - 37	103 - 155	205/50R17 93		Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
		103 - 155	205/55R17 91W			
		103 - 155	215/45R17 91W			
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/45R17 91W			
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M		
		103 - 155	235/45R17 94	11A; 22M		
		103 - 155	245/45R17 95	11A; 22M		
	36 - 34	77 - 220	205/50R17		11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
			205/50R17 89		11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
		77 - 220	205/50R17 93		11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
		77 - 155	215/45R17 91		11A; 22M; 22Q; 245; 248	
		77 - 155	225/45R17 91		11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
		77 - 220	225/45R17 91Y		11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
		77 - 220	235/45R17 94		11A; 21B; 22L; 22Q; 245; 248	
	36 - 36	103 - 155	205/50R17 93		Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
			205/55R17 91W			
		103 - 155	215/45R17 91W			
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/45R17 91W			
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M; 26P; 27I		
		103 - 155	235/45R17 94	11A; 22M		
	35 - 35	103 - 155	205/50R17 93		Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
			205/55R17 91W			
		103 - 155	215/45R17 91W			
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M		
		103 - 155	225/45R17 91W			
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M; 248; 26P; 27I		
103 - 155		235/45R17 94	11A; 22M			
34 - 32	75 - 220	205/50R17		11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		205/50R17 89		11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 147	205/50R17 93		11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 147	215/45R17 91		11A; 22M; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 147	225/45R17 91		11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 220	225/45R17 91 M+S		11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 147	235/45R17 93		11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 220	235/45R17 94		11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	34 - 34	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/45R17 91W		
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/45R17 94	11A; 22M	
		103 - 155	245/45R17 95	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
	33 - 31	77 - 220	205/50R17	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
			205/50R17 89	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
		77 - 220	205/50R17 93	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
		77 - 155	215/45R17 91	11A; 22M; 22Q; 245; 248	
		77 - 155	225/45R17 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
		77 - 220	225/45R17 91Y	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
		77 - 220	235/45R17 94	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
	33 - 33	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
			205/55R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/45R17 91W		
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/45R17 94	11A; 22M	
		103 - 155	245/45R17 95	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
	32 - 32	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
			205/55R17 91W	11A; 22M	
			215/45R17 91W		
			215/50R17 91W	11A; 22M; 27I	
			225/45R17 91W	11A; 22M	
225/50R17 94			11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
235/45R17 94			11A; 22M; 27I		
245/45R17 95			11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	31 - 28	75 - 220	205/50R17	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 110	205/50R17 89	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 147	205/50R17 93	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 147	215/45R17 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 147	225/45R17 91	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 220	225/45R17 91 M+S	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 147	235/45R17 93	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
		75 - 220	235/45R17 94	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
	31 - 31	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M; 248; 27I	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
103 - 155		235/45R17 94	11A; 22M; 248; 27I		
103 - 155		245/45R17 95	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
30 - 28	77 - 220	205/50R17	11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	77 - 100	205/50R17 89	11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
	77 - 220	205/50R17 93	11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
	77 - 155	215/45R17 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248		
	77 - 155	225/45R17 91	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
	77 - 220	225/45R17 91Y	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
	77 - 220	235/45R17 94	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
30 - 30	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S	
	103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M		
	103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M		
	103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I		
	103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M		
	103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
	103 - 155	235/45R17 94	11A; 22M; 248; 26P; 27I		
	103 - 155	245/45R17 95	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	29 - 29	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M; 26P; 27I	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M; 27I	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/45R17 94	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/45R17 95	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
	28 - 28	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M; 248; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M; 248; 27I	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B	
		103 - 155	235/45R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/45R17 95	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27B	
	27 - 26	75 - 220	205/50R17	11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D; 51G	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 110	205/50R17 89	11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
		75 - 147	205/50R17 93	11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
		75 - 147	215/45R17 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 147	225/45R17 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
		75 - 220	225/45R17 91 M+S	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
		75 - 147	235/45R17 93	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
		75 - 220	235/45R17 94	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
	27 - 26	77 - 220	205/50R17	11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 51G	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 100	205/50R17 89	11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 220	205/50R17 93	11A; 21P; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 155	215/45R17 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
77 - 155		225/45R17 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
77 - 220		225/45R17 91Y	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
77 - 220		235/45R17 94	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		



Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	27 - 27	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22M; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
		103 - 155	235/45R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/45R17 95	11A; 22L; 248; 24J; 26P; 27B	
	26 - 26	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22L; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M; 27I	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
		103 - 155	235/45R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/45R17 95	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
	25 - 25	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M; 248; 27I	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B	
		103 - 155	235/45R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/45R17 95	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	24 - 24	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27B	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	235/45R17 94	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27B	
		103 - 155	245/45R17 95	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
	23 - 23	103 - 155	205/50R17 93	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S
		103 - 155	205/55R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/45R17 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	215/50R17 91W	11A; 22L; 248; 24J; 26P; 27B	
		103 - 155	225/45R17 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	225/50R17 94	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
103 - 155		235/45R17 94	11A; 22L; 248; 24J; 26P; 27B		
103 - 155		245/45R17 95	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	45 - 41	103 - 155	225/40R18 91W		Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
	42 - 41	75 - 110	225/40R18 88W	11A; 22M; 22P	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 147	225/40R18 92	11A; 22M; 22P	
		75 - 147	235/40R18 91	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 220	235/40R18 95	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M	
	42 - 41	75 - 110	225/40R18 88W	11A; 22M; 22P	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U
		75 - 147	225/40R18 92	11A; 22M; 22P	
		75 - 147	235/40R18 91	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 18	42 - 41	77 - 125	225/40R18 88W	11A; 22M; 22P; 245; 248; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U	
		77 - 155	225/40R18 92	11A; 22M; 22P; 245; 248		
		77 - 155	235/40R18 91	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248		
	42 - 41	77 - 125	225/40R18 88W	11A; 22M; 22P; 245; 248; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
			77 - 155	225/40R18 92		11A; 22M; 22P; 245; 248
			77 - 155	235/40R18 91		11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248
		77 - 220	235/40R18 91Y	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248		
			235/40R18 95	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248		
	40 - 38	75 - 110	225/40R18 88W	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
			225/40R18 92	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M		
		75 - 147	235/40R18 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
			235/40R18 95	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M		
40 - 38	75 - 110	225/40R18 88W	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U		
		225/40R18 92	11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M			
	75 - 147	235/40R18 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M			
40 - 38	77 - 125	225/40R18 88W	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76U		
		225/40R18 92	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248			
		235/40R18 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248			
40 - 38	77 - 125	225/40R18 88W	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573		
		225/40R18 92	11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248			
	77 - 155	235/40R18 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248			
		235/40R18 91Y	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248			
	77 - 220	235/40R18 95	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248			
40 - 38	103 - 155	225/40R18 91W		Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729		
		225/45R18	51G			
		235/35R18 90W	11A; 22M			
		235/40R18 91W	11A; 22M			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	37 - 35	75 - 110	225/40R18 88W	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 147	225/40R18 92	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 147	235/40R18 91	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 220	235/40R18 95	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M	
	37 - 35	77 - 125	225/40R18 88W	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 155	225/40R18 92	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
		77 - 155	235/40R18 91	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 220	235/40R18 91Y	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 220	235/40R18 95	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
	37 - 36	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22M	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22M	
		103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22M	
	35 - 35	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22M	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22M; 27I	
		103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22M; 27I	
		103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
	34 - 32	75 - 110	225/40R18 88W	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb;
75 - 147		225/40R18 92	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M		
75 - 147		235/40R18 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
75 - 220		235/40R18 95	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D		
34 - 32	77 - 125	225/40R18 88W	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	77 - 155	225/40R18 92	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
	77 - 155	235/40R18 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
	77 - 220	235/40R18 91Y	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
	77 - 220	235/40R18 95	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	34 - 34	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22M	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22M; 248; 27I	
		103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22M; 248; 27I	
		103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
	33 - 33	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22M	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
	32 - 32	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22M; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22M; 26P; 27I	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
	31 - 29	75 - 110	225/40R18 88W	11A; 21B; 22L; 22Q; 24C; 24D	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb;  Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 147	225/40R18 92	11A; 21B; 22L; 22Q; 24C; 24D	
		75 - 147	235/40R18 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
		75 - 220	235/40R18 95	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
	31 - 29	77 - 125	225/40R18 88W	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb;  Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 155	225/40R18 92	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
77 - 155		235/40R18 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
77 - 220		235/40R18 91Y	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
77 - 220		235/40R18 95	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
31 - 31	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22M; 248; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	103 - 155	225/45R18 95	11A; 22M; 248; 26P; 27I		
	103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
	103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
	103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27B		
	103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	30 - 30	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22M; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22M; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27B	
		103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B	
	29 - 29	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22L; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
		103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
	28 - 26	75 - 110	225/40R18 88W	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 147	225/40R18 92	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
		75 - 147	235/40R18 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
		75 - 220	235/40R18 95	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
	28 - 26	77 - 125	225/40R18 88W	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 155	225/40R18 92	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 155	235/40R18 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 220	235/40R18 91Y	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 220	235/40R18 95	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
	28 - 28	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
103 - 155		235/40R18 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
103 - 155		245/35R18 92	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B		
103 - 155		245/40R18 93	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B		
27 - 27	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	103 - 155	225/45R18 95	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
	103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27B		
	103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27B		
	103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H		
	103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18	26 - 26	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22L; 248; 24J; 26P; 27B	
		103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22L; 248; 24J; 26P; 27B	
		103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
	25 - 25	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
		103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
		103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
	24 - 24	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27B	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B	
		103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B	
		103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 241; 244; 246; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 241; 244; 246; 26B; 27B; 27H	
	23 - 23	103 - 155	225/40R18 91W	11A; 22L; 248; 24J; 26P; 27B	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	225/45R18 95	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
		103 - 155	235/35R18 90W	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	235/40R18 91W	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	245/35R18 92	11A; 22L; 241; 244; 246; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	245/40R18 93	11A; 22L; 241; 244; 246; 26B; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	42 - 41	75 - 110	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22P; 5FE	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 147	225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22P; 5FE	
		75 - 147	235/35R19 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 220	235/35R19 91Y	11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M	
	42 - 41	77 - 125	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22P; 245; 248; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 155	225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22P; 245; 248; 5FE	
		77 - 155	235/35R19 91	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
		77 - 220	235/35R19 91Y	11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248	
	40 - 38	75 - 110	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M; 5FE	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		75 - 147	225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M; 5FE	
		75 - 147	235/35R19 91	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M	
		75 - 220	235/35R19 91Y	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M	
40 - 38	77 - 125	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	77 - 155	225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248; 5FE		
	77 - 155	235/35R19 91	11A; 21B; 22L; 22Q; 245; 248		
	77 - 220	235/35R19 91Y	11A; 21B; 22L; 22Q; 245; 248		
38 - 36	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22M	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
37 - 35	75 - 110	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M; 5FE	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	75 - 147	225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M; 5FE		
	75 - 147	235/35R19 91	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M		
	75 - 220	235/35R19 91Y	11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M		
37 - 37	77 - 125	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248; 24J; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	77 - 155	225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248; 24J; 5FE		
	77 - 155	235/35R19 91	11A; 21B; 22L; 22Q; 245; 248; 24J		
	77 - 220	235/35R19 91Y	11A; 21B; 22L; 22Q; 245; 248; 24J		



Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	36 - 35	77 - 125	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 155	225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248; 5FE	
		77 - 155	235/35R19 91	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 220	235/35R19 91Y	11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
	35 - 35	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22M; 26P	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	235/35R19 91W	11A; 22M; 26P; 27I	
	34 - 32	75 - 110	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M; 5FE	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
			225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M; 5FE	
			235/35R19 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
			235/35R19 91Y	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D	
	34 - 34	77 - 125	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21B; 22L; 22Q; 245; 248; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
			225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21B; 22L; 22Q; 245; 248; 5FE	
235/35R19 91			11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
235/35R19 91Y			11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
34 - 33	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22M; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	103 - 155	235/35R19 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I		
33 - 32	77 - 125	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 5FE		
		235/35R19 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
		235/35R19 91Y	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246		
32 - 32	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22M; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	103 - 155	235/35R19 91W	11A; 22L; 248; 26P; 27I		
	103 - 155	245/35R19 93	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B		
31 - 29	75 - 110	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D; 5FE	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D; 5FE		
		235/35R19 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D		
		235/35R19 91Y	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	31 - 29	77 - 125	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 155	225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 5FE	
		77 - 155	235/35R19 91	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
		77 - 220	235/35R19 91Y	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246	
31 - 31	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22L; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/35R19 91W	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I		
		245/35R19 93	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B		
30 - 30	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22L; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/35R19 91W	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27I		
		245/35R19 93	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B		
29 - 29	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22L; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/35R19 91W	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B		
		245/35R19 93	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B; 27H		
28 - 26	75 - 110	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D; 5FE	nur bis e1*2001/116*0307*23; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		225/35R19 88Y	Frontantrieb; 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D; 5FE		
		235/35R19 91	11A; 21B; 22F; 22L; 22Q; 24C; 24D		
		235/35R19 91Y	11A; 21B; 22F; 22L; 22Q; 24C; 24D		
28 - 26	77 - 125	225/35R19 88W	Frontantrieb; 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
		77 - 155	225/35R19 88Y		Frontantrieb; 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 5FE
		77 - 155	235/35R19 91		11A; 21B; 22F; 22L; 22Q; 241; 244; 246
		77 - 220	235/35R19 91Y		11A; 21B; 22F; 22L; 22Q; 241; 244; 246
28 - 28	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/35R19 91W	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B		
		245/35R19 93	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B; 27H		
27 - 27	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		235/35R19 91W	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B		
		245/35R19 93	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19	26 - 26	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	235/35R19 91W	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
		103 - 155	245/35R19 93	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
	25 - 25	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B	
		103 - 155	235/35R19 91W	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	245/35R19 93	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
	24 - 24	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B	
		103 - 155	235/35R19 91W	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	245/35R19 93	11A; 22L; 241; 244; 246; 26B; 27B; 27H	
	23 - 23	103 - 155	225/40R19 93	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B	
		103 - 155	235/35R19 91W	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	245/35R19 93	11A; 22L; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	35 - 35	77 - 220	235/30R20 88Y	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 5FE	ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Nicht Passat Alltrack (Cross); Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		77 - 220	245/30R20 90Y	11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 54A	
	33 - 32	103 - 155	225/35R20 90W	11A; 22L; 248; 26P; 27I	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
	31 - 31	103 - 155	225/35R20 90W	11A; 22L; 248; 26B; 27I	
	30 - 28	103 - 155	225/35R20 90W	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B	
	27 - 27	103 - 155	225/35R20 90W	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B	
		103 - 155	245/30R20 90W	11A; 22L; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27B; 27H	
	26 - 26	103 - 155	225/35R20 90W	11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	245/30R20 90W	11A; 22L; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20	25 - 24	103 - 155	225/35R20 90W	11A; 22L; 248; 24J; 26B; 27B; 27H	Nur Passat Alltrack (Cross); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		103 - 155	245/30R20 90W	11A; 22L; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27B; 27F	
	23 - 23	103 - 155	225/35R20 90W	11A; 22L; 244; 24J; 26B; 27B; 27H	
		103 - 155	245/30R20 90W	11A; 22L; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27B; 27F	

### Auflagen

- 10B ) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A ) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B ) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G ) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H ) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 122 ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A ) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12K ) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12O ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

- 12P ) Die Verwendung von Schneeketten ohne innere Spanneinrichtung (Herst. RUD System Centrax) ist nur an der Achse möglich, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird.
- 12R ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B ) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P ) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22F ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L ) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M ) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P ) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q ) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 241 ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244 ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 245 ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246 ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247 ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248 ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B ) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

- 26N ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P ) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B ) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I ) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A ) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G ) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 573 ) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5FE ) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 729 ) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigem Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 76S ) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U ) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

## I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	VOLKSWAGEN VW
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	3C / PASSAT (B8)
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2001/116*0307*37 - 51
Ausführung(en):	siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	930 kg

## II. Radgrößen

### II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
6 1/2 x 16	42	--	--	keine
6 1/2 x 16	41	--	--	keine
6 1/2 x 17	41	--	--	keine
7 x 17	40	--	--	keine
7 x 17	38	--	--	keine
8 x 17	41	--	--	keine
8 x 18	44	--	--	keine
8 x 18	41	--	--	keine
8 x 19	44	--	--	keine
8 x 19	41	--	--	keine

### II.2 Sonderräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
8,5 x 20	32	BBS GmbH	XA03 KBA 49794	Abweichend vom Teilegutachten Punkt II Tabelle B sind Kegelbundschrauben (60°) der Festigkeitsklasse 10.9 oder höher zu verwenden, welche vom Gutachteninhaber mitzuliefern sind. Die Schaftlängen der Schrauben kann aus Tabelle B übernommen werden. Die sonderradrelevanten Auflagen aus der ABE sind zu berücksichtigen.

## III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

**Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.**



Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 42, ET 41	39 - 35	81 - 140	215/60R16 95	12R	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		81 - 140	225/55R16 95	12A	
		81 - 140	225/60R16 98	12A	
	34 - 33	81 - 140	215/60R16 95	12R	
		81 - 140	225/55R16 95	12A	
		81 - 140	225/60R16 98	11A; 12A; 27H	
	32 - 32	81 - 140	215/60R16 95	12R	
		81 - 140	225/55R16 95	11A; 12A; 248	
		81 - 140	225/60R16 98	11A; 12A; 248; 27H	
	31 - 31	81 - 140	215/60R16 95		
		81 - 140	225/55R16 95	11A; 248	
		81 - 140	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27H	
	30 - 30	81 - 140	215/60R16 95	11A; 27H	
		81 - 140	225/55R16 95	11A; 248	
		81 - 140	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27H	
	29 - 29	81 - 140	215/60R16 95	11A; 27H	
		81 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 140	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27H	
	28 - 28	81 - 140	215/60R16 95	11A; 248; 27H	
		81 - 140	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		81 - 140	225/60R16 98	11A; 245; 248; 26P; 27H	
	27 - 27	81 - 140	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		81 - 140	225/60R16 98	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
26 - 25	81 - 140	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27H		
	81 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
	81 - 140	225/60R16 98	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
24 - 24	81 - 140	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	81 - 140	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
	81 - 140	225/60R16 98	11A; 248; 24J; 26P; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17 ET 41	38 - 36	81 - 206	215/50R17 95	12R	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	12I	
		81 - 206	225/50R17 94	12A	
		81 - 206	225/55R17 97	12A	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 12A; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17 ET 41	38 - 36	110 - 176	215/55R17 94		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/50R17 94		
		110 - 176	225/55R17 97		
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 27H	
	35 - 35	81 - 206	215/50R17 95	12R	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	12I	
		81 - 206	225/50R17 94	12A	
		81 - 206	225/55R17 97	12A	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27H	
	35 - 35	110 - 176	215/55R17 94		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/50R17 94		
		110 - 176	225/55R17 97		
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27H	
	34 - 33	81 - 206	215/50R17 95	12R	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	12I	
		81 - 206	225/50R17 94	12A	
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 12A; 27H	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27H	
	34 - 32	110 - 176	215/55R17 94		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/50R17 94		
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 27H	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27H	
	32 - 32	81 - 206	215/50R17 95	12R	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	12I	
		81 - 206	225/50R17 94	11A; 12A; 248	
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 12A; 248; 27H	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27H	
	31 - 31	81 - 206	215/50R17 95	12I	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
81 - 206		215/55R17 94	12I		
81 - 206		225/50R17 94	11A; 12A; 248		
81 - 206		225/55R17 97	11A; 12A; 248; 26P; 27H		
81 - 206		235/50R17 96	11A; 12A; 245; 248; 26P; 27H		
31 - 31	110 - 176	215/55R17 94		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/50R17 94			
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H		
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27H		
30 - 30	81 - 206	215/50R17 95		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 206	215/55R17 94	11A; 27H		
	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248		
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H		
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
30 - 30	110 - 176	215/55R17 94	11A; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/50R17 94			
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H		
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17 ET 41	29 - 29	81 - 206	215/50R17 95		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	11A; 27H	
		81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
	29 - 28	110 - 176	215/55R17 94	11A; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/50R17 94	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27F	
	28 - 28	81 - 206	215/50R17 95	11A; 248	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	11A; 248; 27H	
		81 - 206	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
	27 - 27	81 - 206	215/50R17 95	11A; 248	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26B; 27F	
	27 - 27	110 - 176	215/55R17 94	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
110 - 176		225/50R17 94	11A; 26P; 27H		
110 - 176		225/55R17 97	11A; 26P; 27H		
110 - 176		235/50R17 96	11A; 245; 26B; 27F		
26 - 26	81 - 206	215/50R17 95	11A; 248	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 206	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27H		
	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 24J; 24M; 26B; 27F		
26 - 25	110 - 176	215/55R17 94	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/50R17 94	11A; 26P; 27H		
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27F		
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 27F		
25 - 25	81 - 206	215/50R17 95	11A; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 206	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27H		
	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
24 - 24	81 - 206	215/50R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 206	215/55R17 94	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
24 - 24	110 - 176	215/55R17 94	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26P; 27H		
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26P; 27F		
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17 ET 41	23 - 23	110 - 176	215/55R17 94	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26P; 27H	
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
	22 - 22	110 - 176	215/55R17 94	11A; 26P; 27F	
		110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26P; 27H	
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
7 x 17 ET 40 ET 38	37 - 37	81 - 206	215/50R17 95	12I	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	124	
		81 - 206	225/50R17 94	12A	
		81 - 206	225/55R17 97	12A	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/50R17 99	11A; 12A; 248; 24J; 26P; 27H	
	37 - 37	110 - 176	215/55R17 94	124	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		110 - 176	225/50R17 94	12A	
		110 - 176	225/55R17 97	12A	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 12A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 12A; 26P; 27H	
	36 - 35	81 - 206	215/50R17 95	12I	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	124	
		81 - 206	225/50R17 94	12A	
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 12A; 27H	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/50R17 99	11A; 12A; 248; 24J; 26P; 27F	
	36 - 35	110 - 176	215/55R17 94	124	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		110 - 176	225/50R17 94	12A	
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 12A; 27H	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 12A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 12A; 26P; 27F	
	34 - 34	81 - 206	215/50R17 95		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94		
81 - 206		225/50R17 94	11A; 248		
81 - 206		225/55R17 97	11A; 248; 27H		
81 - 206		235/50R17 96	11A; 245; 248; 26P; 27H		
81 - 206		245/50R17 99	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
34 - 34	110 - 176	215/55R17 94		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/50R17 94			
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 27H		
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27H		
	110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26P; 27F		
33 - 33	81 - 206	215/50R17 95		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 206	215/55R17 94	11A; 27H		
	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248		
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H		
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
	81 - 206	245/50R17 99	11A; 24J; 24M; 26B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 17 ET 40 ET 38	33 - 33	110 - 176	215/55R17 94	11A; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		110 - 176	225/50R17 94			
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H		
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27H		
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 27F		
	32 - 32	81 - 206	215/50R17 95			ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	11A; 27H		
		81 - 206	225/50R17 94	11A; 248		
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H		
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
		81 - 206	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
	32 - 32	110 - 176	215/55R17 94	11A; 27H		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/50R17 94			
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H		
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27F		
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 27F		
	31 - 31	81 - 206	215/50R17 95	11A; 248		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	11A; 248; 27H		
		81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27H		
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H		
81 - 206		235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F			
81 - 206		245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F			
31 - 31	110 - 176	215/55R17 94	11A; 27H		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/50R17 94	11A; 26P; 27H			
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H			
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27F			
	110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 27F			
30 - 30	81 - 206	215/50R17 95	11A; 248		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 206	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27H			
	81 - 206	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26P; 27H			
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H			
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F			
	81 - 206	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F			
30 - 30	110 - 176	215/55R17 94	11A; 26P; 27H		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/50R17 94	11A; 26P; 27H			
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H			
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26P; 27F			
	110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 27F			
29 - 29	81 - 206	215/50R17 95	11A; 248		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 206	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27H			
	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H			
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26P; 27H			
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 24J; 24M; 26B; 27F			
	81 - 206	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 40 ET 38	29 - 29	110 - 176	215/55R17 94	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/50R17 94	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
	28 - 28	81 - 206	215/50R17 95	11A; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
	28 - 27	110 - 176	215/55R17 94	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/50R17 94	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27F	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
	27 - 27	81 - 206	215/50R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	215/55R17 94	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
26 - 26	81 - 206	215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 206	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
26 - 26	110 - 176	215/55R17 94	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26P; 27H		
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26P; 27F		
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
25 - 25	81 - 206	215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 206	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
	81 - 206	225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 24J; 24M; 26B; 27F		
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
25 - 25	110 - 176	215/55R17 94	11A; 26P; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26P; 27H		
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 17 ET 40 ET 38	24 - 24	81 - 206	215/50R17 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		81 - 206	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
		81 - 206	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H		
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F		
		81 - 206	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F		
	24 - 24	110 - 176	215/55R17 94	11A; 26P; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26P; 27H		
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 27F		
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 241; 246; 26B; 26N; 27F		
	23 - 23	110 - 176	215/55R17 94	11A; 245; 26P; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26B; 27F		
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 27F		
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F		
	22 - 22	110 - 176	215/55R17 94	11A; 245; 26B; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26B; 27F		
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 27F		
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F		
	8 x 17 ET 41	38 - 38	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H	
			81 - 206	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
81 - 206			245/45R17 95	11A; 248		
38 - 38		110 - 176	225/50R17 94		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H		
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27H		
		110 - 176	245/45R17 95			
37 - 37		81 - 206	225/50R17 94	11A; 248	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H		
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
		81 - 206	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27H		
37 - 37		110 - 176	225/50R17 94		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H		
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27F		
		110 - 176	245/45R17 95	11A; 26P; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 x 17 ET 41	36 - 36	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27H		
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
		81 - 206	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27H		
	36 - 36	110 - 176	225/50R17 94	11A; 26P; 27H		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H		
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 26P; 27F		
		110 - 176	245/45R17 95	11A; 26P; 27H		
	35 - 35	81 - 206	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26P; 27H		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26P; 27H		
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
		81 - 206	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26P; 27H		
	35 - 35	110 - 176	225/50R17 94	11A; 26P; 27H		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H		
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26P; 27F		
		110 - 176	245/45R17 95	11A; 26P; 27H		
	34 - 34	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 24J; 24M; 26B; 27F		
		81 - 206	245/45R17 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H		
81 - 206		245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F			
34 - 34	110 - 176	225/50R17 94	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27H			
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 27F			
	110 - 176	245/45R17 95	11A; 26P; 27H			
	110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 26N; 27F			
33 - 33	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26P; 27F			
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F			
	81 - 206	245/45R17 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H			
	81 - 206	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F			
33 - 32	110 - 176	225/50R17 94	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 26P; 27F			
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 27F			
	110 - 176	245/45R17 95	11A; 26P; 27H			
	110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 26N; 27F			
32 - 31	81 - 206	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S		
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 248; 24J; 26P; 27F			
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F			
	81 - 206	245/45R17 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H			
	81 - 206	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F			



Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 41	31 - 31	110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26P; 27F	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	245/45R17 95	11A; 245; 26P; 27H	
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
	30 - 30	81 - 206	225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 24J; 24M; 26B; 27F	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	245/45R17 95	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		81 - 206	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
	30 - 30	110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
		110 - 176	245/45R17 95	11A; 245; 26P; 27H	
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
	29 - 29	81 - 206	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
29 - 29	110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	245/45R17 95	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	245/50R17 99	11A; 241; 246; 26B; 26N; 27F		
28 - 27	81 - 206	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F		
	81 - 206	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
	81 - 206	245/50R17 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F		
28 - 27	110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26B; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	245/45R17 95	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	245/50R17 99	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 41	26 - 26	81 - 206	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	245/50R17 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	26 - 26	110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26B; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
		110 - 176	245/45R17 95	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27F	
	25 - 25	81 - 206	225/50R17 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27F	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 206	225/55R17 97	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	245/45R17 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	245/50R17 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	25 - 25	110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26B; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 241; 246; 26B; 26N; 27F	
		110 - 176	245/45R17 95	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27F	
24 - 24	81 - 206	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	81 - 206	225/55R17 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F		
	81 - 206	235/50R17 96	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F		
	81 - 206	245/45R17 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F		
	81 - 206	245/50R17 99	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
24 - 23	110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26B; 26N; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	235/50R17 96	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	245/45R17 95	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	245/50R17 99	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 17 ET 41	22 - 22	110 - 176	225/50R17 94	11A; 245; 26B; 26N; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		110 - 176	225/55R17 97	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
		110 - 176	235/50R17 96	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27F	
		110 - 176	245/45R17 95	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
		110 - 176	245/50R17 99	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 44 ET 41	41 - 40	81 - 206	225/45R18 95		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94		
		81 - 206	245/40R18 93Y		
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 27H	
	41 - 40	110 - 176	225/45R18 95		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 176	235/45R18 94		
		110 - 176	245/40R18 93		
		110 - 176	245/45R18 96	11A; 27H	
	39 - 39	81 - 206	225/45R18 95		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94		
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 248	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27H	
	39 - 39	110 - 176	225/45R18 95		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 176	235/45R18 94		
		110 - 176	245/40R18 93		
		110 - 176	245/45R18 96	11A; 26P; 27H	
	38 - 38	81 - 206	225/45R18 95		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 27H	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 248	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27H	
38 - 38	110 - 176	225/45R18 95		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 176	235/45R18 94	11A; 27H		
	110 - 176	245/40R18 93			
	110 - 176	245/45R18 96	11A; 26P; 27H		
37 - 37	81 - 206	225/45R18 95		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	81 - 206	235/45R18 94	11A; 27H		
	81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 248; 26P; 27H		
	81 - 206	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27H		
37 - 36	110 - 176	225/45R18 95		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 176	235/45R18 94	11A; 27H		
	110 - 176	245/40R18 93	11A; 26P; 27H		
	110 - 176	245/45R18 96	11A; 26P; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 44 ET 41	36 - 36	81 - 206	225/45R18 95		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 248; 27H	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27H	
	35 - 35	81 - 206	225/45R18 95	11A; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26P; 27H	
	35 - 35	110 - 176	225/45R18 95	11A; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 176	235/45R18 94	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/40R18 93	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/45R18 96	11A; 26P; 27H	
	34 - 34	81 - 206	225/45R18 95	11A; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
	34 - 33	110 - 176	225/45R18 95	11A; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 176	235/45R18 94	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/40R18 93	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/45R18 96	11A; 26P; 27F	
	33 - 33	81 - 206	225/45R18 95	11A; 248; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
	32 - 32	81 - 206	225/45R18 95	11A; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
	32 - 32	110 - 176	225/45R18 95	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 176	235/45R18 94	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/40R18 93	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/45R18 96	11A; 26P; 27F	
	31 - 31	81 - 206	225/45R18 95	11A; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 248; 24J; 26B; 27F	
	31 - 31	110 - 176	225/45R18 95	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 176	235/45R18 94	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/40R18 93	11A; 245; 26P; 27H	
		110 - 176	245/45R18 96	11A; 245; 26B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 44 ET 41	30 - 30	81 - 206	225/45R18 95	11A; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 24J; 24M; 26B; 27F	
	30 - 30	110 - 176	225/45R18 95	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 176	235/45R18 94	11A; 26P; 27F	
		110 - 176	245/40R18 93	11A; 245; 26P; 27H	
		110 - 176	245/45R18 96	11A; 245; 26B; 27F	
	29 - 29	81 - 206	225/45R18 95	11A; 245; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
	29 - 29	110 - 176	225/45R18 95	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 176	235/45R18 94	11A; 26P; 27F	
		110 - 176	245/40R18 93	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	245/45R18 96	11A; 245; 26B; 27F	
	28 - 28	81 - 206	225/45R18 95	11A; 248; 24J; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
28 - 28	110 - 176	225/45R18 95	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 176	235/45R18 94	11A; 245; 26P; 27F		
	110 - 176	245/40R18 93	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	245/45R18 96	11A; 245; 26B; 27F		
27 - 27	81 - 206	225/45R18 95	11A; 248; 24J; 26P; 27F	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	81 - 206	235/45R18 94	11A; 24J; 24M; 26B; 27F		
	81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
	81 - 206	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
27 - 26	110 - 176	225/45R18 95	11A; 26P; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 176	235/45R18 94	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	245/40R18 93	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	245/45R18 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 44 ET 41	26 - 26	81 - 206	225/45R18 95	11A; 248; 24J; 26P; 27F	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	25 - 25	81 - 206	225/45R18 95	11A; 248; 24J; 26P; 27F	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	
	25 - 25	110 - 176	225/45R18 95	11A; 245; 26P; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		110 - 176	235/45R18 94	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	245/40R18 93	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
		110 - 176	245/45R18 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
	24 - 24	81 - 206	225/45R18 95	11A; 24J; 24M; 26B; 27F	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		81 - 206	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	245/40R18 93Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F	
24 - 24	110 - 176	225/45R18 95	11A; 245; 26B; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 176	235/45R18 94	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	245/40R18 93	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	245/45R18 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
23 - 22	110 - 176	225/45R18 95	11A; 245; 26B; 27F	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	110 - 176	235/45R18 94	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	245/40R18 93	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	245/45R18 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 44 ET 41	41 - 40	81 - 206	225/40R19 93Y		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 206	235/40R19 96		
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 27H	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 27H	
	41 - 41	110 - 176	225/40R19 93		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 176	235/40R19 96		
		110 - 176	245/35R19 93	11A; 27H	
		110 - 176	245/40R19 94	51G	
	40 - 40	110 - 176	225/40R19 93		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 176	235/40R19 96		
		110 - 176	245/35R19 93	11A; 27H	
		110 - 176	245/40R19 94	11A; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 44 ET 41	39 - 39	81 - 206	225/40R19 93Y		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 206	235/40R19 96		
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 248; 26P; 27H	
39 - 39	39 - 39	110 - 176	225/40R19 93		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 176	235/40R19 96		
		110 - 176	245/35R19 93	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/40R19 94	11A; 26P; 27H	
38 - 37	38 - 37	81 - 206	225/40R19 93Y		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 206	235/40R19 96	11A; 27H	
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 248; 26P; 27H	
38 - 36	38 - 36	110 - 176	225/40R19 93		VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 176	235/40R19 96	11A; 27H	
		110 - 176	245/35R19 93	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/40R19 94	11A; 26P; 27H	
36 - 36	36 - 36	81 - 206	225/40R19 93Y		ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 206	235/40R19 96	11A; 248; 27H	
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 248; 26P; 27H	
35 - 35	35 - 35	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 206	235/40R19 96	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 245; 248; 26P; 27H	
35 - 35	35 - 35	110 - 176	225/40R19 93	11A; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 176	235/40R19 96	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/35R19 93	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/40R19 94	11A; 26P; 27H	
34 - 34	34 - 34	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 206	235/40R19 96	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
34 - 33	34 - 33	110 - 176	225/40R19 93	11A; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 176	235/40R19 96	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/35R19 93	11A; 26P; 27F	
		110 - 176	245/40R19 94	11A; 26P; 27F	
33 - 33	33 - 33	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 248; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 206	235/40R19 96	11A; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 26P; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 44 ET 41	32 - 32	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 206	235/40R19 96	11A; 245; 248; 26P; 27H	
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
	32 - 32	110 - 176	225/40R19 93	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 176	235/40R19 96	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/35R19 93	11A; 26P; 27F	
		110 - 176	245/40R19 94	11A; 26P; 27F	
	31 - 31	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 206	235/40R19 96	11A; 248; 24J; 26P; 27H	
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 248; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 248; 24J; 26B; 27F	
	31 - 31	110 - 176	225/40R19 93	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		110 - 176	235/40R19 96	11A; 26P; 27H	
		110 - 176	245/35R19 93	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	245/40R19 94	11A; 245; 26B; 27F	
30 - 30	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	81 - 206	235/40R19 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
	81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 24J; 24M; 26B; 27F		
	81 - 206	245/40R19 94	11A; 24J; 24M; 26B; 27F		
30 - 29	110 - 176	225/40R19 93	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 176	235/40R19 96	11A; 26P; 27F		
	110 - 176	245/35R19 93	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	245/40R19 94	11A; 245; 26B; 27F		
29 - 29	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 245; 248; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	81 - 206	235/40R19 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
	81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
	81 - 206	245/40R19 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
28 - 28	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27H	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	81 - 206	235/40R19 96	11A; 248; 24J; 26P; 27F		
	81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
	81 - 206	245/40R19 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
28 - 28	110 - 176	225/40R19 93	11A; 26P; 27H	VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	110 - 176	235/40R19 96	11A; 245; 26P; 27F		
	110 - 176	245/35R19 93	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	245/40R19 94	11A; 245; 26B; 27F		



Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 44 ET 41	27 - 27	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27F	ab e1*2001/116*0307*37; nicht Passat Alltrack; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; Frontantrieb; Kombi; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 206	235/40R19 96	11A; 24J; 24M; 26B; 27F	
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	27 - 26	110 - 176	225/40R19 93	11A; 26P; 27F	
		110 - 176	235/40R19 96	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	245/35R19 93	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
		110 - 176	245/40R19 94	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
	26 - 26	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
		81 - 206	235/40R19 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	25 - 25	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
		81 - 206	235/40R19 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F	
		81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	
		81 - 206	245/40R19 94	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F	
	25 - 25	110 - 176	225/40R19 93	11A; 245; 26P; 27F	
		110 - 176	235/40R19 96	11A; 245; 26B; 27F	
		110 - 176	245/35R19 93	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
		110 - 176	245/40R19 94	11A; 245; 26B; 26N; 27F	
24 - 24	81 - 206	225/40R19 93Y	11A; 24J; 24M; 26B; 27F		
	81 - 206	235/40R19 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 27F		
	81 - 206	245/35R19 93Y	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F		
	81 - 206	245/40R19 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26N; 27F		
24 - 24	110 - 176	225/40R19 93	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	235/40R19 96	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	245/35R19 93	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	245/40R19 94	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
23 - 22	110 - 176	225/40R19 93	11A; 245; 26B; 27F		
	110 - 176	235/40R19 96	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	245/35R19 93	11A; 245; 26B; 26N; 27F		
	110 - 176	245/40R19 94	11A; 245; 26B; 26N; 27F		

### Auflagen

10B ) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.

- 11A ) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B ) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G ) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H ) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124 ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A ) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R ) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241 ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244 ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245 ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 246 ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247 ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248 ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J ) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M ) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B ) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26J ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26N ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

- 
- 26P ) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27F ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27H ) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A ) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G ) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 76O ) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S ) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U ) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

## Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.  
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.  
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.  
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.  
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.  
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.  
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.  
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.  
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.  
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.  
**Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.**

*Read this instruction before you start working.  
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.  
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

**1** Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



**2** Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

**3** Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



**4** Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

**5** Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



**6** Rad abnehmen. Remove the wheel.



**7** Radanschlussfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



**8** Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



**9** Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



**10** Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



**11** Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten  
 Advice for System 4**



**Hinweis**

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

**Advice**

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.


Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

**Gleichzeitig beachten!**

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

**Attention!**

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.  
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt.

Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

**Gleichzeitig beachten!**

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

**Attention!**

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14 Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.



Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.

# Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

## Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmutter der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen  
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17  
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

## Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

## Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.  
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

## Schraubenhinweise Bolts advice




## Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

## Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

## Kegelbund 60° Cone Taper 60°



## Kugelbundradien Ball Taper Radii



## Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

### Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

## Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

## For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

**SYSTEM 3**



**SYSTEM 5**



**SYSTEM 2P**



**SYSTEM 4B**



**SYSTEM 2D**



**SYSTEM 4H**



**SYSTEM 2**



**SYSTEM 4D**



**SYSTEM 4**

