

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 20-TAHO-0080/HGE E1

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX, 12XXX; 13XXX

Ausführung(en) : System 5, System 2; System 4

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd
DEUTSCHLAND

Verwendungsbereich : Mercedes: Typ:F2A / A-Klasse

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen. Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	DAIMLER BENZ
Handelsbezeichnung	A-Klasse
Fahrzeugtyp	F2A
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2007/46*1829*..*
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheiben (Distanzringe) zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2); 13XXX (System 4)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4.	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeeinsatz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung mit und Ohne Zentrierung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -muttern; Radbefestigung an der Distanzscheibe mittels Serienradschrauben.
	System 5	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholte Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Max.Zulässige Radlast [kg]
10275	3	5	112/5	66,6	158	1250
10423	4	5	112/5	66,6	158	1250
10213	5	5	112/5	66,6	158	1250
10434	6	5	112/5	66,6	158	1250
10030	7	5	112/5	66,6	158	1250
10395	8	5	112/5	66,6	158	1250
10298	10	5	112/5	66,6	158	1250
10491	12	5	112/5	66,6	158	1250
10161	13	5	112/5	66,6	158	1250
10068	15	5	112/5	66,6	158	1250
10438	16	5	112/5	66,6	158	1250
10137	18	5	112/5	66,6	158	1250
10139	20	5	112/5	66,6	158	1250
12417	5	2	112/5	66,6	158	1250
12443	5	2	112/5	66,6	158	1250
12286	7	2	112/5	66,6	158	1250
12543	8	2	112/5	66,6	158	1250
12060	9	2	112/5	66,6	158	1250
12168	10	2	112/5	66,6	158	1250
12717	11	2	112/5	66,6	158	1250
12025	12	2	112/5	66,6	158	1250
12061	13	2	112/5	66,6	158	1250
12711	14	2	112/5	66,6	158	1250
12169	15	2	112/5	66,6	158	1250
12372	16	2	112/5	66,6	158	1250
12377	17	2	112/5	66,6	158	1250
12521	18	2	112/5	66,6	158	1250
12432	19	2	112/5	66,6	158	1250
12170	20	2	112/5	66,6	158	1250
12686	24	2	112/5	66,6	158	1250
12171	25	2	112/5	66,6	158	1250
13250	20	4	112/5	66,6	158	1250
13613	21	4	112/5	66,6	158	1250
13149	22	4	112/5	66,6	158	1250
13659	23	4	112/5	66,6	158	1250
13201	25	4	112/5	66,6	158	1250
13386	28	4	112/5	66,6	158	1250
13202	30	4	112/5	66,6	158	1250
13203	35	4	112/5	66,6	158	1250
13071	40	4	112/5	66,6	158	1250
13072	45	4	112/5	66,6	158	1250
13520	49	4	112/5	66,6	158	1250
13073	50	4	112/5	66,6	158	1250
13535	55	4	112/5	66,6	158	1250
13651	57	4	112/5	66,6	158	1250
13291	60	4	112/5	66,6	158	1250

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente : Radbefestigungsschrauben für System 2 und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.
Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4; (bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden
(Achtung: Schraubenkopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B								
Dicke Distanzscheibe [mm]	5	7-10	12-15	16-20	25	30	35	40
Radschraube M14x1,5 Kugelbund R14, Schaftlänge [mm] siehe Tabelle B rechts (Art-Nr. M1415KU__3; Festigkeitsklasse 10.9)	43	47	53	57	63	67	33	37
Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.								

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montageanleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad- /Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreisdurchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die gemäß Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifenkombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG ... /...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 vom 17.03.2009 inklusive 10-01159-CX-GBM-00 vom 02.12.2010 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite beträgt (zulässige Verbreiterung für Geländefahrzeuge mit Leiterrahmen).

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad-/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BB	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

Fach Anlage	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
FA-01	Daimler Benz / A-Klasse	F2A	e1*2007/56*1829* ..	53

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 06.08.2021



TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Prüfingenieur

Dipl.- Ing. (FH) Gerhard Heinrich

Grund der Erweiterung: Textliche Bearbeitung im TGA Kapitel Anlage von MB zu FA; Aktualisierung der Anlage MB-01 zu FA-01.

Fahrzeughersteller	DAIMLER	ABE/EG-Nr.	e1*2007/46*1829* 0-12
Typ	F2A	Lochkreis/-zahl [mm/-]	112.0 / 5
Handelsbezeichnung	A-KLASSE	Mittenzentrierung [mm]	66.5

Zulässige Achslasten gem. Tabelle A des TGA

<u>Serienrad</u>	
6 1/2 x 16	ET 44.0
6 1/2 x 17	ET 44.0
7 1/2 x 18	ET 33.5
	ET 49.0
8 x 18	ET 40.0
	ET 48.5
8 1/2 x 18	ET 46.0
7 1/2 x 19	ET 49.0
8 x 19	ET 40.0
8 1/2 x 19	ET 46.0

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	48.0 - 48.0	70 - 120	205/60R16 92	12I	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		70 - 120	215/55R16 93	12A	
		70 - 120	215/60R16 95	12A	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 12A; 26N; 26P	
	48.0 - 48.0	70 - 120	205/60R16 92	124	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 12A; 26P	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 12A; 26P	
	47.0 - 47.0	70 - 120	205/60R16 92	12I	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/55R16 93	11A; 12A; 26P	
			215/60R16 95	11A; 12A; 26P	
			225/55R16 95	11A; 12A; 26N; 26P	
	47.0 - 47.0	70 - 120	205/60R16 92	124	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/55R16 93	11A; 12A; 26P	
			215/60R16 95	11A; 12A; 26P	
			225/55R16 95	11A; 12A; 26N; 26P	
	46.0 - 46.0	70 - 120	205/60R16 92	12I	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
			215/55R16 93	11A; 12A; 26P	
			215/60R16 95	11A; 12A; 26P	
			225/55R16 95	11A; 12A; 26N; 26P	
			235/50R16 95	11A; 12A; 26B; 26N; 27I	
235/55R16 98			11A; 12A; 26B; 26N; 27I		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
46.0 - 45.0	46.0 - 45.0	70 - 120	205/60R16 92	11A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 26B; 26N	
45.0 - 44.0	45.0 - 44.0	70 - 120	195/60R16 89	124	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91	12A	
		70 - 120	205/60R16 92	12T	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 12A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 12A; 26N; 26P	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 12A; 26N; 26P	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 12A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 12A; 245; 26B; 26J; 27I	
44.0 - 44.0	44.0 - 44.0	70 - 120	205/60R16	12K; 51G	Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 51A
44.0 - 44.0	44.0 - 44.0	70 - 120	205/60R16	12T; 51G	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 12A; 26P	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 12A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 12A; 26N; 26P	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 12A; 26B; 26N	
43.0 - 43.0	43.0 - 43.0	70 - 120	195/60R16 89		Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91		
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 26P	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
43.0 - 43.0	43.0 - 43.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 26B; 26J; 27I	
42.0 - 42.0	42.0 - 42.0	70 - 120	195/60R16 89		Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91		
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 26P	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 245; 26B; 26N; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
42.0 - 42.0	42.0 - 42.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 245; 26B; 26J; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
41.0 - 41.0	41.0 - 41.0	70 - 120	195/60R16 89		Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91		
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
41.0 - 40.0	41.0 - 40.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
40.0 - 40.0	40.0 - 40.0	70 - 120	195/60R16 89		Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91		
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
39.0 - 39.0	39.0 - 39.0	70 - 120	195/60R16 89	11A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91	11A; 26P	
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 26B; 26N	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26B; 26N	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
39.0 - 39.0	39.0 - 39.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 26B; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
38.0 - 38.0	38.0 - 38.0	70 - 120	195/60R16 89	11A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91	11A; 26P	
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 245; 26B; 26N; 27I	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 245; 26B; 26N; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
38.0 - 38.0	38.0 - 38.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
37.0 - 36.0	37.0 - 36.0	70 - 120	195/60R16 89	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
70 - 120	235/55R16 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H			
37.0 - 36.0	37.0 - 36.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
35.0 - 35.0	35.0 - 35.0	70 - 120	195/60R16 89	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 245; 26B; 26N	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
35.0 - 35.0	35.0 - 35.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	70 - 120	195/60R16 89	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 245; 26B; 26N; 27I	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	70 - 120	195/60R16 89	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	70 - 120	195/60R16 89	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
31.0 - 31.0	31.0 - 31.0	70 - 120	195/60R16 89	11A; 245; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91	11A; 245; 26B; 26N	
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
31.0 - 31.0	31.0 - 31.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	30.0 - 30.0	70 - 120	195/60R16 89	11A; 245; 26B; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		70 - 120	195/65R16 91	11A; 245; 26B; 26N; 27I	
		70 - 120	205/60R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 120	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30.0 - 30.0	70 - 120	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 120	235/50R16 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 120	235/55R16 98	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	49.0 - 48.0	70 - 165	195/55R17 92	12I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		70 - 165	205/50R17 89	124	
		70 - 165	205/55R17	124; 51G	
		70 - 165	215/50R17 91	12A	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 12A; 26N; 26P	
	49.0 - 48.0	70 - 165	205/50R17 91	124	
		70 - 165	205/55R17 91	124	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 12A; 26P	
	47.0 - 46.0	70 - 165	195/55R17 92	12I	
		70 - 165	205/50R17 89	124	
		70 - 165	205/55R17	124; 51G	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 12A; 26P	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 12A; 26N; 26P	
	47.0 - 47.0	70 - 165	205/50R17 91	11A; 26P	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 26P	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 26P	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 26N; 26P	
	46.0 - 45.0	70 - 165	205/50R17 91	11A; 26P	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 26P	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 26B; 26N	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	45.0 - 45.0	70 - 165	195/55R17 92	124	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		70 - 165	205/50R17 89	12A	
		70 - 165	205/55R17	12A; 51G	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 12A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 12A; 26N; 26P	
	44.0 - 44.0	70 - 165	205/55R17	12K; 51G	Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 51A
	44.0 - 44.0	70 - 165	205/50R17 89	12K	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		70 - 165	205/55R17 95	12K	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 12A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 12A; 26N; 26P	
	44.0 - 44.0	70 - 165	205/50R17 91	11A; 12A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		70 - 165	205/55R17	12T; 51G	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 12A; 26P	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 12A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 12A; 26B; 26N	
	43.0 - 43.0	70 - 165	195/55R17 92		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/50R17 89	11A; 26P	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 26P	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 26B; 26N	
	43.0 - 43.0	70 - 165	205/50R17 91	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 26B; 26N; 27I	
	42.0 - 42.0	70 - 165	195/55R17 92		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/50R17 89	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 245; 26B; 26N	
	42.0 - 40.0	70 - 165	205/50R17 91	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 26B; 26J; 27I	
	41.0 - 40.0	70 - 165	195/55R17 92		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/50R17 89	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	39.0 - 39.0	70 - 165	195/55R17 92	11A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/50R17 89	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 245; 26B; 26J; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
39.0 - 39.0	70 - 165	70 - 165	205/50R17 91	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17 91	11A; 26B; 26N	
			215/50R17 91	11A; 26B; 26N; 27I	
			225/50R17 94	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
38.0 - 38.0	70 - 165	70 - 165	195/55R17 92	11A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/50R17 89	11A; 26N; 26P	
			205/55R17 91	11A; 26N; 26P	
			215/50R17 91	11A; 245; 26B; 26N	
			225/50R17 94	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
38.0 - 38.0	70 - 165	70 - 165	205/50R17 91	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17 91	11A; 26B; 26N	
			215/50R17 91	11A; 26B; 26J; 27I	
			225/50R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
37.0 - 37.0	70 - 165	70 - 165	195/55R17 92	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/50R17 89	11A; 26N; 26P	
			205/55R17 91	11A; 26N; 26P	
			215/50R17 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
			225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
37.0 - 37.0	70 - 165	70 - 165	205/50R17 91	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17 91	11A; 26B; 26N	
			215/50R17 91	11A; 26B; 26J; 27I	
			225/50R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
36.0 - 36.0	70 - 165	70 - 165	195/55R17 92	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/50R17 89	11A; 26B; 26N	
			205/55R17 91	11A; 26B; 26N	
			215/50R17 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
			225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
36.0 - 36.0	70 - 165	70 - 165	205/50R17 91	11A; 26B; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17 91	11A; 26B; 26N; 27I	
			215/50R17 91	11A; 26B; 26J; 27I	
			225/50R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
35.0 - 35.0	70 - 165	70 - 165	195/55R17 92	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/50R17 89	11A; 245; 26B; 26N	
			205/55R17 91	11A; 245; 26B; 26N	
			215/50R17 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
			225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
35.0 - 35.0	70 - 165	70 - 165	205/50R17 91	11A; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
			205/55R17 91	11A; 26B; 26J; 27I	
			215/50R17 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
			225/50R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	70 - 165	195/55R17 92	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/50R17 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	70 - 165	205/50R17 91	11A; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	70 - 165	195/55R17 92	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/50R17 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	70 - 165	205/50R17 91	11A; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	70 - 165	195/55R17 92	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/50R17 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	70 - 165	205/50R17 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
31.0 - 31.0	31.0 - 31.0	70 - 165	195/55R17 92	11A; 245; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/50R17 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
31.0 - 31.0	31.0 - 31.0	70 - 165	205/50R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	30.0 - 30.0	70 - 165	195/55R17 92	11A; 245; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		70 - 165	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	225/50R17 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	30.0 - 30.0	70 - 165	205/50R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	205/55R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
70 - 165		225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18	50.0 - 50.0	70 - 165	205/45R18 90		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		70 - 165	215/45R18 89			
		70 - 165	225/40R18 91			
		70 - 165	225/45R18	51G		
	49.0 - 49.0	70 - 165	225/45R18	12K; 51G		Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 51A
	49.0 - 49.0	70 - 165	225/45R18	12K; 51G		Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 51A
	49.0 - 49.0	70 - 165	205/45R18 90		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		70 - 165	215/45R18 89			
		70 - 165	225/45R18 95			
	49.0 - 49.0	70 - 165	205/45R18 90		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 26P		
		70 - 165	225/45R18	51G		
	48.0 - 48.0	70 - 165	205/45R18 90		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
		70 - 165	215/45R18 89			
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26P		
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26P		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
48.0 - 46.0	48.0 - 46.0	70 - 165	205/45R18 90		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 26P	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26N; 26P	
47.0 - 47.0	47.0 - 47.0	70 - 165	205/45R18 90		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89		
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26N; 26P	
46.0 - 45.0	46.0 - 45.0	70 - 165	205/45R18 90		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 26P	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26N; 26P	
45.0 - 45.0	45.0 - 45.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26N; 26P	
44.0 - 43.0	44.0 - 43.0	70 - 165	205/45R18 90		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26N; 26P	
44.0 - 42.0	44.0 - 42.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26N	
42.0 - 42.0	42.0 - 42.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26N; 26P	
41.0 - 41.0	41.0 - 41.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26N	
41.0 - 41.0	41.0 - 41.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26N; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	40.0 - 40.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26N	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26N	
	40.0 - 39.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	
	39.0 - 39.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	38.0 - 38.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	38.0 - 38.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	
	37.0 - 37.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 245; 26B; 26N	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	37.0 - 37.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	36.0 - 36.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	36.0 - 36.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
35.0 - 35.0	35.0 - 35.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
35.0 - 35.0	35.0 - 35.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26B; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
34.0 - 33.0	34.0 - 33.0	225 - 225	215/45R18 M+S	12T; 52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 52J; 76O
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 245; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	32.0 - 31.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	32.0 - 31.0	225 - 225	215/45R18 M+S	52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	31.0 - 31.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	30.0 - 30.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	30.0 - 30.0	70 - 165	205/45R18 90	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	215/45R18 92	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	30.0 - 30.0	225 - 225	215/45R18 M+S	52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	29.0 - 28.0	225 - 225	215/45R18 M+S	52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	27.0 - 27.0	225 - 225	215/45R18 M+S	11A; 26P; 52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	26.0 - 26.0	225 - 225	215/45R18 M+S	11A; 245; 26P; 52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	25.0 - 24.0	225 - 225	215/45R18 M+S	11A; 245; 26P; 52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	23.0 - 23.0	225 - 225	215/45R18 M+S	11A; 245; 26P; 52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	22.0 - 21.0	225 - 225	215/45R18 M+S	11A; 24J; 26N; 26P; 52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	20.0 - 20.0	225 - 225	215/45R18 M+S	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	19.0 - 19.0	225 - 225	215/45R18 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I; 52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	18.0 - 18.0	225 - 225	215/45R18 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I; 52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	17.0 - 17.0	225 - 225	215/45R18 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I; 52J	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
8 x 18	50.0 - 49.0	70 - 165	215/45R18 89		Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	49.0 - 48.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	49.0 - 48.0	285 - 310	225/45R18 M+S	12T	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S	12A	
		285 - 310	235/45R18 M+S	12A	
	48.0 - 47.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26N; 26P	
	47.0 - 47.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	47.0 - 43.0	285 - 310	225/45R18 M+S		AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S		
		285 - 310	235/45R18 M+S		
		285 - 310	245/40R18 M+S		
	46.0 - 46.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26N; 26P	
	46.0 - 45.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26N	
	45.0 - 45.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26N; 26P	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	44.0 - 44.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26N	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	44.0 - 44.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26N; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26N; 27I	
	43.0 - 43.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26N	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26N	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	43.0 - 43.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	
	42.0 - 42.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	42.0 - 42.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	42.0 - 39.0	285 - 310	225/45R18 M+S		AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S		
		285 - 310	235/45R18 M+S		
		285 - 310	245/40R18 M+S	11A; 26P	
	41.0 - 41.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	41.0 - 41.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
	40.0 - 40.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	40.0 - 40.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26N; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
	40.0 - 39.0	225 - 225	225/40R18 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91		
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 26P	
	39.0 - 39.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 245; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	39.0 - 39.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38.0 - 38.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38.0 - 38.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38.0 - 37.0	225 - 225	225/40R18 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91		
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 245; 26P	
	38.0 - 38.0	285 - 310	225/45R18 M+S		AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S	11A; 26P	
		285 - 310	235/45R18 M+S	11A; 26P	
		285 - 310	245/40R18 M+S	11A; 26P	
	37.0 - 37.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	37.0 - 37.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	37.0 - 36.0	285 - 310	225/45R18 M+S		AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S	11A; 26P	
		285 - 310	235/45R18 M+S	11A; 26P	
		285 - 310	245/40R18 M+S	11A; 26N; 26P	
	36.0 - 36.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	36.0 - 36.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
	36.0 - 36.0	225 - 225	225/40R18 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 245; 26P	
	35.0 - 35.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	35.0 - 35.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	35.0 - 35.0	225 - 225	225/40R18 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 245; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 245; 26N; 26P	
	35.0 - 35.0	285 - 310	225/45R18 M+S	11A; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S	11A; 26P	
		285 - 310	235/45R18 M+S	11A; 26P	
		285 - 310	245/40R18 M+S	11A; 26N; 26P	
	34.0 - 34.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	34.0 - 34.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	34.0 - 34.0	225 - 225	225/40R18 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 245; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 24J; 26N; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	34.0 - 34.0	285 - 310	225/45R18 M+S	11A; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S	11A; 26P	
		285 - 310	235/45R18 M+S	11A; 26P	
		285 - 310	245/40R18 M+S	11A; 26B; 26N	
	33.0 - 33.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33.0 - 33.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33.0 - 33.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 245; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 24J; 26N; 26P	
	33.0 - 33.0	285 - 310	225/45R18 M+S	11A; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S	11A; 26N; 26P	
		285 - 310	235/45R18 M+S	11A; 26N; 26P	
		285 - 310	245/40R18 M+S	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
	32.0 - 32.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	32.0 - 32.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32.0 - 32.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 245; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
	32.0 - 32.0	285 - 310	225/45R18 M+S	11A; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S	11A; 26N; 26P	
		285 - 310	235/45R18 M+S	11A; 26N; 26P	
		285 - 310	245/40R18 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
	31.0 - 31.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31.0 - 31.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31.0 - 30.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 24J; 26N; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	31.0 - 31.0	285 - 310	225/45R18 M+S	11A; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S	11A; 26N; 26P	
		285 - 310	235/45R18 M+S	11A; 26N; 26P	
		285 - 310	245/40R18 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
	30.0 - 30.0	70 - 165	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30.0 - 30.0	70 - 165	215/45R18 92	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30.0 - 30.0	285 - 310	225/45R18 M+S	11A; 26N; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S	11A; 248; 26B; 26N	
		285 - 310	235/45R18 M+S	11A; 248; 26B; 26N	
		285 - 310	245/40R18 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
	29.0 - 29.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
	29.0 - 29.0	285 - 310	225/45R18 M+S	11A; 26N; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	235/40R18 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
		285 - 310	235/45R18 M+S	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
		285 - 310	245/40R18 M+S	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
28.0 - 28.0	225 - 225	225 - 225	225/40R18 91	11A; 24J; 26N; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
27.0 - 27.0	225 - 225	225 - 225	225/40R18 91	11A; 24J; 26N; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I	
26.0 - 26.0	225 - 225	225 - 225	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
25.0 - 25.0	225 - 225	225 - 225	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
24.0 - 24.0	225 - 225	225 - 225	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
23.0 - 23.0	225 - 225	225 - 225	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
22.0 - 22.0	225 - 225	225 - 225	225/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
21.0 - 21.0	225 - 225	225 - 225	225/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
20.0 - 20.0	225 - 225	225 - 225	225/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	19.0 - 19.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	18.0 - 18.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	17.0 - 17.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
8 1/2 x 18	46.0 - 45.0	285 - 310	245/40R18 97	12T	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
	45.0 - 45.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26N	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26N	
	44.0 - 43.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	44.0 - 44.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
	43.0 - 43.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 26B; 26J; 27I	
	43.0 - 41.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 26N; 26P	
	42.0 - 42.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
42.0 - 42.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
41.0 - 41.0	41.0 - 41.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
41.0 - 41.0	41.0 - 41.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
40.0 - 40.0	40.0 - 40.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
40.0 - 39.0	40.0 - 39.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
40.0 - 40.0	40.0 - 40.0	225 - 225	225/40R18 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91		
40.0 - 40.0	40.0 - 40.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 26B; 26N	
39.0 - 39.0	39.0 - 39.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
39.0 - 38.0	39.0 - 38.0	225 - 225	225/40R18 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 26P	
39.0 - 39.0	39.0 - 39.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 26N; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	38.0 - 38.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38.0 - 38.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38.0 - 38.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 26N; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
	37.0 - 37.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	37.0 - 37.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	37.0 - 36.0	225 - 225	225/40R18 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 245; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 24J; 26N; 26P	
	37.0 - 37.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 26N; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
	36.0 - 36.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	36.0 - 36.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	36.0 - 36.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 248; 26B; 26N	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
	35.0 - 35.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	35.0 - 35.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	35.0 - 35.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 245; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P	
	35.0 - 35.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
	34.0 - 34.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	34.0 - 34.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	34.0 - 34.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 245; 26N; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
	34.0 - 33.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
	33.0 - 32.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33.0 - 33.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33.0 - 33.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 24J; 26N; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I	
	32.0 - 32.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/40R18 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 24J; 26N; 26P	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
31.0 - 31.0	31.0 - 31.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/40R18 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
31.0 - 31.0	31.0 - 31.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/40R18 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
31.0 - 31.0	31.0 - 31.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
31.0 - 31.0	31.0 - 31.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
30.0 - 30.0	30.0 - 30.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/40R18 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	30.0 - 30.0	70 - 165	225/40R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		70 - 165	225/45R18 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/40R18 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30.0 - 30.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 24J; 26N; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
	30.0 - 30.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
	29.0 - 29.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 24J; 26N; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
	29.0 - 29.0	285 - 310	245/40R18 97	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		285 - 310	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	28.0 - 28.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	27.0 - 27.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	26.0 - 26.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	25.0 - 25.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	24.0 - 24.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23.0 - 23.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	22.0 - 22.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	21.0 - 21.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	20.0 - 20.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	19.0 - 19.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	18.0 - 18.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		225 - 225	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	245/40R18 93	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		225 - 225	255/35R18 94	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
17.0 - 17.0	225 - 225	225/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O	
	225 - 225	235/40R18 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
	225 - 225	245/40R18 93	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		
	225 - 225	255/35R18 94	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19	51.0 - 50.0	70 - 165	225/35R19 88	5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19	51G	
	49.0 - 49.0	70 - 165	225/40R19	12K; 51G	Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 51A
	49.0 - 49.0	70 - 165	225/40R19	12K; 51G	Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 51A
	49.0 - 49.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26P; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19	51G	
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 21P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	49.0 - 49.0	70 - 165	225/40R19	51G	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	48.0 - 48.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26P; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 26P	
	48.0 - 45.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26N; 26P; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 26N; 26P	
	47.0 - 42.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26N; 26P; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 26N; 26P	
	44.0 - 42.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26N; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 26B; 26N	
	41.0 - 41.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26N; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 26B; 26N	
	41.0 - 41.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26N; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 26B; 26N; 27I	
	40.0 - 40.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26N; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 245; 26B; 26N	
	40.0 - 38.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 26B; 26J; 27I	
	39.0 - 36.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	37.0 - 37.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	36.0 - 36.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
	35.0 - 33.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
	35.0 - 34.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I		
	33.0 - 33.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H		
	32.0 - 32.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I		
	32.0 - 30.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
	31.0 - 31.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
	30.0 - 30.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H		
	8 x 19	49.0 - 47.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26N; 26P; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
49.0 - 43.0		285 - 310	245/35R19 93		AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
46.0 - 45.0		70 - 165	225/35R19 88	11A; 26N; 26P; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 26N; 26P		
46.0 - 45.0		70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26N; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 26B; 26N		
44.0 - 44.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26N; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
	70 - 165	225/40R19 89	11A; 26B; 26N			

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
44.0 - 44.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26N; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/40R19 93	11A; 26B; 26N; 27I		
43.0 - 43.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26N; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/40R19 89	11A; 245; 26B; 26N		
43.0 - 43.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/40R19 93	11A; 26B; 26J; 27I		
43.0 - 41.0	225 - 225	235/35R19 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
42.0 - 42.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/40R19 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I		
		235/35R19 91	11A; 245; 26B; 26J; 27I		
42.0 - 42.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/40R19 93	11A; 26B; 26J; 27I		
		235/35R19 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
42.0 - 38.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
41.0 - 40.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/40R19 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I		
		235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
41.0 - 41.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/40R19 93	11A; 26B; 26J; 27I		
		235/35R19 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I		
40.0 - 40.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/40R19 93	11A; 245; 26B; 26J; 27I		
		235/35R19 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I		
40.0 - 39.0	225 - 225	235/35R19 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/35R19 93	11A; 26P		
39.0 - 39.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		225/40R19 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I		
		235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
		245/35R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	39.0 - 39.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38.0 - 38.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38.0 - 38.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38.0 - 37.0	225 - 225	235/35R19 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 245; 26P	
	37.0 - 37.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	37.0 - 37.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	37.0 - 35.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 26N; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	36.0 - 36.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	36.0 - 36.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
	36.0 - 36.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 245; 26P	
	35.0 - 35.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
	35.0 - 34.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	35.0 - 35.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 245; 26N; 26P	
	34.0 - 34.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	34.0 - 33.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 24J; 26N; 26P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
34.0 - 34.0	34.0 - 34.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 26B; 26N	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
33.0 - 33.0	33.0 - 33.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 248; 26B; 26N; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
32.0 - 32.0	32.0 - 32.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	31.0 - 31.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31.0 - 31.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31.0 - 30.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 24J; 26N; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
	31.0 - 30.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A45; AMG A45 S;
					Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	30.0 - 30.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30.0 - 30.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29.0 - 29.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
	29.0 - 29.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	AMG A45; AMG A45 S;
					Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	28.0 - 28.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
	27.0 - 27.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I	
	26.0 - 26.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
	25.0 - 25.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
	24.0 - 24.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
	23.0 - 23.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
	22.0 - 22.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	21.0 - 21.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	20.0 - 20.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	19.0 - 19.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	18.0 - 18.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	17.0 - 17.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
8 1/2 x 19	46.0 - 46.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26N; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	46.0 - 45.0	285 - 310	245/35R19 93		AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	45.0 - 45.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26N; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	44.0 - 44.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	44.0 - 44.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	43.0 - 41.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 245; 26B; 26J; 27I	
	43.0 - 43.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	43.0 - 41.0	70 - 165	225/40R19 93	11A; 26B; 26J; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		285 - 310	245/35R19 93	11A; 26P	
	42.0 - 42.0	285 - 310	255/35R19 96	11A; 26N; 26P	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 26B; 26J; 27I; 5FE	
	41.0 - 41.0	70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I; 5FE	
	40.0 - 39.0	70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I; 5FE	
	40.0 - 39.0	70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27H; 27I; 5FE	
	40.0 - 40.0	225 - 225	235/35R19 91		AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	40.0 - 40.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		285 - 310	255/35R19 96	11A; 26B; 26N	
	39.0 - 38.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	39.0 - 39.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 26N; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		285 - 310	255/35R19 96	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
	38.0 - 38.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38.0 - 38.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	38.0 - 38.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 26N; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		285 - 310	255/35R19 96	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
	37.0 - 37.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	37.0 - 37.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	37.0 - 36.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 24J; 26N; 26P	
	37.0 - 37.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 26N; 26P	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		285 - 310	255/35R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	36.0 - 36.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	36.0 - 36.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	36.0 - 36.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 248; 26B; 26N	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		285 - 310	255/35R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
	35.0 - 35.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	35.0 - 35.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	35.0 - 35.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 245; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26N; 26P	
	35.0 - 35.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 246; 248; 26B; 26N; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		285 - 310	255/35R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
	34.0 - 34.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	34.0 - 34.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	34.0 - 34.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 245; 26N; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
	34.0 - 33.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		285 - 310	255/35R19 96	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	
	33.0 - 32.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/30R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/35R19 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33.0 - 33.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/30R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/35R19 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33.0 - 33.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 24J; 26N; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	32.0 - 32.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/30R19 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/35R19 92	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32.0 - 32.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 24J; 26N; 26P	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
	32.0 - 32.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		285 - 310	255/35R19 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
	31.0 - 31.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 89	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/30R19 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/35R19 92	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31.0 - 31.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		70 - 165	225/40R19 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	235/35R19 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/30R19 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		70 - 165	255/35R19 92	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31.0 - 31.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	31.0 - 31.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		285 - 310	255/35R19 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
	30.0 - 30.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
			235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			245/35R19 89	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			255/30R19 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
			255/35R19 92	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30.0 - 30.0	70 - 165	225/35R19 88	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F; 5FE	Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			225/40R19 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
			235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
			245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
255/30R19 91			11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		
255/35R19 92			11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F		
30.0 - 30.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/35R19 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26N; 27I		
		255/30R19 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H		
30.0 - 30.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		255/35R19 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H		
29.0 - 29.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/35R19 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I		
		255/30R19 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H		
29.0 - 29.0	285 - 310	245/35R19 93	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A45; AMG A45 S; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		255/35R19 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H		
28.0 - 28.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		245/35R19 93	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I		
		255/30R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	27.0 - 27.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	26.0 - 26.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	25.0 - 25.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
	24.0 - 24.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 241; 246; 24M; 26B; 26J; 27H; 27I	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23.0 - 22.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	21.0 - 21.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	20.0 - 18.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	17.0 - 17.0	225 - 225	235/35R19 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	AMG A35; Allradantrieb; Kombilimousine; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		225 - 225	245/35R19 93	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
		225 - 225	255/30R19 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE der Distanzscheiben eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausauschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.

-
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlußfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen.

Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.

Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein.

Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden.
 Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt.

Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4).
 Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch.
 After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4).
 Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten:

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestein-schraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14 Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.




Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmuttern der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice



Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4D



SYSTEM 4

