

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 15-TAHG-0035/HGE

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX; 12XXX; 13XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd

Verwendungsbereich : Renault Typ R (CLIO, CAPTURE)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
Telefon:
+43(0)1 610 91-0
Fax: DW 6555
automotive@tuv.at

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard HEINRICH
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian
RÖTZER
Mag. Christoph
WENNINGER

Sitz:
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich

**weitere
Geschäftsstellen:**
Linz, Wien 23
und Filderstadt (D)

**Firmenbuchgericht/
-nummer:**
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
UC BA 52949001084
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	RENAULT (F)
Handelsbezeichnung	CLIO, CAPTURE
Fahrzeugtyp	R
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	ab e2*2001/116*0327*..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2); 13XXX (System 4)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanz- scheibe mittels Serienradschrauben.
	System 5	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholter Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10273	3	5	100/4	60,1	140	930
10028	4	5	100/4	60,1	140	930
10221	5	5	100/4	60,1	140	930
10174	6	5	100/4	60,1	140	930
10044	7	5	100/4	60,1	140	930
10300	8	5	100/4	60,1	140	930
10263	10	5	100/4	60,1	140	930
12205	10	2	100/4	60,1	140	930
12030	13	2	100/4	60,1	140	930
12206	15	2	100/4	60,1	140	930
12049	16	2	100/4	60,1	140	930
12479	16	2	100/4	60,1	140	930
12263	17	2	100/4	60,1	140	930
12207	20	2	100/4	60,1	140	930
12208	25	2	100/4	60,1	140	930
12209	30	2	100/4	60,1	140	930
12210	35	2	100/4	60,1	140	930
13270	20	4	100/4	60,1	140	930
13159	25	4	100/4	60,1	140	930
13160	30	4	100/4	60,1	140	930
13161	35	4	100/4	60,1	140	930
13271	40	4	100/4	60,1	140	930
13381	50	4	100/4	60,1	140	930
13417	55	4	100/4	60,1	140	930
13148	60	4	100/4	60,1	140	930

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente

: Radbefestigungsschrauben für System 2 und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.

Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4 bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schraubenhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B					
Dicke Distanzscheibe [mm]	3-5	6-10	11-15	16-20	21-25
Radschraube M12x1,5 Kegelbund 60°, Schaftlänge [mm] (Art-Nr. M1215KE 7; Festigkeitsklasse 10.9 oder höher)	30	35	40	45	50

Hinweis: .Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.

Anzugsmoment

: Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montageanleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad- /Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederungswegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreis-durchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Dicke Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.

- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad- /Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugtypspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Feld	Eintragung
33	22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 von 17.03.2009 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BW	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

RE	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
RE-01	RENAULT / CLIO	R	e2*2001/116*00327*00 - 45	12
RE-02	RENAULT / CLIO; CAPTUR	R	e2*2001/116*00327*46 - 67	37

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 102 42000752, TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA CERT GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 28.05.2015

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	RENAULT
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	R / CLIO
ABE / EG-BE Nummer:	e2*2001/116*0327*00 - 45
Ausführung(en):	siehe Punkt II (bis einschließlich MJ 2011)
Max. zul. Radlast:	500 kg

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
5 1/2 x 15	43	--	--	keine
6 x 15	50			keine
6 x 15	43			keine
6 1/2 x 16	43			keine
7 x 17	68			keine
7 1/2 x 17	68			keine

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
5 1/2 x 15	40 - 38	48 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76Q; 76T
		48 - 58	175/60R15 81	5DV	
		48 - 58	175/65R15 84		
		48 - 58	185/55R15 82		
		48 - 58	185/60R15 84		
	40 - 33	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q; 76T
		55 - 58	175/60R15 81	5DV	
		55 - 58	175/65R15 84		
		55 - 58	185/55R15 82		
		55 - 58	185/60R15 84		
	37 - 35	48 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76Q; 76T
		48 - 58	175/60R15 81	5DV	
		48 - 58	175/65R15 84		
		48 - 58	185/55R15 82		
		48 - 58	185/60R15 84		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
5 1/2 x 15	34 - 32	48 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76Q; 76T
		48 - 58	175/60R15 81	5DV	
		48 - 58	175/65R15 84		
		48 - 58	185/55R15 82		
		48 - 58	185/60R15 84		
	32 - 30	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q; 76T
		55 - 58	175/60R15 81	5DV	
		55 - 58	175/65R15 84		
		55 - 58	185/55R15 82	11A; 24J; 24M	
		55 - 58	185/60R15 84	11A; 24J; 24M	
	31 - 27	48 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76Q; 76T
		48 - 58	175/60R15 81	5DV	
		48 - 58	175/65R15 84		
		48 - 58	185/55R15 82	11A; 24J; 24M	
		48 - 58	185/60R15 84	11A; 24J; 24M	
	29 - 27	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q; 76T
		55 - 58	175/60R15 81	11A; 24J; 24M; 5DV	
55 - 58		175/65R15 84	11A; 24J; 24M		
55 - 58		185/55R15 82	11A; 24J; 24M		
55 - 58		185/60R15 84	11A; 24J; 24M		
6 x 15	50 - 46	48 - 58	165/65R15 81	12T; 51J; 5DV	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); Reifen mit Schneeketten; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q
		48 - 58	175/60R15 81	12T; 51J; 5DV	
		48 - 82	185/55R15 82	12T	
		50 - 82	185/60R15	12T; 51G	
		48 - 82	185/60R15 84	12T	
	50 - 49	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76Q
		55 - 82	175/60R15 81	5DV	
		48 - 82	175/65R15	51G	
		48 - 82	185/55R15 82		
		48 - 82	185/60R15	51G	
	48 - 46	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		55 - 82	175/60R15 81	5DV	
		48 - 82	175/65R15 84		
		48 - 82	185/55R15 82		
		48 - 82	185/60R15 84		
		48 - 82	195/55R15 85		
	47 - 46	48 - 58	165/65R15 81	51J; 5DV	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76Q
		48 - 58	175/60R15 81	51J; 5DV	
		48 - 58	175/65R15 84	51J	
		48 - 82	185/55R15 82		
		50 - 82	185/60R15	51G	
		48 - 82	185/60R15 84		
	45 - 40	48 - 58	165/65R15 81	12N; 51J; 5DV	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); Reifen mit Schneeketten; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q
		48 - 58	175/60R15 81	12N; 51J; 5DV	
48 - 82		185/55R15 82	12N		
50 - 82		185/60R15	12N; 51G		
48 - 82		185/60R15 84	12N		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 15	45 - 44	48 - 58	165/65R15 81	51J; 5DV	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		48 - 58	175/60R15 81	51J; 5DV	
		48 - 58	175/65R15 84	51J	
		48 - 82	185/55R15 82		
		50 - 82	185/60R15	51G	
		48 - 82	185/60R15 84		
		48 - 82	195/55R15 85		
	45 - 43	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		55 - 82	175/60R15 81	5DV	
		48 - 82	175/65R15 84		
		48 - 82	185/55R15 82		
		48 - 82	185/60R15 84		
		48 - 82	195/55R15 85		
		48 - 82	205/50R15 86		
	43 - 42	48 - 58	165/65R15 81	51J; 5DV	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76Q
		48 - 58	175/60R15 81	51J; 5DV	
		48 - 58	175/65R15 84	51J	
		48 - 82	185/55R15 82		
		48 - 82	185/60R15 84		
		100 - 102	185/65R15	51G	
		48 - 82	195/55R15 85		
	42 - 41	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		55 - 82	175/60R15 81	5DV	
		48 - 82	175/65R15 84		
		48 - 82	185/55R15 82		
		48 - 82	185/60R15 84		
		48 - 82	195/55R15 85		
	41 - 37	55 - 82	205/50R15 86	11A; 24J; 24M	
48 - 58		165/65R15 81	51J; 5DV	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
48 - 58		175/60R15 81	51J; 5DV		
48 - 58		175/65R15 84	51J		
48 - 82		185/55R15 82			
48 - 82		185/60R15 84			
100 - 102		185/65R15	51G		
48 - 82		195/55R15 85			
101 - 102		195/60R15 88			
48 - 82		205/50R15 86	11A; 24J; 24M		
48 - 102	205/55R15 88	11A; 24J; 24M			
41 - 37	48 - 58	175/60R15 81	51J; 5DV	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
	48 - 58	175/65R15 84	51J		
	48 - 82	185/55R15 82			
	48 - 82	185/60R15 84			
	100 - 102	185/65R15	51G		
	48 - 82	195/55R15 85			
	101 - 102	195/60R15 88			
	48 - 82	205/50R15 86	11A; 24J; 24M		
	48 - 102	205/55R15 88	11A; 24J; 24M		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 x 15	40 - 39	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
		55 - 82	175/60R15 81	5DV		
		48 - 82	175/65R15 84			
		48 - 82	185/55R15 82			
		48 - 82	185/60R15 84			
		48 - 82	195/55R15 85			
		48 - 82	205/50R15 86	11A; 24J; 24M		
		48 - 82	205/55R15 88	11A; 24J; 24M		
	38 - 36	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
		55 - 82	175/60R15 81	5DV		
		48 - 82	175/65R15 84			
		48 - 82	185/55R15 82			
		48 - 82	185/60R15 84			
		48 - 82	195/55R15 85	11A; 24J; 24M		
		48 - 82	205/50R15 86	11A; 24J; 24M		
		48 - 82	205/55R15 88	11A; 24J; 24M		
	36 - 34	48 - 58	165/65R15 81	51J; 5DV	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
			175/60R15 81	51J; 5DV		
			175/65R15 84	51J		
			185/55R15 82			
			185/60R15 84			
			100 - 102	185/65R15		51G
			48 - 82	195/55R15 85		11A; 24J; 24M
			101 - 102	195/60R15 88		11A; 24J; 24M
			48 - 82	205/50R15 86		11A; 24J; 24M
			48 - 102	205/55R15 88		11A; 24J; 24M
	35 - 33	55 - 82	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
			175/60R15 81	5DV		
175/65R15 84						
185/55R15 82			11A; 24J; 24M			
185/60R15 84			11A; 24J; 24M			
195/55R15 85			11A; 24J; 24M			
205/50R15 86			11A; 24J; 24M			
205/55R15 88			11A; 24J; 24M			
33 - 27	48 - 58	165/65R15 81	51J; 5DV	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q		
		175/60R15 81	51J; 5DV			
		175/65R15 84	51J			
		185/55R15 82	11A; 24J; 24M			
		185/60R15 84	11A; 24J; 24M			
		100 - 102	185/65R15		11A; 24J; 24M; 51G	
		48 - 82	195/55R15 85		11A; 24J; 24M	
		101 - 102	195/60R15 88		11A; 24J; 24M	
		48 - 82	205/50R15 86		11A; 24J; 24M	
		48 - 102	205/55R15 88		11A; 24J; 24M	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 15	32 - 32	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		55 - 82	175/60R15 81	5DV	
		48 - 82	175/65R15 84		
		48 - 82	185/55R15 82	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	185/60R15 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	195/55R15 85	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	205/50R15 86	11A; 24C; 24D	
		48 - 82	205/55R15 88	11A; 24C; 24D	
	31 - 31	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		55 - 82	175/60R15 81	11A; 24J; 24M; 5DV	
		48 - 82	175/65R15 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	185/55R15 82	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	185/60R15 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	195/55R15 85	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	205/50R15 86	11A; 24C; 24D	
		48 - 82	205/55R15 88	11A; 24C; 24D	
	30 - 29	55 - 58	165/65R15	51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		55 - 82	175/60R15 81	11A; 24J; 24M; 5DV	
		48 - 82	175/65R15 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	185/55R15 82	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	185/60R15 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	195/55R15 85	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	205/50R15 86	11A; 24C; 24D	
		48 - 82	205/55R15 88	11A; 21P; 24C; 24D	
	28 - 27	55 - 58	165/65R15	11A; 24J; 24M; 51G	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		55 - 82	175/60R15 81	11A; 24J; 24M; 5DV	
		48 - 82	175/65R15 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	185/55R15 82	11A; 24J; 24M	
48 - 82		185/60R15 84	11A; 24J; 24M		
48 - 82		195/55R15 85	11A; 24C; 24D		
48 - 82		205/50R15 86	11A; 24C; 24D		
48 - 82		205/55R15 88	11A; 21P; 24C; 24D		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	40 - 39	48 - 82	195/50R16 84	11A; 24J; 24M	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/45R16 83		
		48 - 82	205/50R16 87	11A; 24J; 24M	
	40 - 38	48 - 102	195/50R16 84		bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 102	205/45R16 83		
	38 - 36	48 - 82	195/50R16 84	11A; 24J; 24M	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/45R16 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	205/50R16 87	11A; 24J; 24M	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
37 - 36	48 - 102	48 - 102	195/50R16 84	11A; 24J; 24M	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 102	205/45R16 83		
		48 - 102	205/50R16 87	11A; 24J; 24M; 54A	
35 - 34	48 - 102	48 - 102	195/50R16 84	11A; 24J; 24M	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 102	205/45R16 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 102	205/50R16 87	11A; 24C; 24D; 54A	
35 - 35	48 - 82	48 - 82	195/50R16 84	11A; 24J; 24M	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/45R16 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	205/50R16 87	11A; 24C; 24D	
34 - 34	48 - 82	48 - 82	195/50R16 84	11A; 24J; 24M	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/45R16 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	205/50R16 87	11A; 21P; 24C; 24D	
33 - 27	48 - 102	48 - 102	195/50R16 84	11A; 24J; 24M	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 102	205/45R16 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 102	205/50R16 87	11A; 21P; 22H; 24C; 24D; 54A	
33 - 32	48 - 82	48 - 82	195/50R16 84	11A; 24J; 24M	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/45R16 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	205/50R16 87	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
31 - 29	48 - 82	48 - 82	195/50R16 84	11A; 24C; 24D	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/45R16 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	205/50R16 87	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
28 - 27	48 - 82	48 - 82	195/50R16 84	11A; 24C; 24D	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/45R16 83	11A; 24C; 24D	
		48 - 82	205/50R16 87	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein		
7 x 17	65	145 - 145	205/45R17	51G	10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 744		
			45 - 43	48 - 82	205/40R17 80	11A; 362; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
				48 - 102	205/40R17 84	11A; 362	
			45 - 44	55 - 82	205/40R17 80	5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
				48 - 82	205/40R17 84		
			43 - 42	55 - 82	205/40R17 80	5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
				48 - 82	205/40R17 84		
				48 - 82	215/35R17 83	11A; 24J; 24M	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17	42 - 41	48 - 82	205/40R17 80	5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 102	205/40R17 84		
		48 - 102	215/35R17 83	11A; 24J; 24M; 362	
		48 - 102	215/40R17 83	11A; 24J; 24M; 362	
	41 - 41	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 24J; 24M	
	40 - 38	48 - 82	205/40R17 80	5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 102	205/40R17 84		
		48 - 102	215/35R17 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 102	215/40R17 83	11A; 24J; 24M	
	40 - 39	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 24J; 24M	
	38 - 35	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
48 - 82		205/40R17 84	11A; 24J; 24M		
48 - 82		215/35R17 83	11A; 24J; 24M		
48 - 82		215/40R17 83	11A; 24J; 24M		
37 - 35	48 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 102	205/40R17 84	11A; 24J; 24M		
	48 - 102	215/35R17 83	11A; 24J; 24M		
	48 - 102	215/40R17 83	11A; 24J; 24M		
34 - 32	48 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 102	205/40R17 84	11A; 24J; 24M		
	48 - 102	215/35R17 83	11A; 22H; 24J; 24M		
	48 - 102	215/40R17 83	11A; 22H; 24J; 24M		
34 - 34	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 82	205/40R17 84	11A; 24J; 24M		
	48 - 82	215/35R17 83	11A; 24C; 24D		
	48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 24C; 24D		
33 - 32	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 82	205/40R17 84	11A; 24J; 24M		
	48 - 82	215/35R17 83	11A; 24C; 24D		
	48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22M; 24C; 24D		
31 - 27	48 - 82	205/40R17 80	11A; 22H; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 102	205/40R17 84	11A; 22H; 24J; 24M		
	48 - 102	215/35R17 83	11A; 22H; 24C; 24D		
	48 - 102	215/40R17 83	11A; 21P; 22H; 24C; 24D		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17	31 - 31	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24C; 24D; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 24C; 24D	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 24C; 24D	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
	30 - 30	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24C; 24D; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 24C; 24D	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 21P; 24C; 24D	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
	29 - 29	55 - 82	205/40R17 80	11A; 21P; 24C; 24D; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 21P; 24C; 24D	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
	28 - 27	55 - 82	205/40R17 80	11A; 21P; 22M; 24C; 24D; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D	
7 1/2 x 17	65	145 - 145	215/45R17	51G	10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 744
	42 - 40	48 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 362; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 102	205/40R17 84	11A; 24J; 24M; 362	
	42 - 41	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 24J; 24M	
	41 - 39	48 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 102	205/40R17 84	11A; 24J; 24M	
	40 - 39	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 24J; 24M	
	38 - 36	48 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 102	205/40R17 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 102	215/35R17 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 102	215/40R17 83	11A; 24J; 24M	
	38 - 38	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	225/35R17 82	11A; 24C; 24D	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	37 - 37	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 24C; 24D	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 24C; 24D	
		48 - 82	225/35R17 82	11A; 21P; 24C; 24D	
	36 - 36	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 24C; 24D	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	225/35R17 82	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
	35 - 33	48 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 102	205/40R17 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 102	215/35R17 83	11A; 22H; 24C; 24D	
		48 - 102	215/40R17 83	11A; 22H; 24C; 24D	
		48 - 102	225/35R17 82	11A; 21P; 22H; 24C; 24D	
	35 - 35	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24J; 24M; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 24J; 24M	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 24C; 24D	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	225/35R17 82	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
34 - 34	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24C; 24D; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 82	205/40R17 84	11A; 24C; 24D		
	48 - 82	215/35R17 83	11A; 24C; 24D		
	48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22M; 24C; 24D		
	48 - 82	225/35R17 82	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D		
33 - 33	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24C; 24D; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 82	205/40R17 84	11A; 24C; 24D		
	48 - 82	215/35R17 83	11A; 21P; 24C; 24D		
	48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22M; 24C; 24D		
	48 - 82	225/35R17 82	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D		
32 - 27	48 - 82	205/40R17 80	11A; 22H; 24C; 24D; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nicht Kombi (Grandtour); 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 102	205/40R17 84	11A; 22H; 24C; 24D		
	48 - 102	215/35R17 83	11A; 21P; 22H; 24C; 24D		
	48 - 102	215/40R17 83	11A; 21P; 22H; 24C; 24D		
	48 - 102	225/35R17 82	11A; 21P; 22F; 24C; 24D		
32 - 32	55 - 82	205/40R17 80	11A; 24C; 24D; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 82	205/40R17 84	11A; 24C; 24D		
	48 - 82	215/35R17 83	11A; 21P; 22M; 24C; 24D		
	48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22M; 24C; 24D		
	48 - 82	225/35R17 82	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D		
31 - 31	55 - 82	205/40R17 80	11A; 21P; 24C; 24D; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 82	205/40R17 84	11A; 21P; 24C; 24D		
	48 - 82	215/35R17 83	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D		
	48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D		
	48 - 82	225/35R17 82	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	30 - 30	55 - 82	205/40R17 80	11A; 21P; 22M; 24C; 24D; 5DA	bis einschließlich MJ 2011; Nur Kombi (Grandtour); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	225/35R17 82	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D	
	29 - 29	55 - 82	205/40R17 80	11A; 21P; 22M; 24C; 24D; 5DA	
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 21B; 22H; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	225/35R17 82	11A; 21B; 22H; 22M; 24C; 24D	
	28 - 27	55 - 82	205/40R17 80	11A; 21P; 22M; 24C; 24D; 5DA	
		48 - 82	205/40R17 84	11A; 21P; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	215/35R17 83	11A; 21P; 22H; 22M; 24C; 24D	
		48 - 82	215/40R17 83	11A; 21B; 22H; 22L; 24C; 24D	
		48 - 82	225/35R17 82	11A; 21B; 22H; 22L; 24C; 24D	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 362) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 5DA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 900kg.
- 5DV) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 924kg.
- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	RENAULT
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	R / CLIO; CAPTUR
ABE / EG-BE Nummer:	e2*2001/116*0327*46 - 67
Ausführung(en):	siehe Punkt II (ab MJ 2012)
Max. zul. Radlast:	500 kg

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
5 1/2 x 15	43	--	--	keine
5 1/2 x 15	40			
6 x 15	50			
6 x 15	43			
6 x 15	40			
6 1/2 x 16	44			
6 1/2 x 16	43			
6 1/2 x 16	40			
6 1/2 x 17	47			
6 1/2 x 17	40			
7 x 17	44			
7 1/2 x 17	55			
7 1/2 x 18	55			

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
5 1/2 x 15	43 - 40	55 - 55	165/65R15	51G	Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A
		55 - 55	165/65R15 M+S	51G; 52J	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
5 1/2 x 15	40 - 37	66 - 66	195/65R15	12R; 51G	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q
		66 - 66	195/70R15 97	12A	
		66 - 66	205/60R15 91	12A	
		66 - 66	205/65R15 94	12A	
	36 - 35	66 - 66	195/65R15	12I; 51G	
		66 - 66	195/70R15 97	12A	
		66 - 66	205/60R15 91	12A	
		66 - 66	205/65R15 94	12A	
	34 - 33	66 - 66	195/65R15	124; 51G	
		66 - 66	195/70R15 97	12A	
		66 - 66	205/60R15 91	12A	
		66 - 66	205/65R15 94	12A	
	29 - 26	66 - 66	195/65R15 91		
		66 - 66	195/70R15 97		
		66 - 66	205/60R15 91	11A; 26P	
		66 - 66	205/65R15 94	11A; 26P	
25 - 24	66 - 66	195/65R15 91	11A; 26P		
	66 - 66	195/70R15 97	11A; 26P		
	66 - 66	205/60R15 91	11A; 26P; 27H		
	66 - 66	205/65R15 94	11A; 26P; 27H		
6 x 15	50 - 48	55 - 65	175/65R15	51G	Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A
		55 - 65	185/60R15	51G	
		55 - 65	185/60R15 M+S	51G; 52J	
	44 - 42	48 - 66	195/60R15 88	12I	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q
		48 - 66	195/65R15 91	12A	
		48 - 66	205/55R15 88	12A	
		48 - 66	205/60R15 91	12A	
	44 - 44	66 - 66	205/60R15 91		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		66 - 66	205/65R15 94		
	43 - 41	55 - 65	185/60R15	51G	Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A
		55 - 65	185/60R15 M+S	51G; 52J	
		94 - 94	185/60R15 M+S	51G; 52J	
	43 - 41	66 - 66	195/65R15 91		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		66 - 66	195/70R15 97		
		66 - 66	205/60R15 91		
		66 - 66	205/65R15 94		
41 - 41	48 - 66	195/60R15 88	12R	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q	
	48 - 66	195/65R15 91	12A		
	48 - 66	205/55R15 88	11A; 12A; 27H		
	48 - 66	205/60R15 91	11A; 12A; 27H		
40 - 38	48 - 66	185/65R15	51G	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Frontantrieb; Kombi; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76Q	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 15	40 - 38	48 - 66	185/60R15 84	12O	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q
		48 - 66	185/65R15	12T; 51G	
		48 - 66	195/60R15 88	12A	
		48 - 66	195/65R15 91	12A	
		48 - 66	205/55R15 88	11A; 12A; 27H	
		48 - 66	205/60R15 91	11A; 12A; 27H	
	40 - 37	66 - 66	195/65R15 91	12Q	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q
			195/70R15 97	12A	
			205/60R15 91	12A	
			205/65R15 94	12A	
			215/60R15 94	12A	
			215/65R15 96	12A	
	37 - 37	48 - 66	185/60R15 84	12R	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q
			185/65R15 88	12R	
			195/60R15 88	11A; 12A; 27H	
			195/65R15 91	11A; 12A; 27H	
			205/55R15 88	11A; 12A; 248; 27H	
			205/60R15 91	11A; 12A; 248; 27H	
	36 - 35	48 - 66	185/60R15 84	12I	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q
			185/65R15 88	12I	
			195/60R15 88	11A; 12A; 27H	
			195/65R15 91	11A; 12A; 27H	
			205/55R15 88	11A; 12A; 248; 26N; 27H	
			205/60R15 91	11A; 12A; 248; 26N; 27H	
	36 - 36	66 - 66	195/65R15 91	124	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q
			195/70R15 97	12A	
			205/60R15 91	12A	
			205/65R15 94	12A	
			215/60R15 94	11A; 12A; 26P	
			215/65R15 96	11A; 12A; 26P	
			225/55R15 92	11A; 12A; 26P	
			225/60R15 96	11A; 12A; 26P	
	35 - 35	66 - 66	195/65R15 91	124	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76Q
			195/70R15 97	124	
			205/60R15 91	12A	
			205/65R15 94	12A	
215/60R15 94			11A; 12A; 26P		
215/65R15 96			11A; 12A; 26P		
225/55R15 92			11A; 12A; 26P; 27H		
225/60R15 96			11A; 12A; 26P; 27H		
34 - 34	48 - 66	185/60R15 84		nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
		185/65R15 88			
		195/60R15 88	11A; 27H		
		195/65R15 91	11A; 27H		
		205/55R15 88	11A; 246; 248; 26N; 27H		
		205/60R15 91	11A; 246; 248; 26N; 27H		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 15	34 - 33	66 - 66	195/65R15 91		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		66 - 66	195/70R15 97		
		66 - 66	205/60R15 91		
		66 - 66	205/65R15 94		
		66 - 66	215/60R15 94	11A; 26P	
		66 - 66	215/65R15 96	11A; 26P	
		66 - 66	225/55R15 92	11A; 26P; 27H	
		66 - 66	225/60R15 96	11A; 26P; 27H	
	33 - 33	48 - 66	185/60R15 84	11A; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		48 - 66	185/65R15 88	11A; 27H	
		48 - 66	195/60R15 88	11A; 248; 27H	
		48 - 66	195/65R15 91	11A; 248; 27H	
		48 - 66	205/55R15 88	11A; 246; 248; 26N; 27F	
		48 - 66	205/60R15 91	11A; 246; 248; 26N; 27F	
	32 - 32	48 - 66	185/60R15 84	11A; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		48 - 66	185/65R15 88	11A; 27H	
		48 - 66	195/60R15 88	11A; 248; 26N; 27H	
		48 - 66	195/65R15 91	11A; 248; 26N; 27H	
		48 - 66	205/55R15 88	11A; 246; 248; 26N; 27F	
		48 - 66	205/60R15 91	11A; 246; 248; 26N; 27F	
	32 - 32	66 - 66	195/65R15 91		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		66 - 66	195/70R15 97		
		66 - 66	205/60R15 91	11A; 26P	
		66 - 66	205/65R15 94	11A; 26P	
		66 - 66	215/60R15 94	11A; 26P; 27H	
		66 - 66	215/65R15 96	11A; 26P; 27H	
		66 - 66	225/55R15 92	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 66	225/60R15 96	11A; 246; 248; 26P; 27H	
	31 - 31	48 - 66	185/60R15 84	11A; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		48 - 66	185/65R15 88	11A; 27H	
		48 - 66	195/60R15 88	11A; 248; 26N; 27H	
		48 - 66	195/65R15 91	11A; 248; 26N; 27H	
		48 - 66	205/55R15 88	11A; 248; 24J; 26N; 27F	
48 - 66		205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26N; 27F		
31 - 31	66 - 66	195/65R15 91		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
	66 - 66	195/70R15 97			
	66 - 66	205/60R15 91	11A; 26P		
	66 - 66	205/65R15 94	11A; 26P		
	66 - 66	215/60R15 94	11A; 26P; 27H		
	66 - 66	215/65R15 96	11A; 26P; 27H		
	66 - 66	225/55R15 92	11A; 246; 248; 26B; 27H		
	66 - 66	225/60R15 96	11A; 246; 248; 26B; 27H		
30 - 30	48 - 66	185/60R15 84	11A; 248; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
	48 - 66	185/65R15 88	11A; 248; 27H		
	48 - 66	195/60R15 88	11A; 246; 248; 26N; 27H		
	48 - 66	195/65R15 91	11A; 246; 248; 26N; 27H		
	48 - 66	205/55R15 88	11A; 248; 24J; 26N; 27F		
	48 - 66	205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 x 15	30 - 30	66 - 66	195/65R15 91		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q	
		66 - 66	195/70R15 97			
		66 - 66	205/60R15 91	11A; 26P		
		66 - 66	205/65R15 94	11A; 26P		
		66 - 66	215/60R15 94	11A; 26P; 27H		
		66 - 66	215/65R15 96	11A; 26P; 27H		
		66 - 66	225/55R15 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 66	225/60R15 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	29 - 29	29 - 29	48 - 66	185/60R15 84	11A; 248; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
			48 - 66	185/65R15 88	11A; 248; 27H	
			48 - 66	195/60R15 88	11A; 246; 248; 26N; 27F	
			48 - 66	195/65R15 91	11A; 246; 248; 26N; 27F	
			48 - 66	205/55R15 88	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27F	
			48 - 66	205/60R15 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27F	
	29 - 29	29 - 29	66 - 66	195/65R15 91		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
			66 - 66	195/70R15 97		
			66 - 66	205/60R15 91	11A; 26P	
			66 - 66	205/65R15 94	11A; 26P	
			66 - 66	215/60R15 94	11A; 246; 248; 26P; 27H	
			66 - 66	215/65R15 96	11A; 246; 248; 26P; 27H	
			66 - 66	225/55R15 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
			66 - 66	225/60R15 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	28 - 28	28 - 28	48 - 66	185/60R15 84	11A; 248; 26N; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
			48 - 66	185/65R15 88	11A; 248; 26N; 27H	
			48 - 66	195/60R15 88	11A; 246; 248; 26N; 27F	
			48 - 66	195/65R15 91	11A; 246; 248; 26N; 27F	
			48 - 66	205/55R15 88	11A; 24J; 24M; 26J; 26P; 27F	
			48 - 66	205/60R15 91	11A; 24J; 24M; 26J; 26P; 27F	
	28 - 28	28 - 28	66 - 66	195/65R15 91	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
			66 - 66	195/70R15 97	11A; 26P	
			66 - 66	205/60R15 91	11A; 26P; 27H	
			66 - 66	205/65R15 94	11A; 26P; 27H	
			66 - 66	215/60R15 94	11A; 246; 248; 26B; 27H	
			66 - 66	215/65R15 96	11A; 246; 248; 26B; 27H	
			66 - 66	225/55R15 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
			66 - 66	225/60R15 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
	27 - 26	27 - 26	48 - 66	185/60R15 84	11A; 246; 248; 26N; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
			48 - 66	185/65R15 88	11A; 246; 248; 26N; 27H	
			48 - 66	195/60R15 88	11A; 248; 24J; 26N; 27F	
			48 - 66	195/65R15 91	11A; 248; 24J; 26N; 27F	
			48 - 66	205/55R15 88	11A; 244; 247; 24J; 26J; 26P; 27F	
			48 - 66	205/60R15 91	11A; 244; 247; 24J; 26J; 26P; 27F	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 x 15	27 - 26	66 - 66	195/65R15 91	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		66 - 66	195/70R15 97	11A; 26P	
		66 - 66	205/60R15 91	11A; 26P; 27H	
		66 - 66	205/65R15 94	11A; 26P; 27H	
		66 - 66	215/60R15 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 66	215/65R15 96	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 66	225/55R15 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 66	225/60R15 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
	25 - 25	48 - 66	185/60R15 84	11A; 246; 248; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		48 - 66	185/65R15 88	11A; 246; 248; 26N; 27F	
		48 - 66	195/60R15 88	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27F	
		48 - 66	195/65R15 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27F	
		48 - 66	205/55R15 88	11A; 244; 247; 24J; 26J; 26P; 27F	
		48 - 66	205/60R15 91	11A; 244; 247; 24J; 26J; 26P; 27F	
	25 - 25	66 - 66	195/65R15 91	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		66 - 66	195/70R15 97	11A; 26P	
		66 - 66	205/60R15 91	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 66	205/65R15 94	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 66	215/60R15 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		66 - 66	215/65R15 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		66 - 66	225/55R15 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 66	225/60R15 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
	24 - 24	48 - 66	185/60R15 84	11A; 248; 24J; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		48 - 66	185/65R15 88	11A; 248; 24J; 26N; 27F	
		48 - 66	195/60R15 88	11A; 24J; 24M; 26J; 26P; 27F	
		48 - 66	195/65R15 91	11A; 24J; 24M; 26J; 26P; 27F	
		48 - 66	205/55R15 88	11A; 242; 244; 245; 247; 26J; 26P; 27F	
		48 - 66	205/60R15 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26J; 26P; 27F	
	24 - 24	66 - 66	195/65R15 91	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76Q
		66 - 66	195/70R15 97	11A; 26P; 27H	
		66 - 66	205/60R15 91	11A; 246; 248; 26B; 27H	
		66 - 66	205/65R15 94	11A; 246; 248; 26B; 27H	
66 - 66		215/60R15 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
66 - 66		215/65R15 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
66 - 66		225/55R15 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
66 - 66		225/60R15 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	43 - 41	55 - 94	195/50R16	51G	nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	42 - 41	48 - 88	195/50R16 84	12Q	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		48 - 88	195/55R16 87	12Q	
		48 - 88	205/50R16 87	11A; 12A; 27H	
		48 - 88	205/55R16 91	11A; 12A; 27H	
	41 - 41	66 - 66	195/55R16 87		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		66 - 66	195/60R16 89		
		66 - 66	195/65R16 92		
		66 - 88	205/55R16 91		
		66 - 88	205/60R16	51G	
	40 - 40	48 - 88	195/50R16 84	12Q	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		48 - 88	195/55R16 87	12Q	
		48 - 88	205/50R16 87	11A; 12A; 248; 27H	
		48 - 88	205/55R16 91	11A; 12A; 248; 27H	
	40 - 40	66 - 66	195/55R16 87	121	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		66 - 66	195/60R16 89	121	
		66 - 66	195/65R16 92	12A	
		66 - 88	205/55R16 91	12A	
		66 - 88	205/60R16	12T; 51G	
	39 - 38	48 - 88	195/50R16 84	11A; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		48 - 88	195/55R16 87	11A; 27H	
		48 - 88	205/50R16 87	11A; 248; 26P; 27H	
		48 - 88	205/55R16 91	11A; 248; 26P; 27H	
	39 - 38	66 - 66	195/55R16 87	124	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		66 - 66	195/60R16 89	124	
		66 - 66	195/65R16 92	12A	
		66 - 88	205/55R16 91	12A	
		66 - 88	205/60R16	12T; 51G	
	37 - 37	48 - 88	195/50R16 84	11A; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
48 - 88		195/55R16 87	11A; 27H		
48 - 88		205/50R16 87	11A; 246; 248; 26P; 27H		
48 - 88		205/55R16 91	11A; 246; 248; 26P; 27H		
37 - 36	66 - 66	195/55R16 87	121	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
	66 - 66	195/60R16 89	121		
	66 - 66	195/65R16 92	12A		
	66 - 88	205/55R16 91	12A		
	66 - 88	205/60R16 92	12A		
	66 - 88	215/50R16 90	11A; 12A; 26P		
	66 - 88	215/55R16 93	11A; 12A; 26P		
	66 - 88	215/60R16 95	11A; 12A; 26P		
36 - 35	48 - 88	195/50R16 84	11A; 248; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
	48 - 88	195/55R16 87	11A; 248; 27H		
	48 - 88	205/50R16 87	11A; 246; 248; 26P; 27F		
	48 - 88	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26P; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 16	35 - 35	66 - 66	195/55R16 87	121	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U	
		66 - 66	195/60R16 89	121		
		66 - 66	195/65R16 92	12A		
		66 - 88	205/55R16 91	11A; 12A; 26P		
		66 - 88	205/60R16 92	12A		
		66 - 88	215/50R16 90	11A; 12A; 26P		
		66 - 88	215/55R16 93	11A; 12A; 26P		
		66 - 88	215/60R16 95	11A; 12A; 26P		
	34 - 34	34 - 34	48 - 88	195/50R16 84	11A; 248; 26P; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			48 - 88	195/55R16 87	11A; 248; 26P; 27H	
			48 - 88	205/50R16 87	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
			48 - 88	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
	34 - 34	34 - 34	66 - 66	195/55R16 87		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			66 - 66	195/60R16 89		
			66 - 66	195/65R16 92		
			66 - 88	205/55R16 91	11A; 26P	
			66 - 88	205/60R16 92	11A; 26P	
			66 - 88	215/50R16 90	11A; 26P; 27H	
			66 - 88	215/55R16 93	11A; 26P; 27H	
			66 - 88	215/60R16 95	11A; 26P; 27H	
			66 - 88	225/50R16 92	11A; 246; 248; 26B; 27H	
			66 - 88	225/55R16 95	11A; 246; 248; 26B; 27H	
	33 - 33	33 - 33	48 - 88	195/50R16 84	11A; 246; 248; 26P; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			48 - 88	195/55R16 87	11A; 246; 248; 26P; 27H	
			48 - 88	205/50R16 87	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
			48 - 88	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
	33 - 32	33 - 32	66 - 66	195/55R16 87		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			66 - 66	195/60R16 89		
			66 - 66	195/65R16 92		
			66 - 88	205/55R16 91	11A; 26P	
			66 - 88	205/60R16 92	11A; 26P	
			66 - 88	215/50R16 90	11A; 26P; 27H	
			66 - 88	215/55R16 93	11A; 26P; 27H	
			66 - 88	215/60R16 95	11A; 26P; 27H	
			66 - 88	225/50R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
			66 - 88	225/55R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	32 - 32	32 - 32	48 - 88	195/50R16 84	11A; 246; 248; 26P; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			48 - 88	195/55R16 87	11A; 246; 248; 26P; 27H	
			48 - 88	205/50R16 87	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27F	
			48 - 88	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27F	
31 - 31	31 - 31	48 - 88	195/50R16 84	11A; 246; 248; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		48 - 88	195/55R16 87	11A; 246; 248; 26P; 27F		
		48 - 88	205/50R16 87	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
		48 - 88	205/55R16 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 16	31 - 31	66 - 66	195/55R16 87		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		66 - 66	195/60R16 89			
		66 - 66	195/65R16 92			
		66 - 88	205/55R16 91	11A; 26P; 27H		
		66 - 88	205/60R16 92	11A; 26P		
		66 - 88	215/50R16 90	11A; 246; 248; 26P; 27H		
		66 - 88	215/55R16 93	11A; 246; 248; 26P; 27H		
		66 - 88	215/60R16 95	11A; 246; 248; 26P; 27H		
		66 - 88	225/50R16 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
		66 - 88	225/55R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
	30 - 28	30 - 28	48 - 88	195/50R16 84	11A; 248; 24J; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			48 - 88	195/55R16 87	11A; 248; 24J; 26P; 27F	
			48 - 88	205/50R16 87	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
			48 - 88	205/55R16 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	30 - 30	30 - 30	66 - 66	195/55R16 87	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			66 - 66	195/60R16 89	11A; 26P	
			66 - 66	195/65R16 92	11A; 26P	
			66 - 88	205/55R16 91	11A; 26P; 27H	
			66 - 88	205/60R16 92	11A; 26P; 27H	
			66 - 88	215/50R16 90	11A; 246; 248; 26B; 27H	
			66 - 88	215/55R16 93	11A; 246; 248; 26B; 27H	
			66 - 88	215/60R16 95	11A; 246; 248; 26B; 27H	
			66 - 88	225/50R16 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			66 - 88	225/55R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			66 - 88	235/50R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			66 - 88	235/55R16 98	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			29 - 29	29 - 29	66 - 66	
	66 - 66	195/60R16 89			11A; 26P	
	66 - 66	195/65R16 92			11A; 26P	
	66 - 88	205/55R16 91			11A; 26P; 27H	
	66 - 88	205/60R16 92			11A; 26P; 27H	
	66 - 88	215/50R16 90			11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	66 - 88	215/55R16 93			11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	66 - 88	215/60R16 95			11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	66 - 88	225/50R16 92			11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
	66 - 88	225/55R16 95			11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
	66 - 88	235/50R16 95			11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F	
	66 - 88	235/55R16 98			11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
6 1/2 x 16	28 - 28	66 - 66	195/55R16 87	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		66 - 66	195/60R16 89	11A; 26P		
		66 - 66	195/65R16 92	11A; 26P		
		66 - 88	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26P; 27H		
		66 - 88	205/60R16 92	11A; 246; 248; 26P; 27H		
		66 - 88	215/50R16 90	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 88	215/55R16 93	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 88	215/60R16 95	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		66 - 88	225/50R16 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
		66 - 88	225/55R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
		66 - 88	235/50R16 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
		66 - 88	235/55R16 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	27 - 27	48 - 88	195/50R16 84	11A; 24J; 24M; 26N; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		48 - 88	195/55R16 87	11A; 24J; 24M; 26N; 26P; 27F		
		48 - 88	205/50R16 87	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26N; 27F		
		48 - 88	205/55R16 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26N; 27F		
	27 - 27	28 - 28	66 - 66	195/55R16 87	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			66 - 66	195/60R16 89	11A; 26P	
			66 - 66	195/65R16 92	11A; 26P	
			66 - 88	205/55R16 91	11A; 246; 248; 26B; 27H	
			66 - 88	205/60R16 92	11A; 246; 248; 26P; 27H	
			66 - 88	215/50R16 90	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
			66 - 88	215/55R16 93	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
			66 - 88	215/60R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
			66 - 88	225/50R16 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			66 - 88	225/55R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			66 - 88	235/50R16 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
			66 - 88	235/55R16 98	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	26 - 25	28 - 28	48 - 88	195/50R16 84	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
			48 - 88	195/55R16 87	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
			48 - 88	205/50R16 87	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26N; 27F	
			48 - 88	205/55R16 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26N; 27F	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16	26 - 26	66 - 66	195/55R16 87	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		66 - 66	195/60R16 89	11A; 26P; 27H	
		66 - 66	195/65R16 92	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	205/60R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 27H	
		66 - 88	215/50R16 90	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/55R16 93	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/60R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/50R16 92	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/55R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	235/50R16 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	66 - 88	235/55R16 98	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	25 - 25	66 - 66	195/55R16 87	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		66 - 66	195/60R16 89	11A; 26P; 27H	
		66 - 66	195/65R16 92	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	205/55R16 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	205/60R16 92	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/50R16 90	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/55R16 93	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/60R16 95	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/50R16 92	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
66 - 88		225/55R16 95	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
24 - 24	48 - 88	195/50R16 84	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		195/55R16 87	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
		205/50R16 87	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
		205/55R16 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
24 - 24	66 - 66	195/55R16 87	11A; 246; 248; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U	
		195/60R16 89	11A; 246; 248; 26P; 27H		
		195/65R16 92	11A; 246; 248; 26P; 27H		
		66 - 88	205/55R16 91		11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H
		66 - 88	205/60R16 92		11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H
		66 - 88	215/50R16 90		11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F
		66 - 88	215/55R16 93		11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F
		66 - 88	215/60R16 95		11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F
		66 - 88	225/50R16 92		11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F
		66 - 88	225/55R16 95		11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F
		66 - 88	235/50R16 95		11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F
66 - 88	235/55R16 98	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F			

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	47 - 45	147 - 147	185/50R17 86 M+S	12T; 52J	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	12A	
	44 - 38	147 - 147	185/50R17 86 M+S	52J	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W		
	41 - 38	66 - 88	205/50R17 89		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17	51G	
	37 - 36	66 - 88	205/50R17 89		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91		
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 26P	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 26P	
	37 - 37	147 - 147	185/50R17 86 M+S	52J	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 248	
	36 - 36	147 - 147	185/50R17 86 M+S	11A; 248; 52J	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 248	
	35 - 35	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 26P	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 26P	
	35 - 35	147 - 147	185/50R17 86 M+S	11A; 248; 52J	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 245; 24M; 27H	
34 - 34	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P		
	66 - 88	215/50R17 91	11A; 26P; 27H		
	66 - 88	215/55R17 94	11A; 26P; 27H		
	66 - 88	225/50R17 94	11A; 246; 248; 26B; 27H		
34 - 34	147 - 147	185/50R17 86 M+S	11A; 245; 24M; 27H; 52J	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	147 - 147	205/45R17 84W	11A; 245; 24M; 27H		
33 - 32	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P		
	66 - 88	215/50R17 91	11A; 26P; 27H		
	66 - 88	215/55R17 94	11A; 26P; 27H		
	66 - 88	225/50R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
33 - 33	147 - 147	185/50R17 86 M+S	11A; 245; 24M; 27H; 52J	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 27H		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	32 - 32	147 - 147	185/50R17 86 M+S	11A; 24J; 24M; 27H; 52J	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
	31 - 31	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 88	225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
	31 - 31	147 - 147	185/50R17 86 M+S	11A; 24J; 24M; 26P; 27H; 52J	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
	30 - 30	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 246; 248; 26B; 27H	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 246; 248; 26B; 27H	
		66 - 88	225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	235/50R17 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
	29 - 29	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
66 - 88		215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
66 - 88		225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
66 - 88		235/50R17 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27F		
28 - 28	66 - 88	205/50R17 89	11A; 246; 248; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/55R17 91	11A; 246; 248; 26P; 27H		
	66 - 88	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 88	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 88	225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
	66 - 88	235/50R17 96	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
27 - 27	66 - 88	205/50R17 89	11A; 246; 248; 26B; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/55R17 91	11A; 246; 248; 26B; 27H		
	66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
	66 - 88	215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
	66 - 88	225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
	66 - 88	235/50R17 96	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 17	26 - 26	66 - 88	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	25 - 25	66 - 88	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			205/55R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
			215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			225/50R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
			235/50R17 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	24 - 24	66 - 88	205/50R17 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			205/55R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
			215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			225/50R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
			235/50R17 96	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
7 x 17	48 - 44	147 - 147	195/45R17 85	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
		147 - 147	205/45R17 84W		
		147 - 147	215/40R17 83W		
		147 - 147	215/45R17 87		
	45 - 44	48 - 88	205/45R17	51G	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			205/45R17 84		
			215/40R17 83	11A; 27H	
			215/45R17 87	11A; 27H	
	44 - 42	48 - 88	205/45R17	51G	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Frontantrieb; Kombi; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76S

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17	43 - 43	48 - 88	205/45R17 84		nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 27H	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 27H	
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 26P; 27H	
	43 - 42	147 - 147	195/45R17 85		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W		
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 248	
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 248	
	42 - 42	48 - 88	205/45R17 84	11A; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 27H	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 27H	
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 26P; 27F	
	41 - 41	48 - 88	205/45R17 84	11A; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 26P; 27H	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 26P; 27H	
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 26P; 27F	
41 - 39	66 - 88	215/45R17 87		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
41 - 41	147 - 147	195/45R17 85		nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schräg- heck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	147 - 147	205/45R17 84W			
	147 - 147	215/40R17 83W	11A; 245; 24M; 27H		
	147 - 147	215/45R17 87	11A; 245; 24M; 27H		
40 - 40	48 - 88	205/45R17 84	11A; 27H	nur Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schräg- heck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 88	215/40R17 83	11A; 26P; 27H		
	48 - 88	215/45R17 87	11A; 26P; 27H		
	48 - 88	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26P; 27F		
40 - 40	147 - 147	195/45R17 85		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	147 - 147	205/45R17 84W	11A; 248		
	147 - 147	215/40R17 83W	11A; 245; 24M; 27H		
	147 - 147	215/45R17 87	11A; 245; 24M; 27H		
39 - 39	48 - 88	205/45R17 84	11A; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 88	215/40R17 83	11A; 248; 26P; 27H		
	48 - 88	215/45R17 87	11A; 248; 26P; 27H		
	48 - 88	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26P; 27F		
39 - 39	147 - 147	195/45R17 85		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	147 - 147	205/45R17 84W	11A; 248		
	147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 27H		
	147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 27H		
38 - 38	48 - 88	205/45R17 84	11A; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 88	215/40R17 83	11A; 248; 26P; 27F		
	48 - 88	215/45R17 87	11A; 248; 26P; 27F		
	48 - 88	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 17	38 - 38	66 - 88	205/50R17 89		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		66 - 88	205/55R17 91			
		66 - 88	215/45R17 87			
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 26P		
	38 - 38	147 - 147	195/45R17 85			nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 245; 24M		
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
	37 - 37	48 - 88	205/45R17 84	11A; 26P; 27H		nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 248; 26P; 27F		
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 248; 26P; 27F		
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
	37 - 36	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P		
		66 - 88	215/45R17 87			
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 26P		
	37 - 37	147 - 147	195/45R17 85	11A; 248		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 245; 24M; 27H		
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
36 - 35	48 - 88	205/45R17 84	11A; 248; 26P; 27H		nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 88	215/40R17 83	11A; 246; 248; 26P; 27F			
	48 - 88	215/45R17 87	11A; 246; 248; 26P; 27F			
	48 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F			
36 - 36	147 - 147	195/45R17 85	11A; 248		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 27H			
	147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H			
	147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26P; 27H			
35 - 35	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P			
	66 - 88	215/45R17 87				
	66 - 88	215/50R17 91	11A; 26P; 27H			
	66 - 88	215/55R17 94	11A; 26P; 27H			
	66 - 88	225/45R17 91	11A; 26P			
35 - 35	147 - 147	195/45R17 85	11A; 245; 24M		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 27H			
	147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H			
	147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26P; 27H			
34 - 34	48 - 88	205/45R17 84	11A; 248; 26P; 27F		nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 88	215/40R17 83	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27F			
	48 - 88	215/45R17 87	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27F			
	48 - 88	225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F			

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17	34 - 34	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 26P; 27H	
	34 - 34	147 - 147	195/45R17 85	11A; 245; 24M; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
	33 - 31	48 - 88	205/45R17 84	11A; 246; 248; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	33 - 33	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 246; 248; 26B; 27H	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 246; 248; 26B; 27H	
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 26P; 27H	
	33 - 32	147 - 147	195/45R17 85	11A; 24J; 24M; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F	
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F	
32 - 32	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P; 27H		
	66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P		
	66 - 88	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 88	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 88	225/45R17 91	11A; 26P; 27H		
31 - 31	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P; 27H		
	66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P		
	66 - 88	215/50R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 88	215/55R17 94	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 88	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26P; 27H		
	66 - 88	225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17	31 - 31	147 - 147	195/45R17 85	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 241; 246; 24D; 26N; 26P; 27F	
	30 - 30	48 - 88	205/45R17 84	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	30 - 30	66 - 88	205/50R17 89	11A; 246; 248; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
66 - 88		215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
66 - 88		225/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 27H		
29 - 28	48 - 88	205/45R17 84	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 88	215/40R17 83	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
	48 - 88	215/45R17 87	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
	48 - 88	225/45R17 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
29 - 29	66 - 88	205/50R17 89	11A; 246; 248; 26B; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/55R17 91	11A; 246; 248; 26B; 27H		
	66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P; 27H		
	66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
	66 - 88	215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
	66 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
	66 - 88	225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17	28 - 28	66 - 88	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
27 - 27	48 - 88	205/45R17 84	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		215/40R17 83	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
		215/45R17 87	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
		225/45R17 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
27 - 27	66 - 88	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		205/55R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
		215/45R17 87	11A; 246; 248; 26P; 27H		
		215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
		215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
		225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
		225/50R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
		235/50R17 96	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
26 - 25	48 - 88	205/45R17 84	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		215/40R17 83	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
		215/45R17 87	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
		225/45R17 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17	26 - 26	66 - 88	205/50R17 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 246; 248; 26B; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/50R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 88	235/50R17 96	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
25 - 25	26 - 26	66 - 88	205/50R17 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/50R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		66 - 88	235/50R17 96	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
24 - 24	26 - 26	48 - 88	205/45R17 84	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17	24 - 24	66 - 88	205/50R17 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/50R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	235/50R17 96	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
7 1/2 x 17	55 - 53	147 - 147	195/45R17 85		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17	51G	
	52 - 48	147 - 147	195/45R17 85		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W		
	47 - 47	147 - 147	195/45R17 85		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W		
		147 - 147	215/40R17 83W		
		147 - 147	215/45R17 87		
	46 - 46	147 - 147	195/45R17 85		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W		
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 248	
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 248	
		147 - 147	225/40R17 86	11A; 24J; 24M; 27H	
	45 - 45	147 - 147	195/45R17 85		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W		
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 248	
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 248	
		147 - 147	225/40R17 86	11A; 24J; 24M; 27H	
	44 - 43	147 - 147	195/45R17 85		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W		
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 248	
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 248	
		147 - 147	225/40R17 86	11A; 24J; 24M; 27H	
	42 - 42	147 - 147	195/45R17 85		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 248	
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 27H	
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 27H	
		147 - 147	225/40R17 86	11A; 24J; 24M; 27H	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 17	41 - 41	147 - 147	195/45R17 85			
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 248		
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
		147 - 147	225/40R17 86	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
	40 - 40	48 - 88	205/45R17 84	11A; 26P; 27H		nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 248; 26P; 27F		
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 248; 26P; 27F		
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27F		
	40 - 40	147 - 147	195/45R17 85			nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 245; 24M; 27H		
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
		147 - 147	225/40R17 86	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
	39 - 39	48 - 88	205/45R17 84	11A; 26P; 27H		nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 246; 248; 26P; 27F		
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 246; 248; 26P; 27F		
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
	39 - 38	66 - 88	215/45R17 87			nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
39 - 39	147 - 147	195/45R17 85	11A; 248		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	147 - 147	205/45R17 84W	11A; 245; 24M; 27H			
	147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H			
	147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26P; 27H			
	147 - 147	225/40R17 86	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F			
38 - 38	48 - 88	205/45R17 84	11A; 248; 26P; 27H		nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 88	215/40R17 83	11A; 246; 248; 26P; 27F			
	48 - 88	215/45R17 87	11A; 246; 248; 26P; 27F			
	48 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F			
38 - 38	147 - 147	195/45R17 85	11A; 248		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 27H			
	147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H			
	147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26P; 27H			
	147 - 147	225/40R17 86	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F			
37 - 37	48 - 88	205/45R17 84	11A; 248; 26P; 27F		nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 88	215/40R17 83	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27F			
	48 - 88	215/45R17 87	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27F			
	48 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F			
37 - 37	66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	37 - 37	147 - 147	195/45R17 85	11A; 245; 24M; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		147 - 147	225/40R17 86	11A; 241; 246; 24D; 26N; 26P; 27F	
	36 - 36	48 - 88	205/45R17 84	11A; 248; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
	36 - 36	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P	
	36 - 36	147 - 147	195/45R17 85	11A; 245; 24M; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F	
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F	
		147 - 147	225/40R17 86	11A; 241; 246; 24D; 26B; 26N; 27F	
	35 - 34	48 - 88	205/45R17 84	11A; 246; 248; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
48 - 88		225/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
35 - 34	66 - 88	205/50R17 89	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/55R17 91	11A; 26P; 27H		
	66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P		
	66 - 88	225/45R17 91	11A; 26P; 27H		
35 - 35	147 - 147	195/45R17 85	11A; 24J; 24M; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
	147 - 147	215/40R17 83W	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F		
	147 - 147	215/45R17 87	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F		
	147 - 147	225/40R17 86	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F		
34 - 34	147 - 147	195/45R17 85	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H		
	147 - 147	215/40R17 83W	11A; 241; 246; 24D; 26N; 26P; 27F		
	147 - 147	215/45R17 87	11A; 241; 246; 24D; 26N; 26P; 27F		
	147 - 147	225/40R17 86	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	33 - 33	48 - 88	205/45R17 84	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	33 - 33	66 - 88	205/50R17 89	11A; 246; 248; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26P; 27H	
	33 - 33	147 - 147	195/45R17 85	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		147 - 147	205/45R17 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	
		147 - 147	215/40R17 83W	11A; 241; 246; 24D; 26B; 26N; 27F	
		147 - 147	215/45R17 87	11A; 241; 246; 24D; 26B; 26N; 27F	
		147 - 147	225/40R17 86	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	32 - 30	48 - 88	205/45R17 84	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
48 - 88		225/45R17 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
32 - 32	66 - 88	205/50R17 89	11A; 246; 248; 26B; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/55R17 91	11A; 246; 248; 26B; 27H		
	66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P; 27H		
	66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
	66 - 88	215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
	66 - 88	225/45R17 91	11A; 246; 248; 26B; 27H		
	66 - 88	235/45R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
32 - 31	147 - 147	195/45R17 85	11A; 24J; 24M; 26P; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S	
	147 - 147	205/45R17 84W	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F		
	147 - 147	215/40R17 83W	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F		
	147 - 147	215/45R17 87	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F		
	147 - 147	225/40R17 86	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	31 - 31	66 - 88	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	235/45R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
30 - 30	30 - 30	66 - 88	205/50R17 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	235/45R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
29 - 29	29 - 29	48 - 88	205/45R17 84	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
29 - 29	29 - 29	66 - 88	205/50R17 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/55R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/45R17 87	11A; 246; 248; 26B; 27H	
		66 - 88	215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	225/50R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		66 - 88	235/45R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17	28 - 27	48 - 88	205/45R17 84	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	28 - 27	66 - 88	205/50R17 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			205/55R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			215/45R17 87	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
			215/50R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			215/55R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			225/50R17 94	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
			235/45R17 94	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
			245/45R17 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	26 - 26	48 - 88	205/45R17 84	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			215/40R17 83	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
			215/45R17 87	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
			225/45R17 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	26 - 26	66 - 88	205/50R17 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
			205/55R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
215/45R17 87			11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
215/50R17 91			11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
215/55R17 94			11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
225/45R17 91			11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
225/50R17 94			11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
235/45R17 94			11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
245/45R17 95			11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein				
7 1/2 x 17	25 - 24	48 - 88	205/45R17 84	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A				
		48 - 88	215/40R17 83	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F					
		48 - 88	215/45R17 87	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F					
		48 - 88	225/45R17 91	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F					
	25 - 25	25 - 25	66 - 88	205/50R17 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A			
			66 - 88	205/55R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F				
			66 - 88	215/45R17 87	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F				
			66 - 88	215/50R17 91	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F				
			66 - 88	215/55R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F				
			66 - 88	225/45R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F				
			66 - 88	225/50R17 94	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F				
			66 - 88	235/45R17 94	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F				
			66 - 88	235/50R17 96	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F				
			66 - 88	245/45R17 95	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F				
			24 - 24	24 - 24	66 - 88		205/50R17 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
					66 - 88		205/55R17 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
	66 - 88	215/45R17 87			11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F				
	66 - 88	215/50R17 91			11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F				
	66 - 88	215/55R17 94			11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F				
	66 - 88	225/45R17 91			11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F				
	66 - 88	225/50R17 94			11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F				
	66 - 88	235/45R17 94			11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F				
	66 - 88	235/50R17 96			11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F				
	66 - 88	245/45R17 95			11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F				

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	55 - 51	147 - 147	205/40R18	51G	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A
	50 - 50	147 - 147	205/40R18 86		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		147 - 147	215/35R18 84W		
		147 - 147	215/40R18 85		
	49 - 47	147 - 147	205/40R18 86		
	46 - 46	147 - 147	205/40R18 86		
		147 - 147	215/35R18 84W	11A; 248; 27H	
		147 - 147	215/40R18 85	11A; 248; 27H	
	45 - 45	147 - 147	205/40R18 86	11A; 27H	
		147 - 147	215/35R18 84W	11A; 248; 27H	
		147 - 147	215/40R18 85	11A; 248; 27H	
	44 - 44	147 - 147	205/40R18 86	11A; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		147 - 147	215/35R18 84W	11A; 245; 24M; 27H	
		147 - 147	215/40R18 85	11A; 245; 24M; 27H	
	43 - 43	66 - 88	205/45R18 86		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	43 - 43	147 - 147	205/40R18 86	11A; 248; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		147 - 147	215/35R18 84W	11A; 245; 24M; 27H	
147 - 147		215/40R18 85	11A; 245; 24M; 27H		
147 - 147		225/35R18 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27F		
42 - 40	66 - 88	205/40R18 86		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/45R18 86			
42 - 42	147 - 147	205/40R18 86	11A; 248; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	147 - 147	215/35R18 84W	11A; 24J; 24M; 27H		
	147 - 147	215/40R18 85	11A; 24J; 24M; 27H		
	147 - 147	225/35R18 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27F		
41 - 40	147 - 147	205/40R18 86	11A; 245; 24M; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	147 - 147	215/35R18 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27F		
	147 - 147	215/40R18 85	11A; 24J; 24M; 26P; 27F		
	147 - 147	225/35R18 83W	11A; 24J; 24M; 26P; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 18	40 - 40	48 - 55	205/40R18 82	11A; 26P; 27H	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
		48 - 88	205/40R18 86	11A; 26P; 27H		
		48 - 88	205/45R18 86	11A; 26P; 27H		
		48 - 88	215/35R18 84	11A; 248; 26P; 27F		
		48 - 88	215/40R18 85	11A; 248; 26P; 27F		
		48 - 88	225/35R18 83	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27F		
	39 - 39	48 - 55	205/40R18 82	11A; 248; 26P; 27H		
		48 - 88	205/40R18 86	11A; 248; 26P; 27H		
		48 - 88	205/45R18 86	11A; 26P; 27H		
		48 - 88	215/35R18 84	11A; 246; 248; 26P; 27F		
		48 - 88	215/40R18 85	11A; 246; 248; 26P; 27F		
		48 - 88	225/35R18 83	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F		
	39 - 38	66 - 88	205/40R18 86			nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/45R18 86			
		66 - 88	215/40R18 85			
		66 - 88	215/45R18 89			
	39 - 38	147 - 147	205/40R18 86	11A; 24J; 24M; 27H		nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		147 - 147	215/35R18 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27F		
		147 - 147	215/40R18 85	11A; 24J; 24M; 26P; 27F		
		147 - 147	225/35R18 83W	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F		
	38 - 38	48 - 55	205/40R18 82	11A; 248; 26P; 27H		nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	205/40R18 86	11A; 248; 26P; 27H		
		48 - 88	205/45R18 86	11A; 248; 26P; 27H		
		48 - 88	215/35R18 84	11A; 246; 248; 26P; 27F		
48 - 88		215/40R18 85	11A; 246; 248; 26P; 27F			
48 - 88		225/35R18 83	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F			
37 - 37	48 - 55	205/40R18 82	11A; 248; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
	48 - 88	205/40R18 86	11A; 248; 26P; 27F			
	48 - 88	205/45R18 86	11A; 248; 26P; 27F			
	48 - 88	215/35R18 84	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27F			
	48 - 88	215/40R18 85	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27F			
	48 - 88	225/35R18 83	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F			
37 - 36	66 - 88	205/40R18 86		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
	66 - 88	205/45R18 86				
	66 - 88	215/40R18 85	11A; 26P			
	66 - 88	215/45R18 89	11A; 26P			
37 - 37	147 - 147	205/40R18 86	11A; 24J; 24M; 26P; 27F	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
	147 - 147	215/35R18 84W	11A; 24J; 24M; 26P; 27F			
	147 - 147	215/40R18 85	11A; 24J; 24M; 26P; 27F			
	147 - 147	225/35R18 83W	11A; 241; 246; 24D; 26N; 26P; 27F			
36 - 36	48 - 55	205/40R18 82	11A; 246; 248; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A		
	48 - 88	205/40R18 86	11A; 246; 248; 26P; 27F			
	48 - 88	205/45R18 86	11A; 248; 26P; 27F			
	48 - 88	215/35R18 84	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F			
	48 - 88	215/40R18 85	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F			
	48 - 88	225/35R18 83	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F			

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	36 - 36	147 - 147	205/40R18 86	11A; 24J; 24M; 26P; 27F	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		147 - 147	215/35R18 84W	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F	
		147 - 147	215/40R18 85	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F	
		147 - 147	225/35R18 83W	11A; 241; 246; 24D; 26B; 26N; 27F	
	35 - 34	48 - 55	205/40R18 82	11A; 246; 248; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	205/40R18 86	11A; 246; 248; 26P; 27F	
		48 - 88	205/45R18 86	11A; 246; 248; 26P; 27F	
		48 - 88	215/35R18 84	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/40R18 85	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	225/35R18 83	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
	35 - 34	66 - 88	205/40R18 86		nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/45R18 86		
		66 - 88	215/40R18 85	11A; 26P	
		66 - 88	215/45R18 89	11A; 26P	
		66 - 88	225/40R18 88	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	225/45R18 91	11A; 26P; 27H	
	35 - 35	147 - 147	205/40R18 86	11A; 24J; 24M; 26P; 27F	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		147 - 147	215/35R18 84W	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F	
		147 - 147	215/40R18 85	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F	
		147 - 147	225/35R18 83W	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
34 - 34	147 - 147	205/40R18 86	11A; 24J; 24M; 26P; 27F	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	147 - 147	215/35R18 84W	11A; 241; 246; 24D; 26N; 26P; 27F		
	147 - 147	215/40R18 85	11A; 241; 246; 24D; 26N; 26P; 27F		
	147 - 147	225/35R18 83W	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F		
33 - 33	48 - 55	205/40R18 82	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 88	205/40R18 86	11A; 248; 24J; 26N; 26P; 27F		
	48 - 88	205/45R18 86	11A; 246; 248; 26N; 26P; 27F		
	48 - 88	215/35R18 84	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
	48 - 88	215/40R18 85	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
	48 - 88	225/35R18 83	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
33 - 33	66 - 88	205/40R18 86	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	66 - 88	205/45R18 86	11A; 26P		
	66 - 88	215/40R18 85	11A; 26P; 27H		
	66 - 88	215/45R18 89	11A; 26P; 27H		
	66 - 88	225/40R18 88	11A; 246; 248; 26P; 27H		
	66 - 88	225/45R18 91	11A; 246; 248; 26P; 27H		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	33 - 33	147 - 147	205/40R18 86	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		147 - 147	215/35R18 84W	11A; 241; 246; 24D; 26B; 26N; 27F	
		147 - 147	215/40R18 85	11A; 241; 246; 24D; 26B; 26N; 27F	
		147 - 147	225/35R18 83W	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	32 - 31	48 - 55	205/40R18 82	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	205/40R18 86	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	205/45R18 86	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/35R18 84	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/40R18 85	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	225/35R18 83	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	32 - 32	66 - 88	205/40R18 86	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/45R18 86	11A; 26P	
		66 - 88	215/40R18 85	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	215/45R18 89	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	225/40R18 88	11A; 246; 248; 26B; 27H	
	32 - 32	66 - 88	225/45R18 91	11A; 246; 248; 26B; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		147 - 147	205/40R18 86	11A; 244; 247; 24J; 26P; 27F	
		147 - 147	215/35R18 84W	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
		147 - 147	215/40R18 85	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F	
	31 - 31	66 - 88	225/35R18 83W	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
66 - 88		205/40R18 86	11A; 26P		
66 - 88		205/45R18 86	11A; 26P		
66 - 88		215/40R18 85	11A; 26P; 27H		
66 - 88		215/45R18 89	11A; 26P; 27H		
66 - 88		225/40R18 88	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H		
31 - 31	66 - 88	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	nur Clio RS; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	147 - 147	205/40R18 86	11A; 241; 246; 24D; 26P; 27F		
	147 - 147	215/35R18 84W	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F		
	147 - 147	215/40R18 85	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	30 - 30	48 - 55	205/40R18 82	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	205/40R18 86	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	205/45R18 86	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/35R18 84	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/40R18 85	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	225/35R18 83	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	225/40R18 88	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
	30 - 30	66 - 88	205/40R18 86	11A; 26P	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/45R18 86	11A; 26P	
		66 - 88	215/40R18 85	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 88	215/45R18 89	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 88	225/40R18 88	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	225/45R18 91	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
	29 - 29	48 - 55	205/40R18 82	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	205/40R18 86	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	205/45R18 86	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/35R18 84	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	215/40R18 85	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	225/35R18 83	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	225/40R18 88	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
	29 - 29	66 - 88	205/40R18 86	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
66 - 88		205/45R18 86	11A; 26P; 27H		
66 - 88		215/40R18 85	11A; 246; 248; 26B; 27H		
66 - 88		215/45R18 89	11A; 246; 248; 26B; 27H		
66 - 88		225/40R18 88	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
66 - 88		225/45R18 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H		
28 - 27	48 - 55	205/40R18 82	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 88	205/40R18 86	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
	48 - 88	205/45R18 86	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F		
	48 - 88	215/35R18 84	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	48 - 88	215/40R18 85	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	48 - 88	225/35R18 83	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	48 - 88	225/40R18 88	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	28 - 28	66 - 88	205/40R18 86	11A; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/45R18 86	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	215/40R18 85	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	225/40R18 88	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/45R18 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
	27 - 27	66 - 88	205/40R18 86	11A; 246; 248; 26P; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/45R18 86	11A; 26P; 27H	
		66 - 88	215/40R18 85	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/45R18 89	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	225/40R18 88	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/45R18 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
	26 - 26	48 - 55	205/40R18 82	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		48 - 88	205/40R18 86	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	205/45R18 86	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26N; 27F	
		48 - 88	215/35R18 84	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	215/40R18 85	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F	
		48 - 88	225/35R18 83	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	
	26 - 26	48 - 88	225/40R18 88	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/40R18 86	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 88	205/45R18 86	11A; 246; 248; 26P; 27H	
		66 - 88	215/40R18 85	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/45R18 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	225/40R18 88	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
25 - 24	66 - 88	225/45R18 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	nicht Captur; nur Clio 4 ab Mj. 2012; Kombilimousine; Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 55	205/40R18 82	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	48 - 88	205/40R18 86	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	48 - 88	205/45R18 86	11A; 242; 244; 245; 247; 26B; 26J; 27F		
	48 - 88	215/35R18 84	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
	48 - 88	215/40R18 85	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27F		
25 - 25	48 - 88	225/35R18 83	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	48 - 88	225/40R18 88	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F		
	66 - 88	205/40R18 86	11A; 248; 24J; 26B; 27H		
	66 - 88	205/45R18 86	11A; 246; 248; 26B; 27H		
	66 - 88	215/40R18 85	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
	66 - 88	215/45R18 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F		
		66 - 88	225/40R18 88	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/45R18 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	

Rad-Größe	Gesamt - ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18	24 - 24	66 - 88	205/40R18 86	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	nur Captur; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		66 - 88	205/45R18 86	11A; 248; 24J; 26B; 26N; 27H	
		66 - 88	215/40R18 85	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	215/45R18 89	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/40R18 88	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	
		66 - 88	225/45R18 91	11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

-
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
Geignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

- 1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



- 2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

- 3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



- 4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

- 5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



- 6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



- 7 Radanschlußfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



Clean the hub face and flange.

- 8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



- 9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. 

Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



- 10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



- 11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers' specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt. Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten:

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.



Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.



12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers' specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmutter der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TÜV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice



Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4D



SYSTEM 4

