

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 15-TAHG-0089/HGE

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX; 12XXX; 13XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd

Verwendungsbereich : Mercedes 166 (M-Klasse; GL-Klasse; GLE-Klasse; GLS)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
Telefon:
+43(0)1 610 91-0
Fax: DW 6555
automotive@tuv.at

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard HEINRICH
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian
RÖTZER
Ing. Walter POSCH MSc.
Sitz:
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich

Sitz:
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich

weitere
Geschäftsstellen:
Linz, Wien 23
und Filderstadt (D)

**Firmenbuchgericht/
-nummer:**
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
UC BA 52949001084
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	DAIMLER
Handelsbezeichnung	M-Klasse; GL-Klasse; GLE-Klasse; GLS
Fahrzeugtyp	166
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2007/46*0598*00-17
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2); 13XXX (System 4)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanz- scheibe mittels Serienradschrauben.
	System 5	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholter Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10275	3	5	112/5	66,6	158	930
10213	5	5	112/5	66,6	158	930
10030	7	5	112/5	66,6	158	930
10395	8	5	112/5	66,6	158	930
10298	10	5	112/5	66,6	158	930
10161	13	5	112/5	66,6	158	930
10068	15	5	112/5	66,6	158	930
10137	18	5	112/5	66,6	158	930
10139	20	5	112/5	66,6	158	930
12443	5	2	112/5	66,6	158	930
12417	5	2	112/5	66,6	158	930
12286	7	2	112/5	66,6	158	930
12543	8	2	112/5	66,6	158	930
12060	9	2	112/5	66,6	158	930
12168	10	2	112/5	66,6	158	930
12025	12	2	112/5	66,6	158	930
12061	13	2	112/5	66,6	158	930
12169	15	2	112/5	66,6	158	930
12372	16	2	112/5	66,6	158	930
12377	17	2	112/5	66,6	158	930
12521	18	2	112/5	66,6	158	930
12432	19	2	112/5	66,6	158	930
12170	20	2	112/5	66,6	158	930
12171	25	2	112/5	66,6	158	930
13250	20	4	112/5	66,6	158	1250
13149	22	4	112/5	66,6	158	1250
13201	25	4	112/5	66,6	158	1250
13386	28	4	112/5	66,6	158	1250
13202	30	4	112/5	66,6	158	1250
13203	35	4	112/5	66,6	158	1250
13071	40	4	112/5	66,6	158	1250
13072	45	4	112/5	66,6	158	1250
13520	49	4	112/5	66,6	158	1250
13073	50	4	112/5	66,6	158	1250
13535	55	4	112/5	66,6	158	1250
13291	60	4	112/5	66,6	158	1250

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente

- : Radbefestigungsschrauben für System 2 und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.
Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4 (bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schrauben-kopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B										
Dicke Distanzscheibe [mm]	5-8	8-10	11-12	13-15	16-18	19-20	21-22	23-24	25-27	28-30
Radschraube M14x1,5 Kugelbund R14, Schaftlänge [mm] → (Art-Nr. M1415KU__4; Festigkeitsklasse 10.9)	33	36	38	40	43	45	47	50	52	55
Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.										

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.

- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreis - durchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 vom 17.03.2009 inklusive 10-01159-CX-GBM-00 vom 02.12.2010 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite beträgt (zulässige Verbreiterung für Geländefahrzeuge mit Leiterrahmen).

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BW	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

MB	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
MB-01	DAIMLER / MERCEDES M-Klasse; GL-Klasse; GLE-Klasse; GLS	166		30

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 102 42000752, TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA CERT GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 13.01.2016

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	DAIMLER
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	166 / Mercedes M-Klasse, GL-Klasse, GLE-Klasse, GLS
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2007/46*0598*00-17
Ausführung(en):	siehe Punkt II
Max. zul. Radlast:	930 kg bzw. 1250 kg je nach Distanzscheibenausführung entsprechend Tabelle A des TGA; max. Radlast im Anhängebetrieb beachten!

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
7 1/2 x17	56	--	--	--
7 1/2x17	53			--
8 x 18	56,5			--
8 x 18	56			--
8 x 19	56			--
8 1/2 x 19	62			--
8 1/2 x 19	59			--
8 1/2 x 19	57			--
8 1/2 x 19	56			--
8 1/2 x 19	38			--
8 1/2 x 20	62			--
8 1/2 x 20	53,5			--
8 1/2 x 20	53			--
8 1/2 x 20	29			--
9 x 20	57			--
9 x 20	41			--
9 x 20	31			--
10 x 21	56,2			--
10 x 21	56			--
10 x 21	52			--
10 x 21	46			--
11 x 21	38			--
11 1/2 x 21	42			--
9 x 21	53			--

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
10 x 22	56	--	--	--
11 x 22	40			--
11 1/2 x 22	42			--

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 56 ET 53	56 - 53	150 - 190	235/65R17	12T; 51G	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S
		150 - 190	245/65R17 107	12O	
		150 - 190	255/60R17 106	12N	
		150 - 190	265/60R17 108	12A	
		150 - 190	275/55R17 109	12A	
	52 - 50	150 - 190	235/65R17 104	12T	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S
		150 - 190	245/65R17 107	12O	
		150 - 190	255/60R17 106	12N	
		150 - 190	265/60R17 108	12A	
		150 - 190	275/55R17 109	11A; 12A; 248	
	52 - 50	150 - 190	235/65R17 104	12T	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S
		150 - 190	245/65R17 107	12O	
		150 - 190	255/60R17 106	12N	
		150 - 190	265/60R17 108	12A	
	49 - 49	150 - 190	235/65R17 104	12T	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S
		150 - 190	245/65R17 107	12O	
		150 - 190	255/60R17 106	12N	
		150 - 190	265/60R17 108	12A	
		150 - 190	275/55R17 109	11A; 12A; 246; 248	
48 - 46	150 - 190	235/65R17 104	12T	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S	
	150 - 190	245/65R17 107	12O		
	150 - 190	255/60R17 106	12N		
	150 - 190	265/60R17 108	11A; 12A; 248		
	150 - 190	275/55R17 109	11A; 12A; 246; 248		
45 - 45	150 - 190	235/65R17 104	12T	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S	
	150 - 190	245/65R17 107	12O		
	150 - 190	255/60R17 106	11A; 12N; 248		
	150 - 190	265/60R17 108	11A; 12A; 246; 248		
	150 - 190	275/55R17 109	11A; 12A; 246; 248		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 56 ET 53	44 - 44	150 - 190	235/65R17 104	12T	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76S
		150 - 190	245/65R17 107	12O	
		150 - 190	255/60R17 106	11A; 12N; 248	
		150 - 190	265/60R17 108	11A; 12A; 246; 248	
		150 - 190	275/55R17 109	11A; 12A; 248; 24J	
	43 - 43	150 - 190	235/65R17 104	12T	
		150 - 190	245/65R17 107	12O	
		150 - 190	255/60R17 106	11A; 12N; 248	
		150 - 190	265/60R17 108	11A; 12A; 246; 248	
		150 - 190	275/55R17 109	11A; 12A; 24J; 24M	
	42 - 42	150 - 190	235/65R17 104	12T	
		150 - 190	245/65R17 107	12O	
		150 - 190	255/60R17 106	11A; 12N; 246; 248	
		150 - 190	265/60R17 108	11A; 12A; 246; 248	
		150 - 190	275/55R17 109	11A; 12A; 244; 247; 24J	
	41 - 41	150 - 190	235/65R17 104	12T	
		150 - 190	245/65R17 107	11A; 12O; 248	
		150 - 190	255/60R17 106	11A; 12N; 246; 248	
		150 - 190	265/60R17 108	11A; 12A; 246; 248	
		150 - 190	275/55R17 109	11A; 12A; 244; 247; 24J	
40 - 40	150 - 190	235/65R17 104	12T		
	150 - 190	245/65R17 107	11A; 12O; 248		
	150 - 190	255/60R17 106	11A; 12N; 246; 248		
	150 - 190	265/60R17 108	11A; 12A; 248; 24J		
	150 - 190	275/55R17 109	11A; 12A; 244; 247; 24J		
39 - 39	150 - 190	235/65R17 104			
	150 - 190	245/65R17 107	11A; 248		
	150 - 190	255/60R17 106	11A; 246; 248		
	150 - 190	265/60R17 108	11A; 24J; 24M		
	150 - 190	275/55R17 109	11A; 242; 244; 245; 247		
38 - 38	150 - 190	235/65R17 104			
	150 - 190	245/65R17 107	11A; 246; 248		
	150 - 190	255/60R17 106	11A; 246; 248		
	150 - 190	265/60R17 108	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 190	275/55R17 109	11A; 242; 244; 245; 247		
37 - 37	150 - 190	235/65R17 104	11A; 248		
	150 - 190	245/65R17 107	11A; 246; 248		
	150 - 190	255/60R17 106	11A; 248; 24J		
	150 - 190	265/60R17 108	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 190	275/55R17 109	11A; 242; 244; 245; 247		
36 - 36	150 - 190	235/65R17 104	11A; 248		
	150 - 190	245/65R17 107	11A; 246; 248		
	150 - 190	255/60R17 106	11A; 24J; 24M		
	150 - 190	265/60R17 108	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 190	275/55R17 109	11A; 242; 244; 245; 247		
35 - 35	150 - 190	235/65R17 104	11A; 248		
	150 - 190	245/65R17 107	11A; 246; 248		
	150 - 190	255/60R17 106	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 190	265/60R17 108	11A; 242; 244; 245; 247		
	150 - 190	275/55R17 109	11A; 242; 244; 245; 247		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 56,5 ET 56	57 - 56	150 - 190	235/55R18 104	12O; 51J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76O
		150 - 190	235/60R18 103	12O; 51J	
		150 - 190	245/60R18 105	12N; 51J	
		150 - 225	255/55R18	12I; 51G	
	57 - 55	190 - 190	265/60R18	12T; 51G	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 76O
		190 - 190	275/60R18 113	12A	
		190 - 190	285/50R18 109	12A	
		190 - 190	285/55R18 113	12A	
	55 - 51	150 - 190	235/55R18 104	12O; 51J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76O
		150 - 190	235/60R18 103	12O; 51J	
		150 - 190	245/60R18 105	12N; 51J	
		150 - 225	255/55R18 105	12I	
		150 - 225	285/50R18 109	11A; 12A; 246; 248	
	54 - 29	190 - 190	265/60R18 110		GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 76O
		190 - 190	275/60R18 113		
		190 - 190	285/50R18 109		
		190 - 190	285/55R18 113		
	50 - 50	150 - 190	235/55R18 104	12O; 51J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76O
		150 - 190	235/60R18 103	12O; 51J	
		150 - 190	245/60R18 105	12N; 51J	
		150 - 225	255/55R18 105	12I	
		150 - 225	285/50R18 109	11A; 12A; 248; 24J	
	49 - 49	150 - 190	235/55R18 104	12O; 51J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76O
		150 - 190	235/60R18 103	12O; 51J	
		150 - 190	245/60R18 105	12N; 51J	
		150 - 225	255/55R18 105	12I	
		150 - 225	285/50R18 109	11A; 12A; 24J; 24M	
	48 - 48	150 - 190	235/55R18 104	12O; 51J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 729; 76O
		150 - 190	235/60R18 103	12O; 51J	
		150 - 190	245/60R18 105	12N; 51J	
		150 - 225	255/55R18 105	12I	
		150 - 225	285/50R18 109	11A; 12A; 244; 247; 24J	
	47 - 46	150 - 190	235/55R18 104	51J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		150 - 190	235/60R18 103	51J	
		150 - 190	245/60R18 105	51J	
		150 - 225	255/55R18 105	11A; 248	
		150 - 225	285/50R18 109	11A; 244; 247; 24J	
	45 - 45	150 - 190	235/55R18 104	51J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		150 - 190	235/60R18 103	51J	
		150 - 190	245/60R18 105	51J	
		150 - 225	255/55R18 105	11A; 248	
		150 - 225	285/50R18 109	11A; 242; 244; 245; 247	
	44 - 42	150 - 190	235/55R18 104	51J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76O
		150 - 190	235/60R18 103	51J	
150 - 190		245/60R18 105	11A; 248; 51J		
150 - 225		255/55R18 105	11A; 246; 248		
150 - 225		285/50R18 109	11A; 242; 244; 245; 247		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 56,5 ET 56	41 - 41	150 - 190	235/55R18 104	51J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 760
		150 - 190	235/60R18 103	51J	
		150 - 190	245/60R18 105	11A; 246; 248; 51J	
		150 - 225	255/55R18 105	11A; 246; 248	
		150 - 225	285/50R18 109	11A; 242; 244; 245; 247	
	40 - 40	150 - 190	235/55R18 104	11A; 248; 51J	
		150 - 190	235/60R18 103	11A; 248; 51J	
		150 - 190	245/60R18 105	11A; 246; 248; 51J	
		150 - 225	255/55R18 105	11A; 246; 248	
		150 - 225	285/50R18 109	11A; 244; 247; 24C	
	39 - 39	150 - 190	235/55R18 104	11A; 248; 51J	
		150 - 190	235/60R18 103	11A; 248; 51J	
		150 - 190	245/60R18 105	11A; 246; 248; 51J	
		150 - 225	255/55R18 105	11A; 248; 24J	
		150 - 225	285/50R18 109	11A; 24C; 24D	
	38 - 38	150 - 190	235/55R18 104	11A; 248; 51J	
		150 - 190	235/60R18 103	11A; 248; 51J	
		150 - 190	245/60R18 105	11A; 246; 248; 51J	
		150 - 225	255/55R18 105	11A; 24J; 24M	
		150 - 225	285/50R18 109	11A; 24C; 24D	
37 - 37	150 - 190	235/55R18 104	11A; 246; 248; 51J		
	150 - 190	235/60R18 103	11A; 246; 248; 51J		
	150 - 190	245/60R18 105	11A; 246; 248; 51J		
	150 - 225	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 225	285/50R18 109	11A; 24C; 24D		
36 - 36	150 - 190	235/55R18 104	11A; 246; 248; 51J		
	150 - 190	235/60R18 103	11A; 246; 248; 51J		
	150 - 190	245/60R18 105	11A; 248; 24J; 51J		
	150 - 225	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 225	285/50R18 109	11A; 24C; 24D		
35 - 35	150 - 190	235/55R18 104	11A; 246; 248; 51J		
	150 - 190	235/60R18 103	11A; 246; 248; 51J		
	150 - 190	245/60R18 105	11A; 24J; 24M; 51J		
	150 - 225	255/55R18 105	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 225	285/50R18 109	11A; 24C; 24D; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 56	56 - 29	190 - 190	265/50R19 106		GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 320	265/50R19 106	52J	
		190 - 320	265/55R19 109	52J	
		190 - 190	265/55R19 109		
		190 - 320	275/50R19 108		
		190 - 320	275/55R19 111		
	53 - 52	150 - 300	255/50R19 103		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
150 - 300		265/50R19 106			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 19 ET 56	51 - 49	150 - 300	255/50R19 103		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 248	
	48 - 48	150 - 300	255/50R19 103		
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 246; 248	
	47 - 45	150 - 300	255/50R19 103	11A; 248	
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 246; 248	
	44 - 44	150 - 300	255/50R19 103	11A; 246; 248	
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 246; 248	
	43 - 43	150 - 300	255/50R19 103	11A; 246; 248	
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 248; 24J	
	42 - 42	150 - 300	255/50R19 103	11A; 246; 248	
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 24J; 24M	
	41 - 40	150 - 300	255/50R19 103	11A; 246; 248	
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24J	
	39 - 39	150 - 300	255/50R19 103	11A; 248; 24J	
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24J	
38 - 38	150 - 300	255/50R19 103	11A; 24J; 24M		
	150 - 300	265/50R19 106	11A; 242; 244; 245; 247		
37 - 35	150 - 300	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 300	265/50R19 106	11A; 242; 244; 245; 247		
8 1/2 x 19 ET 62 ET 59 ET 57 ET 56 ET 38	62 - 59	150 - 300	255/50R19	51G	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	275/45R19 104		
	62 - 60	190 - 190	265/50R19 106	12I	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573
		190 - 320	265/50R19 106	12I; 52J	
		190 - 320	265/55R19	12T; 51G; 52J	
		190 - 190	265/55R19 109	12T	
		190 - 320	275/50R19 108	12A	
		190 - 320	275/55R19	12A; 51G	
	59 - 29	190 - 190	265/50R19 106		
		190 - 320	265/50R19 106	52J	
		190 - 320	265/55R19 109	52J	
		190 - 190	265/55R19 109		
		190 - 320	275/50R19 108		
		190 - 320	275/55R19 111		
	58 - 54	150 - 300	255/50R19 103		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	265/50R19 106		
150 - 300		275/45R19 104			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
8 1/2 x 19 ET 62 ET 59 ET 57 ET 56 ET 38	57 - 57	190 - 245	265/55R19 109 M+S	12K; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76A; 97P	
	56 - 51	190 - 245	265/55R19 109 M+S	57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
	53 - 51	150 - 300	255/50R19 103			GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 248		
		150 - 300	275/45R19 104			
	50 - 50	150 - 300	255/50R19 103	11A; 248		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 246; 248		
		150 - 300	275/45R19 104			
	50 - 48	190 - 245	265/55R19 109 M+S	57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
	49 - 48	150 - 300	255/50R19 103	11A; 248		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 246; 248		
		150 - 300	275/45R19 104	11A; 248		
	47 - 47	150 - 300	255/50R19 103	11A; 246; 248		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 246; 248		
		150 - 300	275/45R19 104	11A; 248		
	47 - 47	190 - 245	265/55R19 109 M+S	57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
	46 - 46	150 - 300	255/50R19 103	11A; 246; 248		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 246; 248		
		150 - 300	275/45R19 104	11A; 246; 248		
	46 - 44	190 - 245	265/55R19 109 M+S	11A; 245; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
45 - 45	150 - 300	255/50R19 103	11A; 246; 248		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	150 - 300	265/50R19 106	11A; 248; 24J			
	150 - 300	275/45R19 104	11A; 246; 248			
44 - 44	150 - 300	255/50R19 103	11A; 246; 248		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	150 - 300	265/50R19 106	11A; 24J; 24M			
	150 - 300	275/45R19 104	11A; 246; 248			
43 - 43	150 - 300	255/50R19 103	11A; 246; 248		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	150 - 300	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24J			
	150 - 300	275/45R19 104	11A; 246; 248			
43 - 41	190 - 245	265/55R19 109 M+S	11A; 24J; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 62 ET 59 ET 57 ET 56 ET 38	42 - 42	150 - 300	255/50R19 103	11A; 248; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	275/45R19 104	11A; 246; 248	
	41 - 41	150 - 300	255/50R19 103	11A; 24J; 24M	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	275/45R19 104	11A; 248; 24J	
	40 - 40	150 - 300	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 242; 244; 245; 247	
		150 - 300	275/45R19 104	11A; 24J; 24M	
	40 - 40	190 - 245	265/55R19 109	11A; 24J; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P
			M+S		
	39 - 38	150 - 300	255/50R19 103	11A; 244; 247; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
150 - 300		265/50R19 106	11A; 242; 244; 245; 247		
150 - 300		275/45R19 104	11A; 244; 247; 24J		
39 - 39	190 - 245	265/55R19 109	11A; 24J; 26P; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
		M+S			
38 - 16	190 - 245	265/55R19 109	57F	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 97P	
		M+S			
38 - 38	190 - 245	265/55R19 109	11A; 24J; 26P; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
		M+S			
37 - 37	150 - 300	255/50R19 103	11A; 242; 244; 245; 247	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	150 - 300	265/50R19 106	11A; 242; 244; 245; 247		
	150 - 300	275/45R19 104	11A; 244; 247; 24J		
37 - 37	190 - 245	265/55R19 109	11A; 24J; 26P; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
		M+S			
36 - 36	150 - 300	255/50R19 103	11A; 242; 244; 245; 247	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765	
	150 - 300	265/50R19 106	11A; 242; 244; 245; 247		
	150 - 300	275/45R19 104	11A; 242; 244; 245; 247		
36 - 36	190 - 245	265/55R19 109	11A; 241; 246; 26P; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
		M+S			

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 19 ET 62 ET 59 ET 57 ET 56 ET 38	35 - 35	150 - 300	255/50R19 103	11A; 242; 244; 245; 247	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 765
		150 - 300	265/50R19 106	11A; 244; 247; 24C	
		150 - 300	275/45R19 104	11A; 242; 244; 245; 247	
	15 - 12	190 - 245	265/55R19 109 M+S	57F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 62 ET 53,5 ET 53 ET 29	62 - 60	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
		190 - 190	265/50R20 107		
		190 - 320	265/50R20 107	52J	
		190 - 320	275/45R20 106		
		190 - 320	275/50R20	51G	
	59 - 53	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
		190 - 190	265/50R20 107		
		190 - 320	265/50R20 107	52J	
		190 - 320	275/45R20 106		
		190 - 320	275/50R20 109		
	58 - 50	150 - 300	255/45R20 105		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/45R20 104		
		150 - 300	275/45R20 106		
	54 - 51	270 - 270	275/50R20 M+S	51G; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P
		190 - 245	275/50R20 109	51G; 575; 57E	
	52 - 35	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
		190 - 190	265/50R20 107		
		190 - 320	265/50R20 107	52J	
		190 - 320	275/45R20 106		
		190 - 320	275/50R20 109		
	50 - 48	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 245; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P
190 - 245		275/50R20 109	11A; 245; 575; 57E		
49 - 47	150 - 300	255/45R20 105		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	265/45R20 104			
	150 - 300	275/45R20 106	11A; 248		
47 - 44	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 24J; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
	190 - 245	275/50R20 109	11A; 24J; 575; 57E		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 62 ET 53,5 ET 53 ET 29	46 - 46	150 - 300	255/45R20 105		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/45R20 104		
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 246; 248	
	45 - 43	150 - 300	255/45R20 105		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 248	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 246; 248	
	43 - 41	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 24J; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P
		190 - 245	275/50R20 109	11A; 24J; 26P; 575; 57E	
	42 - 42	150 - 300	255/45R20 105	11A; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 246; 248	
	41 - 41	150 - 300	255/45R20 105	11A; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 248; 24J	
	40 - 40	150 - 300	255/45R20 105	11A; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 24J; 24M	
	40 - 39	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 241; 246; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P
		190 - 245	275/50R20 109	11A; 241; 246; 26P; 575; 57E	
	39 - 38	150 - 300	255/45R20 105	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 244; 247; 24J	
38 - 38	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 241; 246; 26N; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
	190 - 245	275/50R20 109	11A; 241; 246; 26N; 26P; 575; 57E		
37 - 37	150 - 300	255/45R20 105	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	265/45R20 104	11A; 248; 24J		
	150 - 300	275/45R20 106	11A; 244; 247; 24J		
37 - 36	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 24C; 26N; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
	190 - 245	275/50R20 109	11A; 24C; 26N; 26P; 575; 57E		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 62 ET 53,5 ET 53 ET 29	36 - 36	150 - 300	255/45R20 105	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 24J; 24M	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 242; 244; 245; 247	
	35 - 35	150 - 300	255/45R20 105	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 242; 244; 245; 247	
	34 - 32	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
		190 - 320	265/50R20 107	52J	
		190 - 190	265/50R20 107		
		190 - 320	275/45R20 106		
		190 - 320	275/50R20 109		
		190 - 320	285/50R20 112	11A; 26P	
	31 - 31	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
		190 - 320	265/50R20 107	52J	
		190 - 190	265/50R20 107		
		190 - 320	275/45R20 106		
		190 - 320	275/50R20 109		
	30 - 30	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
		190 - 190	265/50R20 107		
		190 - 320	265/50R20 107	52J	
		190 - 320	275/45R20 106		
		190 - 320	275/50R20 109		
		190 - 320	285/50R20 112	11A; 246; 26P; 27I	
	29 - 29	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
190 - 320		265/50R20 107	52J		
190 - 190		265/50R20 107			
190 - 320		275/45R20 106			
190 - 320		275/50R20 109			
190 - 320		285/50R20 112	11A; 246; 248; 26P; 27I		
29 - 29	270 - 270	275/50R20 M+S	12K; 575; 57F	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 76B; 97P	
	190 - 245	275/50R20 109	12K; 575; 57F		
28 - 16	270 - 270	275/50R20 M+S	575; 57F	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 97P	
	190 - 245	275/50R20 109	575; 57F		
15 - 12	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 27H; 575; 57F	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 97P	
	190 - 245	275/50R20 109	11A; 27H; 575; 57F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 57 ET 41 ET 31	57 - 55	150 - 300	255/45R20 105		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/40R20 104		
		150 - 300	265/45R20	51G	
		150 - 300	275/40R20 102W		
		150 - 300	275/45R20 106		
	57 - 51	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
		190 - 190	265/50R20 107		
		190 - 320	265/50R20 107	52J	
		190 - 320	275/45R20 106		
		190 - 320	275/50R20 109		
	54 - 52	150 - 300	255/45R20 105		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/40R20 104		
		150 - 300	265/45R20 104		
		150 - 300	275/40R20 102W		
		150 - 300	275/45R20 106		
	52 - 49	190 - 245	285/45R20 112	576; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P
	51 - 49	150 - 300	255/45R20 105		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/40R20 104		
150 - 300		265/45R20 104			
150 - 300		275/40R20 102W	11A; 248		
150 - 300		275/45R20 106	11A; 248		
50 - 38	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	190 - 190	265/45R20 104W			
	190 - 190	265/50R20 107			
	190 - 320	265/50R20 107	52J		
	190 - 320	275/45R20 106			
	190 - 320	275/50R20 109			
	190 - 320	285/50R20 112			
48 - 46	150 - 300	255/45R20 105		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	265/40R20 104	11A; 248		
	150 - 300	265/45R20 104	11A; 248		
	150 - 300	275/40R20 102W	11A; 246; 248		
	150 - 300	275/45R20 106	11A; 246; 248		
	150 - 300	275/50R20 M+S	11A; 24J; 575; 57E		
48 - 46	190 - 245	275/50R20 109	11A; 24J; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
	190 - 245	285/45R20 112	11A; 245; 576; 57E		
	190 - 245	285/45R20 112	11A; 245; 576; 57E		
45 - 44	150 - 300	255/45R20 105	11A; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	265/40R20 104	11A; 246; 248		
	150 - 300	265/45R20 104	11A; 246; 248		
	150 - 300	275/40R20 102W	11A; 246; 248		
	150 - 300	275/45R20 106	11A; 246; 248		
	150 - 300	275/50R20 M+S	11A; 24J; 26P; 575; 57E		
45 - 43	190 - 245	275/50R20 109	11A; 24J; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
	190 - 245	285/45R20 112	11A; 24J; 576; 57E		
	190 - 245	285/45R20 112	11A; 24J; 576; 57E		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 57 ET 41 ET 31	43 - 43	150 - 300	255/45R20 105	11A; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/40R20 104	11A; 246; 248	
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/40R20 102W	11A; 248; 24J	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 248; 24J	
	42 - 42	150 - 300	255/45R20 105	11A; 246; 248	
		150 - 300	265/40R20 104	11A; 246; 248	
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/40R20 102W	11A; 24J; 24M	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 24J; 24M	
	42 - 42	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 241; 246; 26P; 575; 57E	
			275/50R20 109	11A; 241; 246; 26P; 575; 57E	
		190 - 245	285/45R20 112	11A; 24J; 576; 57E	
	41 - 41	150 - 300	255/45R20 105	11A; 246; 248	
		150 - 300	265/40R20 104	11A; 246; 248	
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/40R20 102W	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 244; 247; 24J	
	41 - 39	386 - 410	255/45R20	51G; 52J	
			265/45R20	51G	
41 - 41	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 241; 246; 26P; 575; 57E		
		275/50R20 109	11A; 241; 246; 26P; 575; 57E		
	190 - 245	285/45R20 112	11A; 24J; 26P; 576; 57E		
40 - 40	150 - 300	255/45R20 105	11A; 246; 248		
	150 - 300	265/40R20 104	11A; 248; 24J		
	150 - 300	265/45R20 104	11A; 248; 24J		
	150 - 300	275/40R20 102W	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 300	275/45R20 106	11A; 244; 247; 24J		
40 - 40	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 241; 246; 26N; 26P; 575; 57E		
		275/50R20 109	11A; 241; 246; 26N; 26P; 575; 57E		
	190 - 245	285/45R20 112	11A; 24J; 26P; 576; 57E		
39 - 39	150 - 300	255/45R20 105	11A; 246; 248		
	150 - 300	265/40R20 104	11A; 24J; 24M		
	150 - 300	265/45R20 104	11A; 24J; 24M		
	150 - 300	275/40R20 102W	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 300	275/45R20 106	11A; 244; 247; 24J		
39 - 39	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 24C; 26N; 26P; 575; 57E		
		275/50R20 109	11A; 24C; 26N; 26P; 575; 57E		
	190 - 245	285/45R20 112	11A; 24J; 26P; 576; 57E		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 x 20 ET 57 ET 41 ET 31	38 - 38	150 - 300	255/45R20 105	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/40R20 104	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	275/40R20 102W	11A; 242; 244; 245; 247	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 242; 244; 245; 247	
	38 - 38	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 24C; 26N; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P
		190 - 245	275/50R20 109	11A; 24C; 26N; 26P; 575; 57E	
		190 - 245	285/45R20 112	11A; 241; 246; 26P; 576; 57E	
	37 - 37	150 - 300	255/45R20 105	11A; 248; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/40R20 104	11A; 244; 247; 24J	
150 - 300		265/45R20 104	11A; 244; 247; 24J		
150 - 300		275/40R20 102W	11A; 242; 244; 245; 247		
150 - 300		275/45R20 106	11A; 242; 244; 245; 247		
37 - 34	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	190 - 190	265/45R20 104W			
	190 - 190	265/50R20 107			
	190 - 320	265/50R20 107	52J		
	190 - 320	275/45R20 106			
	190 - 320	275/50R20 109			
	190 - 320	285/50R20 112	11A; 26P		
37 - 37	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 24C; 26B; 26N; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
	190 - 245	275/50R20 109	11A; 24C; 26B; 26N; 575; 57E		
	190 - 245	285/45R20 112	11A; 241; 246; 26P; 576; 57E		
36 - 36	150 - 300	255/45R20 105	11A; 24J; 24M	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	265/40R20 104	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 300	265/45R20 104	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 300	275/40R20 102W	11A; 242; 244; 245; 247		
	150 - 300	275/45R20 106	11A; 242; 244; 245; 247		
36 - 36	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 24C; 26B; 26N; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A; 97P	
	190 - 245	275/50R20 109	11A; 24C; 26B; 26N; 575; 57E		
	190 - 245	285/45R20 112	11A; 241; 246; 26N; 26P; 576; 57E		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
	35 - 35	150 - 300	255/45R20 105	11A; 244; 247; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	265/40R20 104	11A; 242; 244; 245; 247	
		150 - 300	265/45R20 104	11A; 242; 244; 245; 247	
		150 - 300	275/40R20 102W	11A; 242; 244; 245; 247	
		150 - 300	275/45R20 106	11A; 242; 244; 245; 247; 27I	
	33 - 32	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
		190 - 320	265/50R20 107	52J	
		190 - 190	265/50R20 107		
		190 - 320	275/45R20 106		
		190 - 320	275/50R20 109		
	31 - 31	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
		190 - 320	265/50R20 107	52J	
		190 - 190	265/50R20 107		
		190 - 320	275/45R20 106		
		190 - 320	275/50R20 109		
		190 - 320	285/50R20 112	11A; 246; 248; 26P; 27I	
	30 - 30	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
		190 - 190	265/50R20 107		
		190 - 320	265/50R20 107	52J	
		190 - 320	275/45R20 106		
		190 - 320	275/50R20 109	11A; 26P	
	30 - 18	190 - 245	285/45R20 112	576; 57F	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 97P
	29 - 29	190 - 320	265/45R20 104	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/45R20 104W		
		190 - 320	265/50R20 107	52J	
		190 - 190	265/50R20 107		
		190 - 320	275/45R20 106		
		190 - 320	275/50R20 109	11A; 246; 26P	
	17 - 14	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 27H; 575; 57F	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 97P
		190 - 245	275/50R20 109	11A; 27H; 575; 57F	
		190 - 245	285/45R20 112	576; 57F	
	13 - 12	270 - 270	275/50R20 M+S	11A; 24M; 27H; 575; 57F	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 97P
		190 - 245	275/50R20 109	11A; 24M; 27H; 575; 57F	
		190 - 245	285/45R20 112	11A; 27H; 576; 57F	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 21 ET 56,2 ET 56 ET 52 ET 46	56 - 54	386 - 410	295/35R21	51G	Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 769
	52 - 50	190 - 270	275/45R21 110	575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P
	50 - 50	150 - 300	265/40R21 105	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 246; 248	
		150 - 300	295/35R21 107	11A; 242; 244; 245; 247	
	50 - 47	190 - 320	265/40R21 105	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R21 105W		
		190 - 320	265/45R21 104	52J	
		190 - 190	265/45R21 104W		
		190 - 320	275/40R21 107		
		190 - 320	295/40R21 111		
	49 - 49	150 - 300	265/40R21 105	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 246; 248	
		150 - 300	295/35R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 271	
	49 - 47	190 - 270	275/45R21 110	11A; 245; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P
	48 - 48	150 - 300	265/40R21 105	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 248; 24J	
150 - 300		275/40R21 107	11A; 248; 24J		
150 - 300		295/35R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 271		
47 - 47	150 - 300	265/40R21 105	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	275/35R21 103	11A; 24J; 24M		
	150 - 300	275/40R21 107	11A; 24J; 24M		
	150 - 300	295/35R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 271		
46 - 46	150 - 300	265/40R21 105	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	275/35R21 103	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 300	275/40R21 107	11A; 244; 247; 24J		
	150 - 300	295/35R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 271		
46 - 44	190 - 320	265/40R21 105	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	190 - 190	265/40R21 105W			
	190 - 320	265/45R21 104	52J		
	190 - 190	265/45R21 104W			
	190 - 320	275/40R21 107			
	190 - 320	295/40R21	51G		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 21 ET 56,2 ET 56 ET 52 ET 46	46 - 43	190 - 270	275/45R21 110	11A; 24J; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P
	45 - 45	150 - 300	265/40R21 105	11A; 248; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	295/35R21 107	11A; 244; 247; 24C; 27I	
	44 - 44	150 - 300	265/40R21 105	11A; 24J; 24M	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 244; 247; 24J; 27I	
		150 - 300	295/35R21 107	11A; 24C; 24D; 26P; 27I	
	43 - 43	150 - 300	265/40R21 105	11A; 244; 247; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 242; 244; 245; 247	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 27I	
		150 - 300	295/35R21 107	11A; 24C; 24D; 26P; 27I	
	43 - 38	190 - 320	265/40R21 105	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R21 105W		
		190 - 320	265/45R21 104	52J	
		190 - 190	265/45R21 104W		
		190 - 320	275/40R21 107		
		190 - 320	295/40R21 111		
42 - 42	150 - 300	265/40R21 105	11A; 244; 247; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	275/35R21 103	11A; 242; 244; 245; 247; 27I		
	150 - 300	275/40R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 27I		
	150 - 300	295/35R21 107	11A; 24C; 24D; 26P; 27I		
42 - 40	190 - 270	275/45R21 110	11A; 24J; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P	
41 - 41	150 - 300	265/40R21 105	11A; 244; 247; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	275/35R21 103	11A; 242; 244; 245; 247; 27I		
	150 - 300	275/40R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 27I		
	150 - 300	295/35R21 107	11A; 24C; 24D; 26P; 27B		
40 - 40	150 - 300	265/40R21 105	11A; 242; 244; 245; 247	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	275/35R21 103	11A; 242; 244; 245; 247; 27I		
	150 - 300	275/40R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 27I		
	150 - 300	295/35R21 107	11A; 24C; 24D; 26P; 27B		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 21 ET 56,2 ET 56 ET 52 ET 46	39 - 39	150 - 300	265/40R21 105	11A; 242; 244; 245; 247; 27I	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 242; 244; 245; 247; 27I	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27I	
		150 - 300	295/35R21 107	11A; 24C; 24D; 26P; 27B	
	39 - 38	190 - 270	275/45R21 110	11A; 241; 246; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P
	38 - 38	150 - 300	265/40R21 105	11A; 242; 244; 245; 247; 27I	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			275/35R21 103	11A; 244; 247; 24C; 27I	
			275/40R21 107	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27I	
			295/35R21 107	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 27H	
	37 - 37	150 - 300	265/40R21 105	11A; 242; 244; 245; 247; 27I	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			275/35R21 103	11A; 24C; 24D; 26P; 27I	
			275/40R21 107	11A; 24C; 24D; 26P; 27I	
			295/35R21 107	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 27H	
	37 - 36	190 - 320	265/40R21 105	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
			265/40R21 105W		
265/45R21 104			52J		
265/45R21 104W					
275/40R21 107					
295/40R21 111			11A; 27I		
37 - 37	190 - 270	275/45R21 110	11A; 241; 246; 26N; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P	
36 - 36	150 - 300	265/40R21 105	11A; 242; 244; 245; 247; 27I	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		275/35R21 103	11A; 24C; 24D; 26P; 27I		
		275/40R21 107	11A; 24C; 24D; 26P; 27B		
		295/35R21 107	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H		
36 - 36	190 - 270	275/45R21 110	11A; 24C; 26N; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P	

10 x 21 ET 56,2 ET 56 ET 52 ET 46	35 - 35	150 - 300	265/40R21 105	11A; 244; 247; 24C; 27I	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 24C; 24D; 26P; 27I	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 24C; 24D; 26P; 27B	
		150 - 300	295/35R21 107	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	
	35 - 34	190 - 320	265/40R21 105	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R21 105W		
		190 - 320	265/45R21 104	52J	
		190 - 190	265/45R21 104W		
		190 - 320	275/40R21 107		
		190 - 320	295/40R21 111	11A; 26P; 27I	
	33 - 32	190 - 320	265/40R21 105	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R21 105W		
		190 - 320	265/45R21 104	52J	
		190 - 190	265/45R21 104W		
		190 - 320	275/40R21 107		
		190 - 320	295/40R21 111	11A; 246; 26P; 27I	
	31 - 31	190 - 320	265/40R21 105	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R21 105W		
		190 - 320	265/45R21 104	52J	
		190 - 190	265/45R21 104W		
		190 - 320	275/40R21 107		
		190 - 320	295/40R21 111	11A; 246; 248; 26P; 27I	
	30 - 30	190 - 320	265/40R21 105	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R21 105W		
190 - 320		265/45R21 104	52J		
190 - 190		265/45R21 104W			
190 - 320		275/40R21 107	11A; 27I		
190 - 320		295/40R21 111	11A; 246; 248; 26P; 27I		
29 - 29	190 - 320	265/40R21 105	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573	
	190 - 190	265/40R21 105W			
	190 - 320	265/45R21 104	52J		
	190 - 190	265/45R21 104W			
	190 - 320	275/40R21 107	11A; 27I		
	190 - 320	295/40R21 111	11A; 246; 248; 26P; 27B		
11 x 21 ET 38	38 - 35	190 - 270	315/40R21 111	575; 57F	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 97P
	34 - 30	190 - 270	315/40R21 111	11A; 27H; 575; 57F	
	29 - 27	190 - 270	315/40R21 111	11A; 24M; 27H; 575; 57F	
26 - 20	190 - 270	315/40R21 111	11A; 24M; 27F; 575; 57F		
19 - 12	190 - 270	315/40R21 111	11A; 24D; 27F; 575; 57F		

11 1/2 x 21 ET 42	39 - 37	190 - 270	315/40R21 111	575; 57F	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 97P
	36 - 32	190 - 270	315/40R21 111	11A; 27H; 575; 57F	
	31 - 29	190 - 270	315/40R21 111	11A; 24M; 27H; 575; 57F	
	28 - 22	190 - 270	315/40R21 111	11A; 24M; 27F; 575; 57F	
	21 - 12	190 - 270	315/40R21 111	11A; 24D; 27F; 575; 57F	
9 x 21 ET 53	53 - 29	190 - 320	265/40R21 105	52J	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R21 105W		
		190 - 320	265/45R21 104	52J	
		190 - 190	265/45R21 104W		
		190 - 320	275/40R21 107		
	51 - 49	150 - 300	265/40R21 105		GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 248	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 248	
	48 - 46	150 - 300	265/40R21 105	11A; 248	
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 246; 248	
	45 - 44	150 - 300	265/40R21 105	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 246; 248	
	43 - 43	150 - 300	265/40R21 105	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 248; 24J	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 248; 24J	
	42 - 42	150 - 300	265/40R21 105	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 24J; 24M	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 24J; 24M	
	41 - 41	150 - 300	265/40R21 105	11A; 246; 248	
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 244; 247; 24J	
	40 - 40	150 - 300	265/40R21 105	11A; 248; 24J	
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 244; 247; 24J	
	39 - 39	150 - 300	265/40R21 105	11A; 24J; 24M	
150 - 300		275/35R21 103	11A; 244; 247; 24J		
150 - 300		275/40R21 107	11A; 244; 247; 24J; 27I		

9 x 21 ET 53	38 - 38	150 - 300	265/40R21 105	11A; 244; 247; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 242; 244; 245; 247	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 271	
	37 - 36	150 - 300	265/40R21 105	11A; 244; 247; 24J	
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 242; 244; 245; 247; 271	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 271	
	35 - 35	150 - 300	265/40R21 105	11A; 242; 244; 245; 247	
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 242; 244; 245; 247; 271	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 242; 244; 245; 247; 271	
	34 - 23	150 - 300	265/40R21 105	11A; 24c; 24d; 26b; 26n; 27b; 27h	
		150 - 300	275/35R21 103	11A; 24c; 24d; 26b; 26n; 27b; 27h	
		150 - 300	275/40R21 107	11A; 24c; 24d; 26b; 26n; 27b; 27h	

Rad-Größe	ET [mm]	kW- Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen
					Allgemein
10 x 22 ET 56	53 - 51	190 - 270	285/40R22	11A; 245; 51G; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P
	50 - 50	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R22 104	11A; 246; 248	
		150 - 225	285/30R22 101W	11A; 244; 247; 24J; 5KK	
		150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 244; 247; 24J; 5KK	
		150 - 300	295/30R22 103	11A; 242; 244; 245; 247; 271	
	50 - 47	190 - 320	265/40R22 106	52J; 5NA	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R22 106W	5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	5NA	
		190 - 320	295/35R22 108		
		190 - 320	305/35R22 110		
	50 - 49	190 - 270	285/40R22	11A; 24J; 51G; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P
49 - 49	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	275/35R22 104	11A; 246; 248		
	150 - 225	285/30R22 101W	11A; 244; 247; 24J; 27I; 5KK		
	150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 244; 247; 24J; 27I; 5KK		
	150 - 300	295/30R22 103	11A; 242; 244; 245; 247; 271		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 22 ET 56	48 - 48	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R22 104	11A; 248; 24J	
		150 - 225	285/30R22 101W	11A; 244; 247; 24J; 27I; 5KK	
		150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 244; 247; 24J; 27I; 5KK	
		150 - 300	295/30R22 103	11A; 242; 244; 245; 247; 27I	
	48 - 47	190 - 270	285/40R22 110	11A; 24J; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P
	47 - 47	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R22 104	11A; 24J; 24M; 27I	
		150 - 225	285/30R22 101W	11A; 242; 244; 245; 247; 27I; 5KK	
		150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 242; 244; 245; 247; 27I; 5KK	
		150 - 300	295/30R22 103	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27I	
	46 - 46	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 246; 248	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R22 104	11A; 244; 247; 24J; 27I	
		150 - 225	285/30R22 101W	11A; 242; 244; 245; 247; 27I; 5KK	
		150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 242; 244; 245; 247; 27I; 5KK	
		150 - 300	295/30R22 103	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27I	
	46 - 43	190 - 320	265/40R22 106	52J; 5NA	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R22 106W	5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	5NA	
190 - 320		295/35R22 108			
190 - 320		305/35R22 110	11A; 27I		
46 - 44	190 - 270	285/40R22 110	11A; 24J; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P	
45 - 45	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 248; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	275/35R22 104	11A; 244; 247; 24J; 27I		
	150 - 225	285/30R22 101W	11A; 242; 244; 245; 247; 27I; 5KK		
	150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 242; 244; 245; 247; 27I; 5KK		
	150 - 300	295/30R22 103	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27I		
44 - 44	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 24J; 24M	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
	150 - 300	275/35R22 104	11A; 244; 247; 24J; 27I		
	150 - 225	285/30R22 101W	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27I; 5KK		
	150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27I; 5KK		
	150 - 300	295/30R22 103	11A; 24C; 24D; 26P; 27B		

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 22 ET 56	43 - 43	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 244; 247; 24J	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R22 104	11A; 242; 244; 245; 247; 27I	
		150 - 225	285/30R22 101W	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27I; 5KK	
		150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27I; 5KK	
		150 - 300	295/30R22 103	11A; 24C; 24D; 26P; 27B	
	43 - 42	190 - 270	285/40R22 110	11A; 241; 246; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P
	42 - 42	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 244; 247; 24J; 27I	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
			275/35R22 104	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27I	
			285/30R22 101W	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27I; 5KK	
			285/30R22 101Y	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27I; 5KK	
			295/30R22 103	11A; 24C; 24D; 26P; 27B	
	42 - 40	190 - 320	265/40R22 106	52J; 5NA	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R22 106W	5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	5NA	
		190 - 320	295/35R22 108	11A; 27I	
		190 - 320	305/35R22 110	11A; 26P; 27I	
	41 - 41	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 244; 247; 24J; 27I	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
275/35R22 104			11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27I		
150 - 225		285/30R22 101W	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 5KK		
150 - 300		285/30R22 101Y	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 5KK		
150 - 300		295/30R22 103	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 27H		
41 - 41	190 - 270	285/40R22 110	11A; 241; 246; 26N; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P	
40 - 40	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 242; 244; 245; 247; 27I	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729	
		275/35R22 104	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27I		
		285/30R22 101W	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 5KK		
		285/30R22 101Y	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 5KK		
		295/30R22 103	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 27H		
40 - 39	190 - 270	285/40R22 110	11A; 24C; 26N; 26P; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 22 ET 56	39 - 39	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 242; 244; 245; 247; 271	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R22 104	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27B	
		150 - 225	285/30R22 101W	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 5KK	
		150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 5KK	
		150 - 300	295/30R22 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	
39 - 39	190 - 320	190 - 320	265/40R22 106	52J; 5NA	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R22 106W	5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	11A; 271; 5NA	
		190 - 320	295/35R22 108	11A; 271	
		190 - 320	305/35R22 110	11A; 26P; 271	
38 - 38	150 - 300	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 242; 244; 245; 247; 271	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R22 104	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27B	
		150 - 225	285/30R22 101W	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 27H; 5KK	
		150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 27H; 5KK	
		150 - 300	295/30R22 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	
38 - 37	190 - 320	190 - 320	265/40R22 106	52J; 5NA	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R22 106W	5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	11A; 271; 5NA	
		190 - 320	295/35R22 108	11A; 26P; 271	
		190 - 320	305/35R22 110	11A; 26P; 27B	
38 - 36	190 - 270	190 - 270	285/40R22 110	11A; 24C; 26B; 26N; 575; 57E	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76A; 97P
37 - 37	150 - 300	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 271	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R22 104	11A; 24C; 24D; 26P; 27B	
		150 - 225	285/30R22 101W	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 27H; 5KK	
		150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 27H; 5KK	
		150 - 300	295/30R22 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 22 ET 56	36 - 36	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 242; 244; 245; 247; 26P; 27I	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R22 104	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 27H	
		150 - 225	285/30R22 101W	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H; 5KK	
		150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H; 5KK	
		150 - 300	295/30R22 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	
36 - 36	36 - 36	190 - 320	265/40R22 106	52J; 5NA	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R22 106W	5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	11A; 27I; 5NA	
		190 - 320	295/35R22 108	11A; 26P; 27I	
		190 - 320	305/35R22 110	11A; 246; 26P; 27B	
35 - 35	35 - 35	150 - 300	265/35R22 102W	11A; 244; 247; 24C; 26P; 27I	GLE SUV; M-Klasse; nicht GLE Coupé; nicht GL-Klasse; nicht GLS; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729
		150 - 300	275/35R22 104	11A; 24C; 24D; 26P; 27B; 27H	
		150 - 225	285/30R22 101W	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H; 5KK	
		150 - 300	285/30R22 101Y	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H; 5KK	
		150 - 300	295/30R22 103	11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H	
35 - 35	35 - 35	190 - 320	265/40R22 106	52J; 5NA	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R22 106W	5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	11A; 27I; 5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	11A; 26P; 27I; 5NA	
		190 - 320	295/35R22 108	11A; 26P; 27I	
		190 - 320	305/35R22 110	11A; 246; 26P; 27B	
34 - 34	34 - 34	190 - 320	265/40R22 106	52J; 5NA	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R22 106W	5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	11A; 27I; 5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	11A; 26P; 27I; 5NA	
		190 - 320	295/35R22 108	11A; 26P; 27B	
		190 - 320	305/35R22 110	11A; 246; 248; 26B; 27B	
33 - 33	33 - 33	190 - 320	265/40R22 106	52J; 5NA	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R22 106W	5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	11A; 27I; 5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	11A; 26P; 27I; 5NA	
		190 - 320	295/35R22 108	11A; 246; 26P; 27B	
		190 - 320	305/35R22 110	11A; 246; 248; 26B; 27B	
32 - 32	32 - 32	190 - 320	265/40R22 106	11A; 27I; 52J; 5NA	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R22 106W	11A; 27I; 5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	11A; 27I; 5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	11A; 26P; 27I; 5NA	
		190 - 320	295/35R22 108	11A; 246; 26P; 27B	
		190 - 320	305/35R22 110	11A; 246; 248; 26B; 27B	

Rad-Größe	ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
10 x 22 ET 56	31 - 31	190 - 320	265/40R22 106	11A; 27I; 52J; 5NA	GL-Klasse; GLS; nicht GLE; nicht M-Klasse; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573
		190 - 190	265/40R22 106W	11A; 27I; 5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	11A; 26P; 27I; 5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	11A; 26P; 27B; 5NA	
		190 - 320	295/35R22 108	11A; 246; 248; 26P; 27B	
		190 - 320	305/35R22 110	11A; 248; 24J; 26B; 27B	
	30 - 29	190 - 320	265/40R22 106	11A; 27I; 52J; 5NA	
		190 - 190	265/40R22 106W	11A; 27I; 5NA	
		190 - 320	275/35R22 104Y	11A; 26P; 27I; 5MA	
		190 - 320	285/35R22 106W	11A; 246; 26P; 27B; 5NA	
		190 - 320	295/35R22 108	11A; 246; 248; 26B; 27B	
		190 - 320	305/35R22 110	11A; 248; 24J; 26B; 27B	
11 x 22 ET 40	40 - 38	190 - 270	325/35R22 110Y	575; 57F	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 97P
		190 - 270	325/35R22 110Y	11A; 27H; 575; 57F	
	37 - 33	190 - 270	325/35R22 110Y	11A; 27H; 575; 57F	
		190 - 270	325/35R22 110Y	11A; 24M; 27H; 575; 57F	
	29 - 23	190 - 270	325/35R22 110Y	11A; 24M; 27F; 575; 57F	
		190 - 270	325/35R22 110Y	11A; 24D; 27F; 575; 57F	
11 1/2 x 22 ET 42	40 - 40	190 - 270	325/35R22 110Y	575; 57F	GLE Coupé; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AA; 76B; 97P
		190 - 270	325/35R22 110Y	11A; 27H; 575; 57F	
	39 - 35	190 - 270	325/35R22 110Y	11A; 27H; 575; 57F	
		190 - 270	325/35R22 110Y	11A; 24M; 27H; 575; 57F	
	31 - 25	190 - 270	325/35R22 110Y	11A; 24M; 27F; 575; 57F	
		190 - 270	325/35R22 110Y	11A; 24D; 27F; 575; 57F	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vorallem in Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 575) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- 576) Es sind Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 5KK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1650kg.

-
- 5MA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1800kg.
- 5NA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1900kg.
- 6AA) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind, oder diese der Serienkombination entsprechen. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 765) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 768) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 21-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 769) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen. die serienmäßig mit mindestens 22-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76A) Die Verwendung dieser Räder ist nur an der Vorderachse zulässig und nur in Verbindung mit den genannten Rädern für die Hinterachse.
- 76B) Die Verwendung dieser Räder ist nur an der Hinterachse zulässig und nur in Verbindung mit den genannten Rädern für die Vorderachse.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 97P) Die Verwendung von Sonderrädern – zugelassen für diesen Fahrzeugtyp - ist zulässig, wobei die Maulweiten/- und Einpresstiefendifferenz des Sonderrades der Vorderachse zur Hinterachse gleich jener der Serie sein muss.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
Geignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

- 1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



- 2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the pressure off the wheel.

- 3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



- 4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

- 5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



- 6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



- 7 Radanschlußfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



Clean the hub face and flange.

- 8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



- 9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. 

Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



- 10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



- 11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.

Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers' specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparstellers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.



It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.

13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt. Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten:

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14

Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.



Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.



12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenreparstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers' specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmuttern der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice




Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4D



SYSTEM 4

