

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 18-TAHG-0007 E2/HGE

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Spurbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX; 12XXX; 13XXX

des Herstellers : **SCC Fahrzeugtechnik GmbH**
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd

Verwendungsbereich : BMW AG; Typ G3X; G4X (X-Reihe)

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
T: +43 5 0454-0
F: +43 5 0454-8805
E: automotive@tuv.at
W: www.tuv.at

Business Area
TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Technik

Ansprechpartner:
DI (FH) Gerhard Heinrich
+43 (0) 664 60454 8899
gerhard.heinrich@tuv.at

TÜV ®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian
Rötzer

Sitz:
Deutschstraße 10
1230 Wien/Österreich

weitere Geschäftsstellen:
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479
3002479

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	BMW AG	
Handelsbezeichnung	X-Reihe	
Fahrzeugtyp	G3X	G4X
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e1*2007/46*1797*00 - ..	e1*2007/46*1881*00 - ..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)	

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2); 13XXX (System 4)
Ausführungen		
	System 2	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
	System 4.	: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Drahtgewindeein- satz (z.B. Helicoil) zur Radbefestigung mit und Ohne Zentrie- rung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitge- lieferte Radschrauben bzw. -mutter; Radbefestigung an der Distanzscheibe mittels Serienradschrauben.
	System 5	: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholter Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
	Art der Kennzeichnung	: Prägung
	Ort der Kennzeichnung	: Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10275	3	5	112/5	66,6	158	930
10423	4	5	112/5	66,6	158	930
10213	5	5	112/5	66,6	158	930
10434	6	5	112/5	66,6	158	930
10030	7	5	112/5	66,6	158	930
10395	8	5	112/5	66,6	158	930
10298	10	5	112/5	66,6	158	930
10161	13	5	112/5	66,6	158	930
10068	15	5	112/5	66,6	158	930
10438	16	5	112/5	66,6	158	930
10137	18	5	112/5	66,6	158	930
10139	20	5	112/5	66,6	158	930
12443	5	2	112/5	66,6	158	930
12417	5	2	112/5	66,6	158	930
12286	7	2	112/5	66,6	158	930
12543	8	2	112/5	66,6	158	930
12060	9	2	112/5	66,6	158	930
12168	10	2	112/5	66,6	158	930
12025	12	2	112/5	66,6	158	930
12061	13	2	112/5	66,6	158	930
12169	15	2	112/5	66,6	158	930
12372	16	2	112/5	66,6	158	930
12377	17	2	112/5	66,6	158	930
12521	18	2	112/5	66,6	158	930
12432	19	2	112/5	66,6	158	930
12170	20	2	112/5	66,6	158	930
12171	25	2	112/5	66,6	158	930
13573	20	4	112/5	66,6	158	930
13574	25	4	112/5	66,6	158	930
13575	30	4	112/5	66,6	158	930
13576	35	4	112/5	66,6	158	930
13577	40	4	112/5	66,6	158	930
13578	45	4	112/5	66,6	158	930
13579	50	4	112/5	66,6	158	930
13580	55	4	112/5	66,6	158	930
13581	60	4	112/5	66,6	158	930

Hinweis:

Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen mit Serienrädern im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente

: Radbefestigungsschrauben für System 2 und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen.

Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 4; (bzw. 13XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Schrauben verwendet werden (Achtung: Schraubenkopfhöhe bzw. Montagerichtung beachten), Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B						
Dicke Distanzscheibe [mm]	3-6	7-10	12-16	18-20	25	30
Radschraube M14x1,25 Kegelbund, Schaftlänge [mm] → siehe rechts (Art-Nr. M1415KE W; Festigkeitsklasse 10.9)	34	38	44	48	53	58
Hinweis: Schraubenlängen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.						

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von Schlagschrauben ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerkstieferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederwegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbauanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreisdurchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Spurverbreiterung Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.
- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpresstiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-/Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 vom 17.03.2009 inklusive 10-01159-CX-GBM-00 vom 02.12.2010 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 4 % der serienmäßigen Spurweite beträgt (zulässige Verbreiterung für Geländefahrzeuge mit Leiterrahmen).

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten-zahl
MA BB	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

BW	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten-zahl
BW-01	BMW AG / X-Reihe	G3X	e1*2007/46*1797*00 - ..	13
BW-02	BMW AG / X-Reihe	G3X	e1*2007/46*1881*00 - ..	19

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 10.05.2019

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH



Prüfingenieur



Dipl.-Ing.(FH)
Gerhard Heinrich

Grund des Nachtrags 02: Erweiterungen im Verwendungsbereich BW-02

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	BMW AG
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	G3X / X-Reihe
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2007/46*1797*00 - ...
Ausführung(en):	siehe Punkt III
Max. zul. Radlast:	Siehe Tabelle A im Teilegutachten

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
7 x 18	ET 22	--	--	--
7 1/2 x 19	ET 32	--	--	--
8 x 20	ET 27	--	--	--
9 1/2 x 20	ET 43	--	--	--
8 1/2 x 21	ET 30	--	--	--
9 1/2 x 21	ET 43	--	--	--

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18 ET 22	19 - 19	120 - 195	225/60R18 100	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	255/50R18 102	11A; 244; 245; 26B; 27B	
		120 - 195	255/55R18 105	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	18 - 18	120 - 195	225/60R18 100	11A; 248	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	17 - 17	120 - 195	225/60R18 100	11A; 248	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 244; 245; 26P; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18 ET 22	16 - 15	120 - 195	225/60R18 100	11A; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	14 - 14	120 - 195	225/60R18 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	13 - 13	120 - 195	225/60R18 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 244; 245; 26P; 27I	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 244; 245; 26P; 27I	
	12 - 11	120 - 195	225/60R18 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 244; 245; 26B; 27B	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	10 - 10	120 - 195	225/60R18 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	
9 - 9	120 - 195	225/60R18 100	11A; 244; 245; 26P; 27I		
8 - 7	120 - 195	225/60R18 100	11A; 244; 245; 26B; 27B		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 32	36 - 34	120 - 195	255/50R19 103		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/50R19 103		Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	33 - 33	120 - 195	255/50R19 103	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/50R19 103	11A; 248	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	32 - 32	120 - 195	245/50R19 101	12T	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 12A; 248	
	32 - 32	265 - 265	245/50R19 101	12T	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/50R19 103	11A; 12A; 248	
	31 - 30	120 - 195	245/50R19 101	122	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
	31 - 30	265 - 265	245/50R19 101		Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/50R19 103	11A; 248; 26P; 27I	
	29 - 29	120 - 195	245/50R19 101	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 248; 26P; 27I	
	29 - 29	265 - 265	245/50R19 101	11A; 248	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/50R19 103	11A; 248; 26P; 27I	
	28 - 28	120 - 195	235/50R19 99		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	245/50R19 101	11A; 248	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	28 - 28	265 - 265	245/50R19 101	11A; 248	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
265 - 265		255/50R19 103	11A; 245; 248; 26P; 27I		
27 - 26	120 - 195	235/50R19 99		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	245/50R19 101	11A; 248; 26P; 27I		
	120 - 195	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 32	27 - 25	265 - 265	245/50R19 101	11A; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	25 - 25	120 - 195	225/55R19 99		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	235/50R19 99	11A; 248	
		120 - 195	245/50R19 101	11A; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	24 - 24	120 - 195	225/55R19 99		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	235/50R19 99	11A; 248	
		120 - 195	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	24 - 24	265 - 265	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	23 - 23	120 - 195	225/55R19 99		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	235/50R19 99	11A; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	23 - 22	265 - 265	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/50R19 103	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	22 - 22	120 - 195	225/55R19 99	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	235/50R19 99	11A; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	21 - 21	120 - 195	225/55R19 99	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	235/50R19 99	11A; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	21 - 20	265 - 265	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	20 - 20	120 - 195	225/55R19 99	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	235/50R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	19 - 18	120 - 195	225/55R19 99	11A; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
120 - 195		235/50R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I		
120 - 195		245/50R19 101	11A; 244; 245; 26B; 27B		
19 - 18	265 - 265	245/50R19 101	11A; 244; 245; 26B; 27B	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
17 - 16	120 - 195	225/55R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	235/50R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I		
15 - 14	120 - 195	225/55R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	235/50R19 99	11A; 244; 245; 26B; 27B		
13 - 13	120 - 195	225/55R19 99	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
12 - 12	120 - 195	225/55R19 99	11A; 244; 245; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
11 - 10	120 - 195	225/55R19 99	11A; 244; 245; 26B; 27B	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 27	30 - 29	120 - 195	245/45R20 99	12O	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A
		120 - 195	255/45R20 101	12A	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 27	30 - 29	265 - 265	245/45R20 99	6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/45R20 101		
	28 - 28	120 - 195	245/45R20 99		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248	
	28 - 26	265 - 265	245/45R20 99	6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 248	
	27 - 26	120 - 195	245/45R20 99		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248	
	25 - 25	120 - 195	245/45R20 99		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 26P; 27I	
	25 - 25	265 - 265	245/45R20 99	6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 248; 26P; 27I	
	24 - 24	120 - 195	235/45R20 100		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	245/45R20 99	11A; 248	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 26P; 27I	
	24 - 24	265 - 265	245/45R20 99	11A; 248; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 248; 26P; 27I	
	23 - 23	120 - 195	235/45R20 100		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	245/45R20 99	11A; 248	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	23 - 23	265 - 265	245/45R20 99	11A; 248; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	22 - 22	120 - 195	235/45R20 100		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	245/45R20 99	11A; 248; 26P; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	22 - 20	265 - 265	245/45R20 99	11A; 248; 26P; 27I; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	21 - 20	120 - 195	235/45R20 100	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
120 - 195		245/45R20 99	11A; 248; 26P; 27I		
120 - 195		255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
19 - 19	120 - 195	235/45R20 100	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26P; 27I		
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
19 - 19	265 - 265	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26P; 27I; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
18 - 18	120 - 195	235/45R20 100	11A; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26P; 27I		
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 244; 245; 26P; 27I		
18 - 18	265 - 265	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26P; 27I; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	255/45R20 101	11A; 244; 245; 26P; 27I		
17 - 17	120 - 195	235/45R20 100	11A; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26P; 27I		
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 244; 245; 26B; 27B		
17 - 17	265 - 265	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26P; 27I; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	255/45R20 101	11A; 244; 245; 26B; 27B		
16 - 15	120 - 195	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 27	16 - 15	265 - 265	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26P; 27I; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	14 - 13	120 - 195	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	245/45R20 99	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	14 - 13	265 - 265	245/45R20 99	11A; 244; 245; 26B; 27B; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
12 - 12	120 - 195	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
11 - 11	120 - 195	235/45R20 100	11A; 244; 245; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
10 - 9	120 - 195	235/45R20 100	11A; 244; 245; 26B; 27B	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
9 1/2 x 20 ET 43	40 - 39	120 - 195	255/40R20 101	57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	255/45R20 101	57F	
		120 - 195	265/40R20 100	57F	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 248; 27I; 57F; 58C	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 248; 27I; 57F; 6AP	
	40 - 39	265 - 265	255/40R20 101	57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		265 - 265	255/45R20 101	57F	
		265 - 265	265/40R20 100	57F	
		265 - 265	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
		265 - 265	285/35R20 100	11A; 248; 27I; 57F; 58C	
		265 - 265	285/40R20 104	11A; 248; 27I; 57F; 6AP	
	38 - 37	120 - 195	255/40R20 101	57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	255/45R20 101	57F	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 248; 57F	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 248; 27I; 57F; 58C	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 248; 27I; 57F; 6AP	
	38 - 37	265 - 265	255/40R20 101	57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		265 - 265	255/45R20 101	57F	
		265 - 265	265/40R20 100	11A; 248; 57F	
		265 - 265	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
		265 - 265	285/35R20 100	11A; 248; 27I; 57F; 58C	
		265 - 265	285/40R20 104	11A; 248; 27I; 57F; 6AP	
36 - 36	120 - 195	255/40R20 101	57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	120 - 195	255/45R20 101	57F		
	120 - 195	265/40R20 100	11A; 248; 27I; 57F		
	120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO		
	120 - 195	285/35R20 100	11A; 248; 27B; 57F; 58C		
	120 - 195	285/40R20 104	11A; 248; 27B; 57F; 6AP		
36 - 36	265 - 265	255/40R20 101	57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	265 - 265	255/45R20 101	57F		
	265 - 265	265/40R20 100	11A; 248; 27I; 57F		
	265 - 265	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO		
	265 - 265	285/35R20 100	11A; 248; 27B; 57F; 58C		
	265 - 265	285/40R20 104	11A; 248; 27B; 57F; 6AP		
35 - 34	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 248		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20 ET 43	35 - 35	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 57F	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 248; 27I; 57F	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 244; 27B; 57F; 58C	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 244; 27B; 57F; 6AP	
	35 - 34	265 - 265	255/40R20 101	11A; 248; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 248	
	35 - 35	265 - 265	255/40R20 101	11A; 248; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 248; 57F	
		265 - 265	265/40R20 100	11A; 248; 27I; 57F	
		265 - 265	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
		265 - 265	285/35R20 100	11A; 244; 27B; 57F; 58C	
		265 - 265	285/40R20 104	11A; 244; 27B; 57F; 6AP	
	34 - 34	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 57F	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 248; 27I; 57F	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
	34 - 34	265 - 265	255/40R20 101	11A; 248; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 248; 57F	
		265 - 265	265/40R20 100	11A; 248; 27I; 57F	
		265 - 265	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
	33 - 33	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 26P; 27I	
	33 - 33	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 27I; 57F	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 248; 27I; 57F	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
	33 - 33	265 - 265	255/40R20 101	11A; 248; 26P; 27I; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 248; 26P; 27I	
33 - 33	265 - 265	255/40R20 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	265 - 265	255/45R20 101	11A; 248; 27I; 57F		
	265 - 265	265/40R20 100	11A; 248; 27I; 57F		
	265 - 265	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO		
32 - 31	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 26P; 27I		
	120 - 195	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26P; 27I		
32 - 31	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 27I; 57F		
	120 - 195	265/40R20 100	11A; 248; 27I; 57F		
	120 - 195	275/40R20 102	11A; 244; 27B; 57F; 6AO		
32 - 31	265 - 265	255/40R20 101	11A; 248; 26P; 27I; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	255/45R20 101	11A; 248; 26P; 27I		
	265 - 265	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26P; 27I		
32 - 31	265 - 265	255/40R20 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	265 - 265	255/45R20 101	11A; 248; 27I; 57F		
	265 - 265	265/40R20 100	11A; 248; 27I; 57F		
	265 - 265	275/40R20 102	11A; 244; 27B; 57F; 6AO		
30 - 29	120 - 195	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
	120 - 195	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20 ET 43	30 - 29	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248; 271; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 271; 57F	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 248; 271; 57F	
	30 - 29	265 - 265	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26P; 271; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 271	
		265 - 265	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26P; 271	
	30 - 29	265 - 265	255/40R20 101	11A; 248; 271; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 248; 271; 57F	
		265 - 265	265/40R20 100	11A; 248; 271; 57F	
	28 - 28	120 - 195	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26P; 271	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 271	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	28 - 27	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248; 271; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 271; 57F	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 244; 27B; 57F	
	28 - 28	265 - 265	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26P; 271; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 271	
		265 - 265	265/40R20 100	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	28 - 27	265 - 265	255/40R20 101	11A; 248; 271; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 248; 271; 57F	
		265 - 265	265/40R20 100	11A; 244; 27B; 57F	
	27 - 26	120 - 195	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26P; 271	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 271	
	27 - 26	265 - 265	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26P; 271; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26P; 271	
	26 - 26	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248; 271; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 271; 57F	
26 - 26	265 - 265	255/40R20 101	11A; 248; 271; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	265 - 265	255/45R20 101	11A; 248; 271; 57F		
25 - 24	120 - 195	255/40R20 101	11A; 244; 245; 26B; 27B	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 244; 245; 26B; 27B		
25 - 24	120 - 195	255/40R20 101	11A; 244; 27B; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 244; 27B; 57F		
25 - 24	265 - 265	255/40R20 101	11A; 244; 245; 26B; 27B; 6AO	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	255/45R20 101	11A; 244; 245; 26B; 27B		
25 - 24	265 - 265	255/40R20 101	11A; 244; 27B; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	265 - 265	255/45R20 101	11A; 244; 27B; 57F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 21 ET 30	34 - 31	120 - 195	255/40R21 102		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	YBQ	
					Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 21 ET 30	30 - 29	120 - 195	245/40R21 100		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 248	
	30 - 29	265 - 265	245/40R21 100	YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	11A; 248; YBQ	
	28 - 28	120 - 195	245/40R21 100		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 248; 26P; 27I	
	28 - 28	265 - 265	245/40R21 100	YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	11A; 248; 26P; 27I; YBQ	
	27 - 26	120 - 195	245/40R21 100	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 248; 26P; 27I	
	27 - 26	265 - 265	245/40R21 100	11A; 248; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	11A; 248; 26P; 27I; YBQ	
	25 - 25	120 - 195	245/40R21 100	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	25 - 25	265 - 265	245/40R21 100	11A; 248; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 27I; YBQ	
	24 - 23	120 - 195	245/40R21 100	11A; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	24 - 23	265 - 265	245/40R21 100	11A; 248; 26P; 27I; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 27I; YBQ	
	22 - 21	120 - 195	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 27I	
	22 - 21	265 - 265	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 27I; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 27I; YBQ	
20 - 19	120 - 195	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	255/40R21 102	11A; 244; 245; 26B; 27B		
20 - 19	265 - 265	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 27I; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	255/40R21 102	11A; 244; 245; 26B; 27B; YBQ		
18 - 18	120 - 195	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
18 - 18	265 - 265	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 27I; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
17 - 17	120 - 195	245/40R21 100	11A; 244; 245; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
17 - 17	265 - 265	245/40R21 100	11A; 244; 245; 26P; 27I; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
16 - 15	120 - 195	245/40R21 100	11A; 244; 245; 26B; 27B	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
16 - 15	265 - 265	245/40R21 100	11A; 244; 245; 26B; 27B; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
9 1/2 x 21 ET 43	40 - 39	120 - 195	265/35R21 101	57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; YBP	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F; YBQ	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 21 ET 43	40 - 39	265 - 265	265/35R21 101	57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		265 - 265	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; YBP	
		265 - 265	285/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F; YBQ	
	38 - 36	120 - 195	245/40R21 100		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 37	120 - 195	265/35R21 101	11A; 248; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; YBP	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F; YBQ	
	38 - 36	265 - 265	245/40R21 100	YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	38 - 37	265 - 265	265/35R21 101	11A; 248; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		265 - 265	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; YBP	
		265 - 265	285/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F; YBQ	
	36 - 36	120 - 195	265/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; YBP	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 248; 27B; 57F; YBQ	
	36 - 36	265 - 265	265/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		265 - 265	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; YBP	
		265 - 265	285/35R21 101	11A; 248; 27B; 57F; YBQ	
	35 - 34	120 - 195	245/40R21 100		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 248	
	35 - 35	120 - 195	265/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; YBP	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 244; 27B; 57F; YBQ	
	35 - 34	265 - 265	245/40R21 100	YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	11A; 248; YBQ	
	35 - 35	265 - 265	265/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		265 - 265	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; YBP	
		265 - 265	285/35R21 101	11A; 244; 27B; 57F; YBQ	
	34 - 33	120 - 195	265/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
120 - 195		275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; YBP		
34 - 33	265 - 265	265/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	265 - 265	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; YBP		
33 - 33	120 - 195	245/40R21 100		Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	255/40R21 102	11A; 248; 26P; 27I		
33 - 33	265 - 265	245/40R21 100	YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	255/40R21 102	11A; 248; 26P; 27I; YBQ		
32 - 31	120 - 195	245/40R21 100	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	255/40R21 102	11A; 248; 26P; 27I		
	120 - 195	265/35R21 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
32 - 31	120 - 195	265/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	120 - 195	275/35R21 99	11A; 244; 27B; 57F; YBP		
32 - 31	265 - 265	245/40R21 100	11A; 248; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	255/40R21 102	11A; 248; 26P; 27I; YBQ		
	265 - 265	265/35R21 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		
32 - 31	265 - 265	265/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B	
	265 - 265	275/35R21 99	11A; 244; 27B; 57F; YBP		
30 - 30	120 - 195	245/40R21 100	11A; 248	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 27I		
	120 - 195	265/35R21 101	11A; 245; 248; 26P; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 21 ET 43	30 - 29	120 - 195	265/35R21 101	11A; 248; 271; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	30 - 30	265 - 265	245/40R21 100	11A; 248; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 271; YBQ	
		265 - 265	265/35R21 101	11A; 245; 248; 26P; 271	
	30 - 29	265 - 265	265/35R21 101	11A; 248; 271; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	29 - 29	120 - 195	245/40R21 100	11A; 248; 26P; 271	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 271	
		120 - 195	265/35R21 101	11A; 245; 248; 26P; 271	
	29 - 29	265 - 265	245/40R21 100	11A; 248; 26P; 271; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 271; YBQ	
		265 - 265	265/35R21 101	11A; 245; 248; 26P; 271	
	28 - 28	120 - 195	245/40R21 100	11A; 248; 26P; 271	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 271	
		120 - 195	265/35R21 101	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	28 - 27	120 - 195	265/35R21 101	11A; 244; 27B; 57F	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	28 - 28	265 - 265	245/40R21 100	11A; 248; 26P; 271; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 271; YBQ	
		265 - 265	265/35R21 101	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	28 - 27	265 - 265	265/35R21 101	11A; 244; 27B; 57F	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
	27 - 27	120 - 195	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 271	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 271	
		120 - 195	265/35R21 101	11A; 244; 245; 26B; 27B	
	27 - 27	265 - 265	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 271; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		265 - 265	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 271; YBQ	
265 - 265		265/35R21 101	11A; 244; 245; 26B; 27B		
26 - 26	120 - 195	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 271	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 271		
26 - 26	265 - 265	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 271; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	255/40R21 102	11A; 245; 248; 26P; 271; YBQ		
25 - 24	120 - 195	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 271	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	120 - 195	255/40R21 102	11A; 244; 245; 26B; 27B		
25 - 24	265 - 265	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 271; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
	265 - 265	255/40R21 102	11A; 244; 245; 26B; 27B; YBQ		
23 - 23	120 - 195	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 271	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 21 ET 43	23 - 23	265 - 265	245/40R21 100	11A; 245; 248; 26P; 27I; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	22 - 22	120 - 195	245/40R21 100	11A; 244; 245; 26P; 27I	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	22 - 22	265 - 265	245/40R21 100	11A; 244; 245; 26P; 27I; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	21 - 20	120 - 195	245/40R21 100	11A; 244; 245; 26B; 27B	Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
	21 - 20	265 - 265	245/40R21 100	11A; 244; 245; 26B; 27B; YBP	Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 122) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschließlich Kettenschloss) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	BMW AG
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung:	G4X / X-Reihe
ABE / EG-BE Nummer:	e1*2007/46*1881*00 - ...
Ausführung(en):	siehe Punkt III
Max. zul. Radlast:	Siehe Tabelle A im Teilegutachten

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
7 x 18	ET 22	--	--	--
7 1/2 x 19	ET 32	--	--	--
8 x 20	ET 27	--	--	--
9 1/2 x 20	ET 43	--	--	--
8 1/2 x 21	ET 30	--	--	--
9 1/2 x 21	ET 43	--	--	--

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET[mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 x 18 ET 22	20 - 19	120 - 195	225/60R18 100	12I	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 12A; 26P		
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 12A; 26P		
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 12A; 26N; 26P		
		120 - 195	255/50R18 102	11A; 12A; 245; 26B; 26N		
		120 - 195	255/55R18 105	11A; 12A; 245; 26B; 26N		
	18 - 17	18 - 17	120 - 195	225/60R18 100		12I
			120 - 195	235/55R18 100		11A; 12A; 26P
			120 - 195	235/60R18 103		11A; 12A; 26P
			120 - 195	245/55R18 103		11A; 12A; 26N; 26P
			120 - 195	255/50R18 102		11A; 12A; 245; 248; 26B; 26N; 27I
			120 - 195	255/55R18 105		11A; 12A; 245; 248; 26B; 26N; 27I

Rad-Größe	Gesamt ET[mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18 ET 22	16 - 16	120 - 195	225/60R18 100	12I	10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 12A; 26P	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 12A; 26P	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 12A; 245; 26N; 26P	
		120 - 195	255/50R18 102	11A; 12A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	255/55R18 105	11A; 12A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	15 - 15	120 - 195	225/60R18 100	11A; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 26N; 26P	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 26N; 26P	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 195	255/50R18 102	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/55R18 105	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	14 - 13	120 - 195	225/60R18 100	11A; 26P	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 26N; 26P	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 26N; 26P	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	255/50R18 102	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/55R18 105	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	12 - 12	120 - 195	225/60R18 100	11A; 26P	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 26N; 26P	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 26N; 26P	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	255/50R18 102	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/55R18 105	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	11 - 11	120 - 195	225/60R18 100	11A; 26N; 26P	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/50R18 102	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/55R18 105	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
10 - 10	120 - 195	225/60R18 100	11A; 26N; 26P		
	120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
	120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
	120 - 195	245/55R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
	120 - 195	255/50R18 102	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B		
	120 - 195	255/55R18 105	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B		
9 - 9	120 - 195	225/60R18 100	11A; 26N; 26P		
	120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
	120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
	120 - 195	245/55R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
	120 - 195	255/50R18 102	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B		
	120 - 195	255/55R18 105	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B		

Rad-Größe	Gesamt ET[mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 18 ET 22	8 - 8	120 - 195	225/60R18 100	11A; 245; 26N; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/50R18 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	255/55R18 105	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
	7 - 7	120 - 195	225/60R18 100	11A; 245; 248; 26B; 26N	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/50R18 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	255/55R18 105	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
	6 - 6	120 - 195	225/60R18 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B	
		120 - 195	255/50R18 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	255/55R18 105	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
	5 - 5	120 - 195	225/60R18 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	235/55R18 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	235/60R18 103	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	245/55R18 103	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B	
		120 - 195	255/50R18 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	255/55R18 105	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein	
7 1/2 x 19 ET 32	30 - 27	120 - 195	245/50R19 101	124	10B; 11B; 11G; 11H; 51A	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 12A; 26P		
	30 - 27	240 - 260	245/50R19 101	124		
		240 - 260	255/50R19 103	11A; 12A; 26P		
	26 - 23	120 - 195	245/50R19 101	11A; 26P		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 26N; 26P		
	26 - 23	240 - 260	245/50R19 101	11A; 26P		
		240 - 260	255/50R19 103	11A; 26N; 26P		
	22 - 22	120 - 195	245/50R19 101	11A; 26N; 26P		
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 245; 26B; 26N		
	22 - 22	240 - 260	245/50R19 101	11A; 26N; 26P		
		240 - 260	255/50R19 103	11A; 245; 26B; 26N		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 32	21 - 19	120 - 195	245/50R19 101	11A; 26N; 26P	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	21 - 19	240 - 260	245/50R19 101	11A; 26N; 26P	
		240 - 260	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	18 - 18	120 - 195	245/50R19 101	11A; 245; 26B; 26N	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	18 - 18	240 - 260	245/50R19 101	11A; 245; 26B; 26N	
		240 - 260	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	17 - 15	120 - 195	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	17 - 15	240 - 260	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		240 - 260	255/50R19 103	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	14 - 14	120 - 195	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
	14 - 14	240 - 260	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	255/50R19 103	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
	13 - 13	120 - 195	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	13 - 13	240 - 260	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	255/50R19 103	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	12 - 12	120 - 195	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B	
	12 - 12	240 - 260	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	255/50R19 103	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B	
	11 - 11	120 - 195	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
	11 - 11	240 - 260	245/50R19 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	255/50R19 103	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
10 - 10	120 - 195	245/50R19 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
	120 - 195	255/50R19 103	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
10 - 10	240 - 260	245/50R19 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
	240 - 260	255/50R19 103	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
9 - 9	120 - 195	245/50R19 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B		
	120 - 195	255/50R19 103	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
9 - 9	240 - 260	245/50R19 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B		
	240 - 260	255/50R19 103	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
8 - 8	120 - 195	245/50R19 101	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B		
	120 - 195	255/50R19 103	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
8 - 8	240 - 260	245/50R19 101	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B		
	240 - 260	255/50R19 103	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 19 ET 32	7 - 5	120 - 195	245/50R19 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/50R19 103	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
	7 - 5	240 - 260	245/50R19 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	255/50R19 103	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 27	25 - 22	120 - 185	245/45R20 99	57E; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 26P; 57E; 6AP	
	25 - 22	120 - 195	235/45R20 100		
		120 - 185	245/45R20 99		
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 26P	
	25 - 22	240 - 260	235/45R20 100		
		240 - 260	245/45R20 99		
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 26P	
	24 - 22	240 - 260	245/45R20 99	57E; 6AO	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 26P; 57E; 6AP	
	21 - 21	120 - 185	245/45R20 99	11A; 26P; 57E; 6AO	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 26P; 57E; 6AP	
	21 - 21	120 - 195	235/45R20 100		
		120 - 185	245/45R20 99	11A; 26P	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 26P	
	21 - 21	240 - 260	235/45R20 100		
		240 - 260	245/45R20 99	11A; 26P	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 26P	
	21 - 21	240 - 260	245/45R20 99	11A; 26P; 57E; 6AO	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 26P; 57E; 6AP	
	20 - 18	120 - 185	245/45R20 99	11A; 26P; 57E; 6AO	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 26N; 26P; 57E; 6AP	
	20 - 18	120 - 195	235/45R20 100		
		120 - 185	245/45R20 99	11A; 26P	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 26N; 26P	
	20 - 18	240 - 260	235/45R20 100		
		240 - 260	245/45R20 99	11A; 26P	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 26N; 26P	
	20 - 18	240 - 260	245/45R20 99	11A; 26P; 57E; 6AO	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 26N; 26P; 57E; 6AP	
	17 - 17	120 - 185	245/45R20 99	11A; 26N; 26P; 57E; 6AO	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 26N; 26P; 57E; 6AP	
	17 - 17	120 - 195	235/45R20 100	11A; 26P	
		120 - 185	245/45R20 99	11A; 26N; 26P	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 26N; 26P	
	17 - 17	240 - 260	235/45R20 100	11A; 26P	
240 - 260		245/45R20 99	11A; 26N; 26P		
240 - 260		255/45R20 101	11A; 245; 26N; 26P		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 27	17 - 17	240 - 260	245/45R20 99	11A; 26N; 26P; 57E; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 26N; 26P; 57E; 6AP	
	16 - 14	120 - 185	245/45R20 99	11A; 26N; 26P; 57E; 6AO	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AP	
	16 - 16	120 - 195	235/45R20 100	11A; 26P	
		120 - 185	245/45R20 99	11A; 26N; 26P	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N	
	16 - 16	240 - 260	235/45R20 100	11A; 26P	
		240 - 260	245/45R20 99	11A; 26N; 26P	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N	
	16 - 14	240 - 260	245/45R20 99	11A; 26N; 26P; 57E; 6AO	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AP	
	15 - 14	120 - 195	235/45R20 100	11A; 26P	
		120 - 185	245/45R20 99	11A; 26N; 26P	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	15 - 14	240 - 260	235/45R20 100	11A; 26P	
		240 - 260	245/45R20 99	11A; 26N; 26P	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	13 - 13	120 - 185	245/45R20 99	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AO	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AP	
	13 - 13	120 - 195	235/45R20 100	11A; 26N; 26P	
		120 - 185	245/45R20 99	11A; 245; 26B; 26N	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	13 - 13	240 - 260	235/45R20 100	11A; 26N; 26P	
		240 - 260	245/45R20 99	11A; 245; 26B; 26N	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
	13 - 13	240 - 260	245/45R20 99	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AO	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AP	
	12 - 10	120 - 185	245/45R20 99	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AO	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AP	
	12 - 11	120 - 195	235/45R20 100	11A; 26N; 26P	
		120 - 185	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
	12 - 11	240 - 260	235/45R20 100	11A; 26N; 26P	
		240 - 260	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
12 - 10	240 - 260	245/45R20 99	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AO		
	240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AP		
10 - 10	120 - 195	235/45R20 100	11A; 245; 26N; 26P		
	120 - 185	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
10 - 10	240 - 260	235/45R20 100	11A; 245; 26N; 26P		
	240 - 260	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
	240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
9 - 8	120 - 185	245/45R20 99	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AO		
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 6AP		
9 - 9	120 - 195	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N		
	120 - 185	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 20 ET 27	9 - 9	240 - 260	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		240 - 260	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
	9 - 8	240 - 260	245/45R20 99	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AO	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 6AP	
	8 - 8	120 - 195	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 185	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
	8 - 8	240 - 260	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		240 - 260	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
	7 - 6	120 - 185	245/45R20 99	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AO	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AP	
	7 - 7	120 - 195	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 185	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B	
	7 - 7	240 - 260	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		240 - 260	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B	
	7 - 6	240 - 260	245/45R20 99	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AO	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AP	
	6 - 6	120 - 195	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 185	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B	
	6 - 6	240 - 260	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		240 - 260	245/45R20 99	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B	
	5 - 5	120 - 185	245/45R20 99	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 6AO	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AP	
	5 - 5	120 - 195	235/45R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
120 - 185		245/45R20 99	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
120 - 195		255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
240 - 260		235/45R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
5 - 5	240 - 260	245/45R20 99	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
	240 - 260	255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
	240 - 260	245/45R20 99	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 6AO		
5 - 5	240 - 260	255/45R20 101	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AP		
	240 - 260	255/45R20 101	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AP		
9 1/2 x 20 ET 43	43 - 35	120 - 195	275/40R20 102	57F; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	285/35R20 100	57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	57F; 6AP	
	43 - 35	240 - 260	275/40R20 102	57F; 6AO	
		240 - 260	285/35R20 100	57F; 99K	
		240 - 260	285/40R20 104	57F; 6AP	
	34 - 34	120 - 195	275/40R20 102	57F; 6AO	
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 27I; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; 6AP	
	34 - 34	240 - 260	275/40R20 102	57F; 6AO	
		240 - 260	285/35R20 100	11A; 27I; 57F; 99K	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 27I; 57F; 6AP	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20 ET 43	33 - 31	120 - 195	275/40R20 102	57F; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 248; 27I; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 248; 27I; 57F; 6AP	
	33 - 31	240 - 260	275/40R20 102	57F; 6AO	
		240 - 260	285/35R20 100	11A; 248; 27I; 57F; 99K	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 248; 27I; 57F; 6AP	
	30 - 27	120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 248; 27I; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 248; 27I; 57F; 6AP	
	30 - 29	120 - 195	255/40R20 101	11A; 26P	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 26P	
	30 - 29	240 - 260	255/40R20 101	11A; 26P	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 26P	
	30 - 27	240 - 260	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
		240 - 260	285/35R20 100	11A; 248; 27I; 57F; 99K	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 248; 27I; 57F; 6AP	
	28 - 28	120 - 195	255/40R20 101	11A; 26N; 26P	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 26N; 26P	
	28 - 28	240 - 260	255/40R20 101	11A; 26N; 26P	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 26N; 26P	
	27 - 27	120 - 195	255/40R20 101	11A; 26N; 26P	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 26N; 26P	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 245; 26B; 26N	
	27 - 27	240 - 260	255/40R20 101	11A; 26N; 26P	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 26N; 26P	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 245; 26B; 26N	
	26 - 25	120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 248; 27B; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 248; 27B; 57F; 6AP	
	26 - 25	120 - 195	255/40R20 101	11A; 26N; 26P	
120 - 195		255/45R20 101	11A; 26N; 26P		
120 - 195		265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
26 - 25	240 - 260	255/40R20 101	11A; 26N; 26P		
	240 - 260	255/45R20 101	11A; 26N; 26P		
	240 - 260	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
26 - 25	240 - 260	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO		
	240 - 260	285/35R20 100	11A; 248; 27B; 57F; 99K		
	240 - 260	285/40R20 104	11A; 248; 27B; 57F; 6AP		
24 - 24	120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO		
	120 - 195	285/35R20 100	11A; 248; 27B; 27H; 57F; 99K		
	120 - 195	285/40R20 104	11A; 248; 27B; 27H; 57F; 6AP		
24 - 24	120 - 195	255/40R20 101	11A; 245; 26B; 26N		
	120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 26B; 26N		
	120 - 195	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
24 - 24	240 - 260	255/40R20 101	11A; 245; 26B; 26N		
	240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 26B; 26N		
	240 - 260	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I		
24 - 24	240 - 260	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO		
	240 - 260	285/35R20 100	11A; 248; 27B; 27H; 57F; 99K		
	240 - 260	285/40R20 104	11A; 248; 27B; 27H; 57F; 6AP		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20 ET 43	23 - 23	120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AP	
	23 - 23	120 - 195	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
	23 - 23	240 - 260	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
	23 - 23	240 - 260	275/40R20 102	11A; 248; 27I; 57F; 6AO	
		240 - 260	285/35R20 100	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 99K	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AP	
	22 - 21	120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 27B; 57F; 6AO	
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AP	
	22 - 22	120 - 195	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	22 - 22	240 - 260	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B	
	22 - 21	240 - 260	275/40R20 102	11A; 248; 27B; 57F; 6AO	
		240 - 260	285/35R20 100	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 99K	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AP	
	21 - 21	120 - 195	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B	
	21 - 21	240 - 260	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27I	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B	
	20 - 20	120 - 195	275/40R20 102	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AO	
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AP	
	20 - 20	120 - 195	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
120 - 195		275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
20 - 20	240 - 260	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
	240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
	240 - 260	265/40R20 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
	240 - 260	275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
20 - 20	240 - 260	275/40R20 102	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AO		
	240 - 260	285/35R20 100	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 99K		
	240 - 260	285/40R20 104	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AP		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20 ET 43	19 - 17	120 - 195	275/40R20 102	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 6AP	
	19 - 19	120 - 195	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
	19 - 19	240 - 260	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
	19 - 17	240 - 260	275/40R20 102	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AO	
		240 - 260	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 99K	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 6AP	
	18 - 18	120 - 195	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
	18 - 18	240 - 260	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
	17 - 17	120 - 195	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I	
120 - 195		265/40R20 100	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B		
120 - 195		275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
120 - 195		285/40R20 104	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H		
17 - 17	240 - 260	255/40R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
	240 - 260	255/45R20 101	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27I		
	240 - 260	265/40R20 100	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B		
	240 - 260	275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
	240 - 260	285/40R20 104	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20 ET 43	16 - 13	120 - 195	275/40R20 102	11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AP	
	16 - 16	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		16 - 16	240 - 260	255/40R20 101	
	240 - 260	255/45R20 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27I		
	240 - 260	265/40R20 100	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
	240 - 260	275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H		
	240 - 260	285/40R20 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
	16 - 13	240 - 260	275/40R20 102	11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 6AO	
		240 - 260	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 99K	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AP	
	15 - 15	120 - 195	255/40R20 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	15 - 15	240 - 260	255/40R20 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 248; 24J; 26B; 26J; 27B	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	14 - 14	120 - 195	255/40R20 101	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B	
120 - 195		265/40R20 100	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H		
120 - 195		275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H		
120 - 195		285/40R20 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20 ET 43	14 - 14	240 - 260	255/40R20 101	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 241; 246; 248; 26B; 26J; 27B	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	13 - 13	120 - 195	255/40R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	13 - 13	240 - 260	255/40R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	12 - 10	120 - 195	275/40R20 102	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AO	
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AP	
	12 - 10	120 - 195	255/40R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	12 - 10	240 - 260	255/40R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27B; 27H	
240 - 260		265/40R20 100	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H		
240 - 260		275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		
240 - 260		285/40R20 104	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F		

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20 ET 43	12 - 10	240 - 260	275/40R20 102	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AO	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		240 - 260	285/35R20 100	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 99K	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AP	
	9 - 7	120 - 195	275/40R20 102	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AO	
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AP	
	9 - 9	120 - 195	255/40R20 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	9 - 9	240 - 260	255/40R20 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	9 - 7	240 - 260	275/40R20 102	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AO	
		240 - 260	285/35R20 100	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 99K	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AP	
	8 - 7	120 - 195	255/40R20 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	8 - 7	240 - 260	255/40R20 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	6 - 5	120 - 195	275/40R20 102	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AO	
		120 - 195	285/35R20 100	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 99K	
		120 - 195	285/40R20 104	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AP	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 20 ET 43	6 - 6	120 - 195	255/40R20 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	6 - 6	240 - 260	255/40R20 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27H	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	6 - 5	240 - 260	275/40R20 102	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AO	
		240 - 260	285/35R20 100	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 99K	
		240 - 260	285/40R20 104	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AP	
	5 - 5	120 - 195	255/40R20 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		120 - 195	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		120 - 195	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		120 - 195	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	
	5 - 5	240 - 260	255/40R20 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		240 - 260	255/45R20 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		240 - 260	265/40R20 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		240 - 260	275/40R20 102	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 21 ET 30	28 - 24	120 - 195	245/40R21 100	57E; 6AQ	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 26P; 57E; 6AR	
	28 - 24	240 - 260	245/40R21 100	57E; 6AQ	
		240 - 260	255/40R21 102	11A; 26P; 57E; 6AR	
	23 - 20	120 - 195	245/40R21 100	11A; 26P; 57E; 6AQ	
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 26N; 26P; 57E; 6AR	
	23 - 20	240 - 260	245/40R21 100	11A; 26P; 57E; 6AQ	
		240 - 260	255/40R21 102	11A; 26N; 26P; 57E; 6AR	
	19 - 17	120 - 195	245/40R21 100	11A; 26N; 26P; 57E; 6AQ	
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AR	
	19 - 17	240 - 260	245/40R21 100	11A; 26N; 26P; 57E; 6AQ	
		240 - 260	255/40R21 102	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AR	
	16 - 16	120 - 195	245/40R21 100	11A; 245; 26N; 26P; 57E; 6AQ	
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AR	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 21 ET 30	16 - 16	240 - 260	245/40R21 100	11A; 245; 26N; 26P; 57E; 6AQ	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76A
		240 - 260	255/40R21 102	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AR	
	15 - 12	120 - 195	245/40R21 100	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AQ	
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AR	
	15 - 12	240 - 260	245/40R21 100	11A; 245; 26B; 26N; 57E; 6AQ	
		240 - 260	255/40R21 102	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AR	
	11 - 10	120 - 195	245/40R21 100	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AQ	
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 6AR	
	11 - 10	240 - 260	245/40R21 100	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AQ	
		240 - 260	255/40R21 102	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 6AR	
	9 - 9	120 - 195	245/40R21 100	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AQ	
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AR	
	9 - 9	240 - 260	245/40R21 100	11A; 245; 26B; 26J; 57E; 6AQ	
		240 - 260	255/40R21 102	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AR	
	8 - 7	120 - 195	245/40R21 100	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 6AQ	
		120 - 195	255/40R21 102	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AR	
	8 - 7	240 - 260	245/40R21 100	11A; 24J; 26B; 26J; 57E; 6AQ	
		240 - 260	255/40R21 102	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AR	
6 - 5	120 - 195	245/40R21 100	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AQ		
	120 - 195	255/40R21 102	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AR		
6 - 5	240 - 260	245/40R21 100	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AQ		
	240 - 260	255/40R21 102	11A; 241; 246; 26B; 26J; 57E; 6AR		
9 1/2 x 21 ET 43	43 - 35	120 - 185	275/35R21 99	57F; 6AQ	
		120 - 195	285/35R21 101	57F; 6AR	
	43 - 35	240 - 260	275/35R21 99	57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	57F; 6AR	
	35 - 30	240 - 260	245/40R21 100		
	35 - 30	120 - 195	245/40R21 100		
	34 - 34	120 - 185	275/35R21 99	57F; 6AQ	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 27I; 57F; 6AR	
	34 - 34	240 - 260	275/35R21 99	57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	11A; 27I; 57F; 6AR	
	33 - 31	120 - 185	275/35R21 99	57F; 6AQ	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F; 6AR	
	33 - 31	240 - 260	275/35R21 99	57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F; 6AR	
	30 - 27	120 - 185	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; 6AQ	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F; 6AR	
	30 - 27	240 - 260	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	11A; 248; 27I; 57F; 6AR	
	26 - 25	120 - 185	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; 6AQ	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 248; 27B; 57F; 6AR	
	26 - 25	240 - 260	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	11A; 248; 27B; 57F; 6AR	
	24 - 24	120 - 185	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; 6AQ	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 248; 27B; 27H; 57F; 6AR	
	24 - 24	240 - 260	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	11A; 248; 27B; 27H; 57F; 6AR	
	23 - 23	120 - 185	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; 6AQ	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AR	
	23 - 23	240 - 260	275/35R21 99	11A; 248; 27I; 57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AR	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
9 1/2 x 21 ET 43	22 - 21	120 - 185	275/35R21 99	11A; 248; 27B; 57F; 6AQ	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76B
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AR	
	22 - 21	240 - 260	275/35R21 99	11A; 248; 27B; 57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AR	
	20 - 20	120 - 185	275/35R21 99	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AQ	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AR	
	20 - 20	240 - 260	275/35R21 99	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AR	
	19 - 17	120 - 185	275/35R21 99	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AQ	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 6AR	
	19 - 17	240 - 260	275/35R21 99	11A; 244; 27B; 27H; 57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 6AR	
	16 - 13	120 - 185	275/35R21 99	11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 6AQ	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AR	
	16 - 13	240 - 260	275/35R21 99	11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AR	
	12 - 10	120 - 185	275/35R21 99	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AQ	
		120 - 195	285/35R21 101	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AR	
	12 - 10	240 - 260	275/35R21 99	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AQ	
		240 - 260	285/35R21 101	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AR	
9 - 7	120 - 185	275/35R21 99	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AQ		
	120 - 195	285/35R21 101	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AR		
9 - 7	240 - 260	275/35R21 99	11A; 244; 247; 27B; 27F; 57F; 6AQ		
	240 - 260	285/35R21 101	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AR		
6 - 5	120 - 185	275/35R21 99	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AQ		
	120 - 195	285/35R21 101	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AR		
6 - 5	240 - 260	275/35R21 99	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AQ		
	240 - 260	285/35R21 101	11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 6AR		

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die

Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad-/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.

- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es

möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers


Diese Anleitung vor Beginn der Arbeiten lesen.
 Beachten Sie auch die Anleitung des Fahrzeug- und Felgenherstellers.
 Verwenden Sie keinen Schlagschraubdriver.
 Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radauflagefläche zulässig.
 Eine nicht ordnungsgemäße Montage von Distanzscheiben und Rädern kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
 Distanzscheiben und Befestigungselemente nur in einwandfreiem, unverändertem Zustand benutzen.
 Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
 Montage von geschultem Fachpersonal durchführen lassen.
 Nur auf geeignetem Montageplatz arbeiten.
 Geeignetes und einwandfreies Werkzeug verwenden.
Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im TÜV-Teilegutachten oder rufen Sie uns an.

*Read this instruction before you start working.
 Mind also the instructions of the manufacturer of the vehicle and rims.
 Don't use an impact wrench. Only mount steel wheels if the mounting surface is plane and in complete contact with the spacer. If you don't mount the wheel spacers and wheels properly, a massive material or personal damage can be caused. Only use wheel spacers and fixing elements which are in faultless and unchanged condition. During installation no person is allowed to stay in the car. The mounting should only be made by specialized staff. Only work on an adequate assembly location. Only use adequate and faultless tools. In the TÜV approval you can find more information about the verified wheel-tire combination for your vehicle or just give us a call.*

1 Fahrzeug vor Montagebeginn gegen wegrollen sichern. Feststellbremse anziehen und Gang einlegen. Mit Bremsklotz zusätzlich sichern.



Secure your vehicle with a chock block. Apply hand-brake and engage a gear, to prevent any movement.



2 Wagenheber an der dafür vorgesehenen Stelle ansetzen und Rad leicht entlasten. Position the lifting jack off the pressure and take the wheel.

3 Befestigungselemente leicht lösen. Ggf. zuvor Radkappen abnehmen. Slacken the wheel nuts/bolts. If necessary, remove the wheel cap first.



4 Fahrzeug anheben bis Rad vom Boden abhebt. Unterstellbock unter das Fahrzeug stellen.



Lift the vehicle until the tire is off the ground, then place an axle stand under the vehicle.

5 Befestigungselemente entfernen. Remove the fixing nuts/bolts.



6 Rad abnehmen. Remove the wheel.



7 Radanschlussfläche reinigen. Clean the hub face and flange.



8 Prüfen ob die Distanzscheibe vollflächig an der Nabenanlagefläche der Felge anliegt. Check that the spacer is completely in contact with the mounting surface of the wheel.



9 Auch an der Achse muss die Distanzscheibe vollflächig anliegen. Check that the spacer is in complete contact with the vehicle hub mounting surface and that the depth of the flange is not fouling the spacers flange.



10 Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen. Apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



11 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf Länge und Typ prüfen, vgl. umseitige Schraubhinweise. Die neuen Radbefestigungsmittel müssen um Scheibenstärke länger als die ursprünglichen Befestigungsmittel sein. Check if the length and type of seating of the new and longer bolts are correct. (Have a look overleaf at the bolts advice. The new fixings need to be as long as the originals plus the thickness of the spacer.



Neues Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. You may have to order new nuts/bolts separately.

**Für System 4 bitte gesondert beachten
 Advice for System 4**



Hinweis

Überstehende, zu lange Befestigungsmittel können zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Advice

Personal and material damage can be caused by overlapping or too long fixing elements.

Bei System 4 - 13xxx ist darauf zu achten, dass der Schraubenüberstand über der Radanschlussfläche um mindestens 2mm kleiner als die Stärke der Distanzscheibe ist.



System 4 - 13xxx Please check that the bolts you are using to fix wheel to spacer when tight are at least 2mm shorter than thickness of spacer.

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzscheiben beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
 Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

12

Distanzscheibe auf die Achse stecken. Korrosionsschutzpaste im Bereich der Zentrierung dünn auftragen.



Place the wheel spacer on the vehicle hub and then also apply a thin layer of corrosion protection paste to the centering flange on the spacer.



Using a torque wrench. Tighten to the vehicle manufacturers' specifications.

15

Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.

16

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen.

It is recommended that you tighten the nuts/bolts crossways and check twice that the torque is correct.



13

Rad anlegen, mit neuen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with the new nuts/bolts and tighten by hand.

17

Distanzscheiben und Räder sind nun ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt. Nach 100 km Befestigungselemente der Distanzscheiben nachziehen. Nach weiteren 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen (System 3 und 4). Bei System 2 und 5 nach 100 km Befestigungselemente der Räder nachziehen.

Before driving the vehicle ensure you have adequate clearance between the tire and wheel arch. After 60 miles recheck the torque of the nuts/bolts fixing spacer to vehicle (system 3 and 4). Refit the wheel to vehicle and the after a further 60 miles recheck the nuts/bolts of the wheel (system 2 and 5).

Gleichzeitig beachten:

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

14




Unterstellbock entfernen, Wagenheber langsam ablassen.

Raise the vehicle enough to remove the lower the lifting jack.



12B

Befestigungselemente in mindest zwei Durchgängen kreuzweise anziehen. Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden. Drehmomentschlüssel auf korrekten Wert einstellen. Siehe dazu die Vorgaben des Fahrzeug- bzw. Felgenrehstellers.



Using a torque wrench. Tighten crossways to the vehicle manufacturers' specifications. Check twice.

13A

Rad anlegen, mit originalen Befestigungselementen montieren und handfest anziehen. Befestigungselemente dabei von Hand ansetzen.



Locate the wheel, fix with bolts and hand tighten.

weitere Montage wie 14 bis 17 further mounting like 14 to 17

Gleichzeitig beachten!

Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungselemente prüfen, vgl. umseitige Tabelle Mindestinschraubtiefe von Befestigungselementen.

Attention!

Pay particular attention to the minimum number of thread rotation. Have a look at the table listed.

12A

Die Distanzscheibe mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial handfest an der Achse befestigen. Schrauben mit der Hand ansetzen.



Mount the wheel spacer on the axle using the nuts/bolts which were included in the delivery. Tighten the nuts/bolts by hand.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten Advice for System 3

Bei System 3 - 14xxx ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstehbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stärke) herausragen können. Sollte die Felge keine ausreichenden dimensionierten Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen, müssen die überstehenden Stehbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmuttern der Distanzscheiben immer über. Hier muss die Felge zwingend passende Taschenbohrungen oder Giesstaschen aufweisen.

überstehender Stehbolzen
 overlapped stud



weitere Montage wie 12A, 12B und 13 bis 17
 further mounting like 12A, 12B and 13 to 17

System 3 - 14xxx You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm). If the wheel has no relief pockets then the vehicle studs will need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer. This will always apply to System 3 15mm.

Anzugsmomente / Tightening torques

Beachten Sie die vom Fahrzeug- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Consider the torque which is recommended by the vehicle and rim manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Gutachten



Sehr geehrter Kunde,

prüfen Sie, ob für Ihr Fahrzeug ein TÜV-Teilgutachten zur Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO oder ein Festigkeitsnachweis zur Abnahme nach §21 in Verbindung mit §19 Abs. 2 StVZO verfügbar ist.
 Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Einbau der Produkte einem Technischen Dienst (TUV, DEKRA, GTU, KÜS) vor. Sie können uns selbstverständlich auch anrufen. (Fahrzeugtyp und Artikelnummer bitte angeben).

Schraubenhinweise Bolts advice



Regelmäßige Kontrolle

Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfreie Bauteile dürfen weiter verwendet werden.

Periodical check

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Kegelbund 60° Cone Taper 60°



Kugelbundradien Ball Taper Radii



Mindesteinschraubtiefe von Befestigungselementen

Minimum screw-in depth of fixing elements

Gewinde thread	tragende Länge thread reach	min. Umdrehungen min. rotations
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0

Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die original Fettkappe zu entfernen.

For System 2D and 4D you have to consider the following advice

Remove the original grease cap before mounting the wheel spacer.

SYSTEM 3



SYSTEM 5



SYSTEM 2P



SYSTEM 4B



SYSTEM 2D



SYSTEM 4H



SYSTEM 2



SYSTEM 4D



SYSTEM 4

